Ejercicio 4: Modelo relacional

```
PAISES (id_pais, nombre_pais)

CIUDADES (id_ciudad, nombre_ciudad, id_pais)
donde
  {id_pais} referencia PAISES

LINEAS_AEREAS (id_linea_aerea, nombre_linea)

DIAS_SEMANA (id_dia, dia)

MODELOS_AVION (id_modelo, nombre_modelo, capacidad)

AEROPUERTOS (id_aeropuerto, codigo_aeropuerto,
  nombre_aeropuerto, id_ciudad)
donde
  {id_ciudad} referencia CIUDADES

AEROPUERTOS_MODELOS (id_aeropuerto + id_modelo)
donde
  {id_aeropuerto} referencia AEROPUERTOS
  {id_modelo} referencia MODELOS_AVION

PROGRAMAS_VUELO (id_programa, numero_vuelo,
  id_linea_aerea, id_aeropuerto_salida,
  id_aeropuerto_llegada)
donde
  {id_linea_aerea} referencia LINEAS_AEREAS
  {id_aeropuerto_salida} referencia AEROPUERTOS
  {id_aeropuerto_llegada} referencia AEROPUERTOS

PROGRAMAS_DIAS (id_programa + id_dia)
donde
  {id_programa} referencia PROGRAMAS_VUELO
  {id_dia} referencia DIAS_SEMANA

ESCALAS (id_programa + id_aeropuerto, num_orden)
donde
  {id_programa} referencia PROGRAMAS_VUELO
  {id_aeropuerto} referencia AEROPUERTOS

VUELOS (id_vuelo, fecha, plazas_vacias, id_programa,
  id_modelo)
donde
  {id_programa} referencia PROGRAMAS_VUELO
  {id_modelo} referencia MODELOS_AVION
```