Pseudo-classes em CSS

1. Pseudo-classes de Interação do Usuário

:hover — Quando o mouse passa por cima do elemento.

:focus — Quando o elemento recebe foco (ex: clique ou Tab).

:active — Enquanto o elemento está sendo clicado.

:focus-visible — Como :focus, mas só aparece quando o foco vem do teclado.

:focus-within — Quando o elemento ou algum filho dele está em foco.

2. Pseudo-classes Estruturais (posição no DOM)

:first-child — Seleciona o primeiro filho de um elemento pai.

:last-child — Seleciona o último filho de um elemento pai.

:only-child — Seleciona um elemento que é filho único.

:nth-child(n) — Seleciona o n-ésimo filho (ex: 2n, 3n+1).

:nth-of-type(n) — Seleciona o n-ésimo elemento do mesmo tipo.

:first-of-type — Seleciona o primeiro do tipo entre os irmãos.

:last-of-type — Seleciona o último do tipo entre os irmãos.

:only-of-type — Seleciona o único do seu tipo entre os irmãos.

3. Pseudo-classes de Formulários e Validação

:checked — Seleciona elementos marcados (checkbox ou radio).

:disabled — Seleciona campos desabilitados.

:enabled — Seleciona campos habilitados.

:required — Seleciona campos obrigatórios.

:optional — Seleciona campos opcionais.

:valid — Seleciona campos com valores válidos.

:invalid — Seleciona campos com valores inválidos.

:in-range — Valor dentro de um intervalo (min/max).

:out-of-range — Valor fora do intervalo.

4. Pseudo-classes de Filtragem e Negação

:not(selector) — Seleciona tudo que não corresponde ao seletor.

5. Pseudo-classes Modernas

:is() — Agrupa múltiplos seletores com alta legibilidade.

:where() — Igual ao :is(), mas com zero especificidade.

:has() — Seleciona elemento que contém outro — seletor pai (suporte limitado).