Prática 07 – O DER dos filmes da Sakila

Aula 07 · Modelo entidade-relacionamento, cardinalidade e DER

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Banco de Dados
Instrutor: Anderson Ferreira

Objetivo da prática

Esta prática foi proposta para você transformar regras escritas em um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), como o técnico faz antes de criar as tabelas de um banco. Ao final, espera-se que você construa um DER com entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades corretas e que justifique cada cardinalidade a partir das regras.

Descrição da atividade: de acordo com o plano de aula, você vai elaborar no draw.io, com a biblioteca Entity Relation e a notação de Peter Chen, o DER de uma parte do banco Sakila e justificar as cardinalidades escolhidas.

Instruções da atividade

A Sakila é o banco de exemplo oficial do MySQL, que você vai usar nas aulas de SQL. Ela guarda os dados de uma rede de locadoras de filmes. Antes de usar um banco, o técnico precisa entender o modelo dele. A sua tarefa é desenhar o DER conceitual da parte de filmes a partir das regras abaixo, tiradas da documentação oficial.

Regra	O que a documentação da Sakila diz
1	Cada filme tem um código, um título e um ano de lançamento.
2	Cada ator tem um código, um nome e um sobrenome.
3	Cada idioma tem um código e um nome. A base tem 6 idiomas.
4	Cada filme é falado em um idioma. Na base, os 1.000 filmes estão em inglês, e os outros 5 idiomas ainda não têm filme.
5	Um filme pode ter vários atores, e um ator pode atuar em vários filmes. Na base, 3 filmes ainda não têm ator cadastrado, e todos os 200 atores têm pelo menos um filme.

No draw.io, desenhe as entidades, os atributos (com o identificador sublinhado), os relacionamentos com um verbo no losango e a cardinalidade (mínima, máxima) ao lado de cada entidade, como no livro. Salve como pratica-07.drawio. Depois, preencha neste documento o quadro de leitura: leia cada relacionamento nos dois sentidos e indique a regra que justifica a cardinalidade.

Quadro de leitura dos relacionamentos

Relacionamento	Leitura nos dois sentidos, com a cardinalidade	Regra que justifica
Filme e Idioma	Um filme pode ser falado em um ou mais idiomas (1, n). Um idioma pode ser falado em nenhum ou em vários filmes (0, n)	De filme pra idioma é de (um para muito). De idioma para filme é de (nenhum para muitos)
Filme e Ator	Um filme pode ter um ou mais atores (1, n). Um ator pode atuar em um ou mais filmes (1, n)	De filme para ator é de (um para muitos). De ator para filme é de (um para muitos

Como enviar a atividade

1. Depois de preencher o quadro, salve este documento com o nome pratica-07.docx.
2. Abra no VS Code a pasta do seu repositório UC03_Banco_de_Dados. Se a pasta Banco ainda não existir, crie a pasta Banco. Dentro de Banco, crie a pasta pratica-07.
3. Coloque pratica-07.docx e pratica-07.drawio dentro da pasta Banco/pratica-07.
4. No terminal do VS Code, digite um comando por vez:

```
git add .
git commit -m "docs: adiciona pratica 07"
git push
```

5. No GitHub, abra a pasta Banco e depois a pasta pratica-07. Copie o link da barra de endereço do navegador.
6. No Google Sala de Aula, abra a atividade da aula 07, clique em Adicionar ou criar, escolha Link, cole o link e clique em Entregar.

Critérios de aceite

1. O link da pasta Banco/pratica-07 foi entregue no Google Sala de Aula dentro do prazo, com os arquivos pratica-07.drawio e pratica-07.docx.
2. O DER tem as três entidades e os atributos das regras, com o identificador de cada entidade sublinhado.
3. Os dois relacionamentos estão em losangos, cada um com um verbo, ligando as entidades certas.
4. A cardinalidade (mínima, máxima) está correta ao lado de cada entidade e o quadro de leitura justifica cada uma com a regra.
5. O commit segue o padrão Conventional Commits, por exemplo: docs: adiciona pratica 07.