

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.

Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana



# Programação Orientada a Objetos

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
PROF. LUCIO AGOSTINHO ROCHA

**AULA 15: POLIMORFISMO** 

2º.SEMESTRE 2022

Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana


#### Polimorfismo



- Polimorfismo é um recurso de programação onde objetos que compartilham a mesma superclasse são tratados como objetos dessa superclasse.
- Polimorfismo: é um recurso que permite programar "no geral", ao invés de programar "no específico".
- Exemplo:
  - Suponha um programa que implemente a ação de caminhar dos seguintes animais: sapo, rã, leão e macaco.
  - o Todos os animais caminham.
  - Todos os animais herdam da Classe Animal



Polimorfismo:



O que estas subclasses têm em comum?



Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana

#### Polimorfismo



- Cada classe derivada herda o método 'caminhar()' da superclasse Animal.
- Na Classe Principal é mantida uma lista de objetos das subclasses.
- O mesmo método "genérico" é enviado para cada objeto da classe derivada.
- Esse método é sobrecarregado por cada objeto, que o define da sua própria maneira.



#### Polimorfismo:

- Auxilia a construir programas extensíveis.
- Programas processam genericamente objetos como superclasses
  - × Novas classes podem ser facilmente inseridas no sistema
    - o Novas classes devem fazer parte da hierarquia.
- Exemplo:
  - Classe Coelho como subclasse da Classe Terrestre.
  - Classe Coelho herda o método genérico caminhar() e o implementa da sua própria maneira.

Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana

#### Polimorfismo



#### Sem Polimorfismo:

```
public class Principal {
...
public static void main(String [ ] args){
    Sapo sapo = new Sapo();
    Ra ra = new Ra();
    Leao leao = new Leao();
    Macaco macaco = new Macaco();

    sapo.caminhar();
    ra.caminhar();
    leao.caminhar();
    macaco.caminhar();
}
```



#### o Com Polimorfismo:

```
public class Principal {
...
public static void main(String [ ] args){
   ArrayList<Animal> lista = new ArrayList<>();
   lista.add( new Sapo() );
   lista.add( new Ra() );
   lista.add( new Leao() );
   lista.add( new Macaco() );

   for( Animal animal : lista )
        animal.caminhar();
}
```

Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana

#### Polimorfismo




#### o Polimorfismo:

- Um objeto da classe base (superclasse) sempre pode receber um objeto da classe derivada (subclasse).
- Ex.: Sapo <u>é um</u> Animal.

```
Animal animal = new Sapo();
animal.caminhar(); //Método da classe derivada
```

- o O inverso não é permitido.
- O objeto 'animal' continua sendo da Classe Animal, porém, adquiriu mais membros da classe derivada. Logo, caso se queira acessar membros da subclasse específica, é necessário explicitar a subclasse:

((Sapo) animal).coachar(); //Método específico da subclasse







## Outro exemplo de Polimorfismo:


- Um programa de planilha de pagamentos dos membros de uma universidade.
- Os membros da universidade são:
  - × Administrativo, Professor, Técnicos, Bolsistas.
- Todos os membros herdam da Classe MembroUniversidade.
- Todos os membros recebem um pagamento.

Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana

#### Polimorfismo



Polimorfismo:



O que estas subclasses têm em comum?

Administrativo Professor Técnico Bolsista

Programação Orientada a Obietos - UTFPR Campus Apucarana



#### o Com Polimorfismo:


```
public class Principal {
...
public static void main(String [ ] args){
   ArrayList<MembroUniversidade> lista = new ArrayList<>();
   lista.add( new Administrativo() );
   lista.add( new Professor() );
   lista.add( new Tecnico() );
   lista.add( new Bolsista() );

for( MembroUniversidade membro : lista )
   membro.pagamento();
}
```


Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana


## Polimorfismo





Professor <u>é um</u> MembroUniversidade





Faltam campos




Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana

## Polimorfismo



Outro exemplo de Polimorfismo:



Programação Orientada a Obietos - UTFPR Campus Apucarana




#### o Com Polimorfismo:

```
public class Principal {
...
public static void main(String [ ] args){
   ArrayList<Forma> lista = new ArrayList<>();
   lista.add( new Circulo() );
   lista.add( new Triangulo() );
   lista.add( new Quadrado() );
   lista.add( new Ponto() );


   for( Forma forma : lista )
        forma.imprimir();
}
```


Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana

## Polimorfismo



- Círculo <u>é um</u> Ponto.
- Círculo <u>é uma</u> Forma.





Faltam campos

Programação Orientada a Obietos - UTFPR Campus Apucarana



Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana

22



Revisão

#### Revisão



- Polimorfismo
- Interface
- Classe Abstrata

Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana

## Revisão



- Ligação dinâmica:
  - o Implementa processamento polimórfico de objetos.
  - O Utiliza a referência da Superclasse para o objeto da Subclasse.
  - Os métodos são os mesmos, mas cada objeto de uma Subclasse implementa o seu (sobrecarga).

## Revisão



- Alternativas ao polimorfismo: switch
  - o Tratar cada novo objeto em uma estrutura switch
  - o Problemas:
    - Deixar a critério exclusivo do programador a validação dos Membros da Classe
    - × Adicionar e remover novas classes.

Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana

## Exercícios



<Ver conteúdo na plataforma de ensino>



## Referências



Referências bibliográficas da disciplina.

Programação Orientada a Objetos - UTFPR Campus Apucarana