Taller 2

Maria Lucía Castillo García

Índice de contenido

Preguntas....1
Evidencia de ejecución de cada actividad....3
Ejercicio 1....3
Ejercicio 2....3
Ejercicio 3....3
Ejercicio 4....3
Ejercicio 5....4
Ejercicio 6....4
Ejercicio 7....4
Ejercicio 8....4
Ejercicio 9....5
Ejercicio 10....5
Reto....5

Preguntas

1) ¿Qué hace una tubería (`|`)?

- Una tubería toma la salida de un comando y la envía como entrada a otro comando. Así, se pueden encadenar varios comandos para trabajar con la información más fácilmente.

2) ¿Cuál es la diferencia entre `>` y `>>`?

- `>` guarda la salida en un archivo y reemplaza todo lo que ya tenía.
`>>` agrega la salida al final del archivo sin borrar el contenido anterior.

3) ¿Qué significa `chmod +x`?

- Le da permiso de ejecución a un archivo, permitiendo que se pueda ejecutar como un programa o script. Es importante porque, aunque el archivo exista, por defecto un archivo de texto no se puede "correr" como un programa; y por esto, se necesita darle un permiso explícito.

4) ¿Qué diferencia existe entre `grep` y `find`?

- `grep` busca el texto o patrones dentro de archivos.
`find` busca archivos y carpetas según su nombre, ubicación u otras características.

Evidencia de ejecución de cada actividad

Ejercicio 1

Crear estudiantes.txt

```
casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico/proyecto
$ cd ~

casti@MLC MINGW64 ~
$ mkdir taller2_bash

casti@MLC MINGW64 ~
$ cd taller2_bash/

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ cat > estudiantes.txt
Ana
Pedro
Juan
Ana
Carlos
Pedro
```

Ejercicio 2

grep

```
casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ grep Ana estudiantes.txt
Ana
Ana

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ grep -i ana estudiantes.txt
Ana
Ana
```

Ejercicio 3

wc

```
casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ wc estudiantes.txt
 5  6 31 estudiantes.txt

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ wc -l estudiantes.txt
5 estudiantes.txt
```

Ejercicio 4

sort y uniq

```
casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ sort estudiantes.txt
Ana
Ana
Carlos
Juan
Pedro
Pedro

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ sort estudiantes.txt | uniq
Ana
Carlos
Juan
Pedro
```

Ejercicio 5

head y tail

```
casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ head estudiantes.txt
Ana
Pedro
Juan
Ana
Carlos
Pedro
casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ tail estudiantes.txt
Ana
Pedro
Juan
Ana
Carlos
Pedro
```

Ejercicio 6

find

```
casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ find . -name "*.txt"
./estudiantes.txt

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ find . -type d
.
```

Ejercicio 7

Redirecciones

```
casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ ls > archivos.txt

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ pwd >> archivos.txt

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ ls carpeta_inexistente 2> errores.txt

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ cat archivos.txt
archivos.txt
estudiantes.txt
/c/Users/casti/taller2_bash

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ cat errores.txt
ls: cannot access 'carpeta_inexistente': No such file or directory
```

Ejercicio 8

Pipes

```
casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ cat estudiantes.txt | sort | uniq | wc -l
4
```

Ejercicio 9

Permisos

```
casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ touch hola.sh

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ chmod +x hola.sh

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ ls -l
total 3
-rw-r--r-- 1 casti 197609 57 Aug  3 23:40 archivos.txt
-rw-r--r-- 1 casti 197609 67 Aug  3 23:41 errores.txt
-rw-r--r-- 1 casti 197609 31 Aug  3 23:26 estudiantes.txt
-rw-r--r-- 1 casti 197609  0 Aug  3 23:44 hola.sh
```

Ejercicio 10

Tipo de archivo

```
casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ file hola.sh
hola.sh: empty
```

Reto

Archivos .txt ordenados y guardados en reporte.txt

```
casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ find . -name "*.txt" | sort > reporte.txt

casti@MLC MINGW64 ~/taller2_bash
$ cat reporte.txt
./archivos.txt
./errores.txt
./estudiantes.txt
./reporte.txt
```