

Act 0 PHP Andreo

INTRODUCCION

Este proyecto está estructurado alrededor de un archivo principal `index.php` y varias vistas que se cargan dinámicamente según la interacción con los diferentes botones que generan secciones. Cada vista se incluye utilizando `require_once`, garantizando que cada archivo se cargue una sola vez y únicamente dentro de la vista correspondiente, no en el archivo general.

Se decidió implementar una estructura con animaciones en CSS y transiciones al abrir cada sección mediante botones, con el objetivo de aportar dinamismo y mejorar la experiencia de usuario, evitando interfaces estáticas. La información se organiza mediante arrays, lo que permite un contenido conciso y directo, presentado de manera visual con imágenes acompañadas de texto reducido.




El proyecto se ejecuta en un servidor de pruebas como XAMPP, sobre Apache, por lo que es imprescindible configurar correctamente el servidor antes de visualizar el proyecto.

FUNCIONES

El archivo `functions.php`, ubicado en la carpeta `assets`, contiene funciones genéricas diseñadas para gestionar y formatear arrays según las necesidades del proyecto. Cada vista utiliza estas funciones para mostrar contenido de distintas formas, permitiendo experimentar con múltiples opciones de visualización.

El contenido es estático, definido directamente dentro de arrays, y se recorre mediante bucles `foreach`. Las funciones devuelven contenido formateado en HTML, incluyendo clases y etiquetas para facilitar la maquetación y el estilo. En la vista de perfil, la función devuelve únicamente el array, y el bucle `foreach` se utiliza en la propia vista para renderizar los datos.

Se ha implementado JavaScript para añadir interactividad a la interfaz, incluyendo los movimientos de la sidebar y la navegación entre secciones. Para cambiar el contenido de la sidebar dependiendo del botón pulsado, se utilizan atributos `data-section` en cada botón. Al hacer clic en un botón, un listener coge el evento y le hace un `fetch` del archivo `.php` correspondiente, construyendo la ruta a partir del valor de `data-section` del atributo del HTML. El contenido HTML de ese archivo se carga dinámicamente dentro de la sidebar, reemplazando el contenido anterior. Además, al pulsar el botón para cerrar la sidebar, se oculta toda la información cargada.



Mis Restaurantes Favoritos

La fabrica del taco

Bar Celona

VIPS

Eixample

l'Antiga Esquerra de l'Eixample

la Nova Esquerra de l'Eixample

Sant Antoni

el Raval

Barri Gòtic

Ciutat Vella

Port Vell

Paral·lel

Informeu sobre un problema

OpenStreetMap contributors

Maria

Películas favoritas

Memories of Natsuko


Pokemon 3 The Movie

Generos favoritos/ mas vistos

Drama

Suspense

Maria



GITHUB

En el repositorio de GitHub no se han realizado commits ni pull requests frecuentes, ya que los archivos se subieron directamente. Se distinguen dos ramas principales: **main** y **documentos**.