



Chaque question peut avoir 0 ou plusieurs bonnes réponses. Répondez dans la page 1.

- 1 - Sachant que l'email est unique, que se passe-t-il au niveau de la BD après l'exécution de ce script
- ```
$user = new User(); $user->setName('aymen');
$user->setEmail('aymen@insat.tn');
$user2 = new User(); $user2->setName('firas');
$user2->setEmail('aymen@insat.tn');
$this->manager->persist($user);
$this->manager->persist($user2);
$this->manager->flush();
```
- A. Les deux user sont ajoutés  
B. Le premier user est ajouté  
C. Aucun user n'est ajouté  
D. Le second user est ajouté
- 2 - Supposons qu'on a deux templates Twig : 'enfant.twig' qui étend 'parent.twig' qui contient un block appelé body. Si l'on surcharge ce block dans 'enfant.twig', comment retrouver le contenu de ce block provenant de 'parent.twig' ?
- A. {% parent() %}  
B. {{ parent() }}  
C. {% parent(body) %}  
D. {{ parent(body) }}
- 3 - Quelle valeur va-t-on avoir dans la variable de session nbVisite après 4 appels de la route 'glrt' ?
- ```
#[Route('/glrt', name: 'glrt')]  
public function glrt(/* ici on récupère la variable $session */) {  
    if ($session->has('nbVisite')) {  
        $nbVisite = $session->get('nbVisite');  
        $nbVisite++;  
    } else {  
        $session->set('nbVisite', 1);  
    }  
    return $this->render('first/index.html.twig');  
}
```
- A. 1
B. 0
C. 4
D. 3
- 4 - Que se passe-t-il lors de l'exécution de ce script sachant que la session contient une variable nomUser ?
- ```
if (isset($_SESSION['nomUser'])) {
 echo "Bienvenu $_SESSION['nomUser']";
} else {
 header("location:login.php");
}
```
- A. Affiche le message  
B. Redirige vers la page login.php

Soit le fichier 'glrt.html'

```
<body>
<p class="paragraphe" style="color: green">para1</p>
<p class="paragraphe" style="color: blue">para2</p>
<p class="paragraphe" style="color: green">para3</p>
<script src="js/glrt.js"></script>
</body>
```

- 5 - Quelles couleurs auront les paragraphes si le fichier 'glrt.js' contient le code suivant :
- ```
const colors = ['red', 'yellow'];  
const mesParas = document.querySelectorAll("#paragraphe");  
for (let i=0; i< mesParas.length; i++) {  
    mesParas[i].style.color = colors[i%colors.length];  
}
```
- A. Rouge, jaune, rouge
B. Vert, bleu, vert
C. Jaune, rouge, jaune
- 6 - Que se passe-t-il au paragraphe contenant le texte « para3 » si on ajoute ce code au fichier 'glrt.js'
- ```
const para=document.querySelector("p");
para.addEventListener("mouseover",
 function () {para.style.fontSize="30px";})

para.addEventListener("mouseout",
 function () { para.style.fontSize="15px";})
```
- A. Rien  
B. Quand la souris le survole sa taille devient 30px et quand on sort elle devient 15px  
C. Quand la souris le survole sa taille devient 15px et quand on sort elle devient 30px
- 7 - Que permet de faire la méthode suivante :
- ```
public static function nbInstance(){  
    echo $this::$static1;  
}
```
- A. Affiche la propriété static1
B. Déclenche une erreur
C. Rien
- 8 - Que va afficher le script suivant :
- ```
for (let x=2; x <5; x++) { console.log(x); }
```
- A. 2,3,4,5  
B. Erreur  
C. 2,3,4, Erreur  
D. 2,3,4
- 9 - Quand vous lancez plusieurs opérations de persistance (ajout, modification, suppression), en même temps (exemple : même fonction d'un contrôleur), Doctrine les exécute :
- A. Sous forme de transaction  
B. Séparément

10 - Que  
const monObj  
section : 'C'  
groupe : 'B'  
ma passe  
}  
console.log  
+monObj  
for (p in  
console.log

11 - l'exécution  
co  
co  
A. 23  
B. 5  
C. 5  
D. 2

12 - fonction f  
var x=2  
var y=1  
console.log  
var g =  
var g =

13 - var x=5;  
function  
console  
var x=  
console

14 - peuvent  
a[href=  
A.  
B.  
C.

15 - const la  
tableau  
console  
A.  
B.  
C.  
D.



10- Que va afficher le script suivant :

```
const monObjet={
 section: 'GL|RT',
 groupe: '1',
 "ma passion": 'JS',
}
console.log("Bonjour je suis la section
'+monObjet.section+' et voici mon CV : ")
for (p in monObjet) {
 console.log(monObjet.p);
};
```

- A. Bonjour je suis la section GL|RT et voici mon CV : undefined, undefined, undefined
- B. Bonjour je suis la section GL|RT et voici mon CV : GL|RT, 1, JS
- C. Bonjour je suis la section GL|RT et voici mon CV : GL|RT, 1, undefined

11- Quel sera le résultat affiché suite à l'exécution de ce script :

```
console.log("2"+"3");
console.log("2"-"3");
```

- A. 23, erreur
- B. 5, erreur
- C. 5, -1
- D. 23, -1

12- que va afficher le script suivant :

```
function f(){
 var x=2;
 var y=4;
 console.log(g(x,y));
 var g = function(a,b){ console.log(a+b);};
 var g = function(a,b){ console.log(a*b);};
}
f();
```

- A. 8
- B. 6
- C. g is not a function

13- Que va afficher le script suivant :

```
var x=5;
function f() {
 console.log(x);
 var x=7;
 console.log(x);
}
f();
```

- A. undefined 7
- B. 5 7
- C. 7 7

14- Quelle est ou quelles sont les balises qui peuvent être affectées par ce sélecteur :

a[href\*="insat"]

- A. <a href="www.insat.rnu.tn">insat site</a>
- B. <a href="#insat">insat descriton</a>
- C. <a href="insatien.tn">insat descriton</a>

15- Que va afficher le script suivant :

```
const tableau=[11,4,21,3,31,13,0,1];
tableau.sort();
console.log(tableau);
```

- A. erreur
- B. Rien
- C. 0,1,3,4,11,13,21,31
- D. 0,1,11,13,21,3,31,4

16- Que va afficher le code suivant :

```
<?php
function sommeProduit($som,&$prod,$x,$y)
{
 $som=$x+$y;
 $prod=$x*$y;
}
$s=0; $p=0;
sommeProduit($s, $p, -3.4, 2);
echo " somme = ". $s ."et prod = ". $p;
```

- A. somme = -1.4 et prod = -6.8
- B. somme = 0 et prod = 0
- C. somme = -1.4 et prod = 0
- D. somme = 0 et prod = -6.8

17- Quels moyens pouvons nous utiliser pour configurer les routes

- A. PHP
- B. Annotations
- C. Attributs
- D. YAML
- E. XML

18- Que permet de faire un ORM ?

- A. Donner l'illusion d'une base de données orientée objet
- B. Mapper entre votre base de données (BD) et vos entités
- C. Abstraire la base de données
- D. Fournit des méthodes prédéfinies pour la communication avec la BD

19- Les migrations permettent de

- A. Gérer les mises à jours et évolutions de votre base de données
- B. Avoir une images des différentes évolutions de votre base de donnée
- C. Lancer des requêtes (CRUD)
- D. Annuler des changements effectués sur la BD ou passer d'une version à une autre

20- Les fixtures permettent de :

- A. Remplir votre base de testes
- B. Initialiser votre base avec les données initiales
- C. Gérer la structure de votre BD
- D. Gérer les versions de votre BD

21- Quand vous lancez plusieurs selects en même temps (dans la même fonction d'un contrôleur par exemple), Doctrine les exécute :

- A. Sous forme de transaction
- B. Séparément

22- Soit la route suivante :

```
#[Route('/Examen/{year<\d{2}>}/{univ?insat}')]
Quelle URL sera interceptée
```

- A. / Examen/20/insat
- B. / Examen/2020/FST
- C. / Examen/24
- D. / Examen/24/FST

23- Dans une relation ManyToMany entre deux entités A et B laquelle ou lesquelles de ces affirmations sont correcte(s) :

- A. Une nouvelle table est automatiquement créée
- B. Nous pouvons ajouter d'autres propriétés à la relation
- C. La relation est obligatoirement bidirectionnelle



- 24- Les Traits :
- A. Servent à externaliser du code redondant dans plusieurs classes différentes
  - B. Peuvent contenir des méthodes et des attributs
  - C. Permettent d'hériter d'un type sans utiliser l'héritage
- 25- Dans le fichier security.yaml, nous définissons les contrôles d'accès suivants :
- access\_control:
- { path: ^/admin, roles: ROLE\_ADMIN }
  - { path: ^/profile/delete, roles: ROLE\_ADMIN }
  - { path: ^/profile, roles: ROLE\_USER }
- qui peut accéder à la route '/profile/delete' ?
- A. Le USER uniquement
  - B. L'ADMIN uniquement
  - C. Le USER et l'ADMIN
- 26- Soit la hiérarchie de rôle suivante définie dans security.yaml:
- role\_hierarchy:
- ROLE\_COMMERCIAL:ROLE\_AGENT
  - ROLE\_SECRETARY:ROLE\_COMMERCIAL
  - ROLE\_ADMIN[ROLE\_PARTNER, ROLE\_SECRETARY]
- Quels rôles possède le ROLE\_ADMIN
- A. ROLE\_ADMIN, ROLE\_PARTNER et ROLE\_SECRETARY
  - B. ROLE\_ADMIN uniquement
  - C. ROLE\_ADMIN, ROLE\_PARTNER, ROLE\_SECRETARY et ROLE\_COMMERCIAL
  - D. ROLE\_ADMIN, ROLE\_PARTNER, ROLE\_AGENT, ROLE\_SECRETARY et ROLE\_COMMERCIAL
- 27- Dans TWIG quelles sont les affirmations correctes :
- A. L'ordre des blocs n'est pas important
  - B. On peut inclure d'autres TWIG directement ou en passant par un contrôleur.
  - C. Une Twig qui hérite d'une autre ne peut écrire que dans les blocs hérités.
- 28- Nous voulons générer une page TWIG de validation de compte qui sera envoyé par email. Le lien d'activation du compte devra être :
- A. Relatif via path
  - B. Absolue via url
- 29- Les flashBags Messages sont
- A. Des variables de sessions avec une durée limitée à un affichage
  - B. Des variables globales propres à TWIG accessible dans toutes les pages TWIG.
- 30- L'attribut query\_builder du form permet de :
- A. Définir l'entité de la classe de l'attribut.
  - B. Personnaliser la requête à exécuter pour la liste de choix à afficher dans le formulaire
  - C. N'existe pas pour le formulaire mais uniquement dans Doctrine
- 31- Quel attribut permet de spécifier qu'une propriété définit dans le form n'as pas d'équivalent dans l'entité :
- A. Matched
  - B. Mapped
  - C. Associated
- 32- A quel niveau pouvons-nous ajouter des validateurs pour notre formulaire :
- A. Contrôleur
  - B. Form
  - C. Entity

- 33- Dans Symfony un formulaire est toujours associé à une Entité
- A. Vrai
  - B. Faux
- 34- La méthode handleRequest du form permet
- A. Associer les données récupérées du formulaire avec l'objet associé au form
  - B. Vérifier la validité du formulaire
  - C. Vérifier si le formulaire est soumis ou non
- 35- Comment devez-vous accéder et manipuler les sessions dans un contrôleur Symfony
- A. function index(SessionInterface \$session) {}
  - B. \$session=\$this->getSession()
  - C. \$session = \$request->getSession()
  - D. session\_start(); \$session = \$\_SESSION
- 36- À partir de symfony 6 comment on peut accéder au service doctrine dans le contrôleur.
- A. \$this->get('doctrine');
  - B. \$this->getDoctrine();
  - C. \_\_construct(private ManagerRegistry \$doctrine) {}
  - D. public function index (ManagerRegistry \$doctrine) {}
- 37- L'un des objectifs d'une classe abstraite en PHP est de définir une classe dont
- A. les objets peuvent être directement instanciés.
  - B. au moins une méthode doit être implémentée dans les classes dérivées.
  - C. les méthodes ne peuvent pas être redéfinies dans les classes dérivées.
  - D. les propriétés sont inaccessibles depuis les classes dérivées.
- 38- On suppose que nous avons une classe User avec un constructeur qui prend en paramètre le nom. Que va afficher le script suivant :
- ```
$a = new User("Aymen");
$b = new User("Aymen");
$c = $a;
var_dump($a == $b);
var_dump($a === $b);
var_dump($a == $c);
var_dump($a === $c);
```
- A. true true true true
 - B. true false true true
 - C. false true true false
 - D. true true true false
- 39- En PHP, le polymorphisme peut être mis en œuvre à travers :
- A. L'héritage
 - B. Les interfaces
- 40- L'utilisation des requêtes préparées nous permet d'éviter l'attaque :
- A. XSS
 - B. SQL Injection
 - C. Denial of Service