

[Painel do utilizador](#)

As minhas unidades curriculares

[Programação em Lógica](#)[Evaluation](#)[Mini-Teste 1 Modelo](#)

Informação

No concurso FEUPGotTalent, cada estudante pode participar mostrando as suas habilidades num qualquer tema, académico ou extra-curricular. Os interessados inscrevem-se, dando o número de estudante, idade e o nome da sua atuação:

```
%participant(Id, Age, Performance)
participant(1234, 17, 'Pé coxinho').
participant(3423, 21, 'Programar com os pés').
participant(3788, 20, 'Sing a Bit').
participant(4865, 22, 'Pontes de esparguete').
participant(8937, 19, 'Pontes de pen-drives').
participant(2564, 20, 'Moodle hack').
```

As atuações são apreciadas por um júri de **E** elementos.

Ao longo da atuação (que tem um máximo de 120 segundos), se um elemento do júri achar que o participante não deve passar à próxima fase, carrega num botão. Ficam registados os tempos em que cada elemento do júri carregou no botão. Se não carregou, ficam registados 120 segundos.

```
%performance(Id, Times)
performance(1234, [120, 120, 120, 120]).
performance(3423, [32, 120, 45, 120]).
performance(3788, [110, 2, 6, 43]).
performance(4865, [120, 120, 110, 120]).
performance(8937, [97, 101, 105, 110]).
```

Passam à próxima fase os **N** participantes que mais se aguentaram em palco, somados os tempos de cada elemento do júri, desde que pelo menos um dos elementos do júri não tenha carregado no botão.

Responda às perguntas 1 a 5 **SEM** utilizar predicados de obtenção de soluções múltiplas (findall, setof e bagof), e **SEM** usar qualquer biblioteca do SICStus.

Pergunta 1

Por responder

Pontuação 1,00

Implemente o predicado ***madeItThrough(+Participant)***, que sucede se *Participant* é um participante que já atuou e em cuja atuação pelo menos um elemento do júri não carregou no botão.

| ?- madeItThrough(1234).

yes

| ?- madeItThrough(2564).

no

| ?- madeItThrough(3788).

no



A ▼	B	I	U	S	x ₂	x ²															

Pergunta 2

Por responder

Pontuação 1,50

Implemente o predicado **juriTimes(+Participants, +JuriMember, -Times, -Total)**, que devolve em *Times* o tempo de atuação de cada participante na lista *Participants* (pela mesma ordem) até que o júri número *JuriMember* (de 1 a E) carregou no botão, e em *Total* a soma desses tempos.

```
| ?- juriTimes([1234,3423,3788,4865,8937],1,Times,Total).
```

```
Times = [120,32,110,120,97],
```

```
Total = 479
```

```
| ?- juriTimes([1234,3423,3788,4865,8937],2,Times,Total).
```

```
Times = [120,120,2,120,101],
```

```
Total = 463
```

A ▼

B

I

U

~~S~~

x₂

x²

Por responder Pontuação 1,00

?- patientJuri(3). no
?- patientJuri(4). yes

A ▼

B


I


U


$\frac{\Box}{\Box}$


x_2


x^2


 ▼


 ▼




































































Por responder Pontuação 1,50

<

$$Z = 1234$$

no

A ▼B*I*

U $\frac{\square}{\square}$ x₂x²

▼ ▼

Pergunta 5



Por responder





Pontuação 1,00




Implemente o predicado ***allPerfs***, que imprime na consola os números dos participantes que já atuaram, juntamente com o nome da sua atuação e lista de tempos.




```
| ?- allPerfs.  
1234:Pé coxinho:[120,120,120,120]  
3423:Programar com os pés:[32,120,45,120]  
3788:Sing a Bit:[110,2,6,43]  
4865:Pontes de esparguete:[120,120,110,120]  
8937:Pontes de pen-drives:[97,101,105,110]  
yes
```




A ▼ B I U S x₂ x²






























Informação

Nas perguntas seguintes pode fazer uso de predicados de obtenção de múltiplas soluções (findall, setof e bagof).

Por responder Pontuação 1,00

<

7

A ▼

B


I


U


S


x₂


x²










































































Por responder Pontuação 1,50

7

A ▼

B


I


U


$\frac{\square}{\square}$

x_2

x^2

 ▼


 ▼





$\frac{1}{2}$


$\frac{1}{3}$


$\frac{1}{4}$






























































Pergunta 8

Por responder

Pontuação 1,50

O seguinte predicado permite obter participantes, suas atuações e tempos totais, que estejam em condições de passar à próxima fase: para um participante poder passar, tem de haver pelo menos um elemento do júri que não tenha carregado no botão durante a sua atuação.

```
:- use_module(library(lists)).
```

```
eligibleOutcome(Id,Perf,TT) :-  
    performance(Id,Times),  
    madeItThrough(Id),  
    participant(Id,_,Perf),  
    sumlist(Times,TT).
```

Fazendo uso deste predicado, implemente o predicado **nextPhase(+N, -Participants)**, que obtém a lista com os tempos totais, números e atuações dos *N* melhores participantes, que passarão portanto à próxima fase. Se não houver pelo menos *N* participantes a passar, o predicado deve falhar.

```
| ?- nextPhase(2,P).
```

```
P = [480-1234-'Pé coxinho',470-4865-'Pontes de esparguete']
```

```
| ?- nextPhase(3,P).
```

```
P = [480-1234-'Pé coxinho',470-4865-'Pontes de esparguete',317-3423-'Programar com os pés']
```

```
| ?- nextPhase(4,P).
```

```
no
```

A ▼

B

I

U

x₂

x²

#

</>

Por responder Pontuação 1,00

<

1

Ir para...

SICStus Prolog ►