Referência da API · Representantes

Verbo, formato da requisição e resposta esperada para o aplicativo de gestão de representantes comerciais. Organização baseada na referência da API Carteira fornecida pelo professor.

CONTRATO PROPOSTO • API ainda não implementada nem integrada. Todos os exemplos são fictícios e não foram capturados de um servidor em execução.

Visão geral

Verbo	Rota	Autenticação	Sucesso
POST	/auth/login	não	200
POST	/auth/logout	sim	204
GET	/me	sim	200
GET	/clients	sim	200
POST	/clients	sim	201
GET	/clients/:id	sim	200
PATCH	/clients/:id	sim	200
GET	/companies	sim	200
POST	/companies	sim	201
GET	/companies/:id	sim	200
PATCH	/companies/:id	sim	200
GET	/orders	sim	200
POST	/orders	sim	201
GET	/orders/:id	sim	200
PATCH	/orders/:id	sim	200
GET	/visits	sim	200
POST	/visits	sim	201
GET	/visits/:id	sim	200
PATCH	/visits/:id	sim	200
GET	/goals	sim	200
POST	/goals	sim	201
GET	/goals/:id	sim	200
PATCH	/goals/:id	sim	200
GET	/dashboard	sim	200
GET	/commissions	sim	200
GET	/map/clients	sim	200

Regras gerais

• Base URL prevista: http://localhost:8080/v1. No emulador Android: http://10.0.2.2:8080/v1. Em produção, usar HTTPS em endereço a definir.

• Formato: corpo e resposta em JSON, com Content-Type: application/json; charset=utf-8. Respostas 204 não possuem corpo.

• Autenticação: rotas protegidas exigem Authorization: Bearer <accessToken>. O login deste contrato retorna accessToken; na referência da Carteira, o campo se chama token.

• Dados por usuário: o servidor deve isolar todos os registros pelo proprietário autenticado. Um ID de outro proprietário recebe 404. Não aceitar proprietário informado pelo aplicativo.

• Datas: instantes ISO 8601 UTC. Exibição no fuso America/Araguaina. Períodos mensais em YYYY-MM.

• Valores: dinheiro em centavos inteiros. Exemplo: totalCents: 132700 corresponde a R$ 1.327,00. É uma decisão deste domínio; a Carteira usa amount em reais.

• Campos opcionais definidos como anuláveis são devolvidos com null. Em PATCH, campo omitido permanece igual e null limpa somente campos opcionais.

• Paginação: page >= 1; pageSize de 1 a 100, padrão 20; total conta os registros após os filtros. Página além do fim devolve items: []. Clientes são ordenados por nome e id; outros registros, por createdAt decrescente e id.

• POST de criação exige Idempotency-Key: UUID. Mesma chave, usuário, rota e corpo em 24 horas devolvem o mesmo resultado. Alterar o corpo com a mesma chave gera 409.

• Atualização de pedido exige If-Unmodified-Since com o updatedAt recebido. Versão desatualizada gera 409. Este uso de ISO 8601 é uma convenção do contrato proposto e precisa ser tratado explicitamente no servidor.

• A conta local mariana@representantes.dev / 123456 é somente da demonstração Flutter. Não há conta HTTP provisionada neste momento.

• CORS, latência artificial, /reset e cabeçalhos X-Fail/X-Delay-Ms da Carteira não estão implementados nem fazem parte deste contrato. Precisam ser definidos se o servidor didático for desenvolvido.

Modelos

user

```
{
  "id": "usr_001",
  "name": "Mariana",
  "email": "mari@example.com"
}
```

Campo	Tipo	Regra
id	string	Identificador gerado pelo servidor.
name	string	Nome de exibição não vazio.
email	string	E-mail da conta autenticada.

client

```
{
  "id": "cli_001",
  "name": "Cliente exemplo",
  "city": "Palmas",
  "state": "TO",
  "phone": "63999990000",
  "cnpj": null,
  "companyIds": [
    "rep_001"
  ],
  "inactiveDays": 12
}
```

Campo	Tipo	Regra
name	string	Nome ou razão social obrigatório.
city / state	string	Cidade obrigatória; UF com duas letras.
phone	string	Telefone com DDD obrigatório.
cnpj	string?	CNPJ válido ou null.
companyIds	string[]	Representadas existentes do mesmo proprietário.
inactiveDays	integer	Calculado no servidor; critério comercial a confirmar.

company

```
{
  "id": "rep_001",
  "name": "Representada exemplo",
  "commissionRateBps": null
}
```

Campo	Tipo	Regra
name	string	Nome da representada, não vazio.
commissionRateBps	integer?	Percentual em pontos-base, de 0 a 10000, ou null. 50 representa 0,5%. Base de cálculo ainda a confirmar.

order

```
{
  "id": "ped_001",
  "clientId": "cli_001",
  "companyId": "rep_001",
  "totalCents": 132700,
  "status": "draft",
  "reference": null,
  "createdAt": "2026-10-30T16:00:00Z",
  "updatedAt": "2026-10-30T16:00:00Z"
}
```

Campo	Tipo	Regra
clientId / companyId	string	Cliente e representada válidos do usuário.
totalCents	integer	Maior que zero, em centavos.
status	string	draft, sent, approved, invoiced, delivered ou cancelled.
reference	string?	Referência externa opcional; null se ausente.
createdAt / updatedAt	string	Instantes ISO 8601 UTC gerados pelo servidor.

visit

```
{
  "id": "vis_001",
  "clientId": "cli_001",
  "scheduledAt": "2026-11-02T12:00:00Z",
  "type": "visit",
  "goal": "Retorno comercial",
  "status": "planned",
  "notes": null
}
```

Campo	Tipo	Regra
clientId	string	Cliente válido do usuário.
scheduledAt	string	Data e horário válidos em ISO 8601 UTC.
type	string	visit, call ou message.
goal	string	Objetivo do atendimento, não vazio.
status	string	planned, completed ou cancelled.
notes	string?	Anotações opcionais ou null.

goal

```
{
  "id": "met_001",
  "companyId": "rep_001",
  "month": "2026-10",
  "targetCents": 12000000,
  "actualCents": 9245000
}
```

Campo	Tipo	Regra
companyId	string	Representada válida do usuário.
month	string	YYYY-MM; combinação com companyId única.
targetCents	integer	Meta positiva em centavos.
actualCents	integer	Calculado no servidor; não aceito na escrita.

Regras comerciais

Pedido novo sempre começa em draft (rascunho). Transições: draft > sent ou cancelled; sent > approved ou cancelled; approved > invoiced ou cancelled; invoiced > delivered. delivered e cancelled são finais. sent representa registro interno, sem envio automático para a representada.

Dashboard usa faturamento efetivo do mês, não a soma de todos os pedidos. Data efetiva de faturamento ainda precisa ser detalhada no modelo da futura implementação. Devoluções, cortes e faturamento parcial estão fora desta versão.

Comissão sem regra confirmada retorna null, não zero presumido. O endpoint de comissões deve listar apenas registros apurados existentes. A regra de base, apuração e inatividade deve ser confirmada com Mari antes da implementação.

Erro

Toda falha prevista devolve o envelope error. Em 422, fields identifica os campos inválidos. requestId permite correlacionar a falha com o registro do servidor, sem expor informações internas.

```
{
  "error": {
    "code": "validation",
    "message": "Revise os campos informados.",
    "fields": {
      "name": "Informe o nome do cliente."
    },
    "requestId": "req_001"
  }
}
```

Status	code	Quando
400	bad_request	Corpo não é JSON válido.
401	invalid_credentials	E-mail ou senha incorretos no login.
401	unauthorized	Token ausente, inválido ou revogado.
401	token_expired	Sessão expirada.
403	forbidden	Operação sem permissão.
404	not_found	Registro ou rota inexistente; inclui ID de outro proprietário.
409	conflict	Conflito de versão, combinação duplicada ou chave idempotente reutilizada com outro corpo.
422	validation	Campos ou parâmetros inválidos.
429	rate_limited	Limite de requisições; Retry-After em segundos.
500	internal	Erro inesperado, sem dados sensíveis na resposta.

Os nomes de code acima seguem o estilo da Carteira como convenção documental. O servidor futuro deve implementá-los. Nunca registrar senha ou token em logs.

Autenticação

POST /auth/login

Entrar. Rota pública.

Requisição:

```
POST /v1/auth/login
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "email": "mari@example.com",
  "password": "senha-de-exemplo"
}
```

Resposta 200:

```
{
  "accessToken": "TOKEN_DE_EXEMPLO",
  "expiresIn": 3600,
  "user": {
    "id": "usr_001",
    "name": "Mariana",
    "email": "mari@example.com"
  }
}
```

Erros: 400, 401, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

POST /auth/logout

Revogar sessão. Exige autenticação.

Requisição:

```
POST /v1/auth/logout
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Resposta 204: sem corpo.

Erros: 401. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

Perfil

GET /me

Perfil atual. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/me
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Resposta 200:

```
{
  "id": "usr_001",
  "name": "Mariana",
  "email": "mari@example.com"
}
```

Erros: 401. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

Clientes

GET /clients

Listar clientes. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/clients?page=1&pageSize=20&q=moto
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Parâmetro	Obrigatório	Padrão	Regra
page	não	1	Inteiro >= 1.
pageSize	não	20	Inteiro de 1 a 100.
q	não	sem filtro	Busca textual; campo de busca depende do recurso.

Resposta 200:

```
{
  "items": [
    {
      "id": "cli_001",
      "name": "Cliente exemplo",
      "city": "Palmas",
      "state": "TO",
      "phone": "63999990000",
      "cnpj": null,
      "companyIds": [
        "rep_001"
      ],
      "inactiveDays": 12
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "total": 1
}
```

Erros: 401, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

POST /clients

Cadastrar clientes. Exige autenticação.

Requisição:

```
POST /v1/clients
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Idempotency-Key: e304b552-d6f8-4d43-9ed1-993a341d0454

{
  "name": "Cliente exemplo",
  "city": "Palmas",
  "state": "TO",
  "phone": "63999990000",
  "cnpj": null,
  "companyIds": [
    "rep_001"
  ]
}
```

Resposta 201:

```
{
  "id": "cli_001",
  "name": "Cliente exemplo",
  "city": "Palmas",
  "state": "TO",
  "phone": "63999990000",
  "cnpj": null,
  "companyIds": [
    "rep_001"
  ],
  "inactiveDays": 12
}
```

Erros: 401, 400, 409, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

```
{
  "error": {
    "code": "validation",
    "message": "Revise os campos informados.",
    "fields": {
      "phone": "Informe telefone com DDD."
    },
    "requestId": "req_001"
  }
}
```

GET /clients/:id

Consultar por ID. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/clients/cli_001
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Resposta 200:

```
{
  "id": "cli_001",
  "name": "Cliente exemplo",
  "city": "Palmas",
  "state": "TO",
  "phone": "63999990000",
  "cnpj": null,
  "companyIds": [
    "rep_001"
  ],
  "inactiveDays": 12
}
```

Erros: 401, 404. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

PATCH /clients/:id

Alterar campos. Exige autenticação.

Requisição:

```
PATCH /v1/clients/cli_001
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "name": "Cliente exemplo",
  "city": "Palmas",
  "state": "TO",
  "phone": "63999990000",
  "cnpj": null,
  "companyIds": [
    "rep_001"
  ]
}
```

Resposta 200:

```
{
  "id": "cli_001",
  "name": "Cliente exemplo",
  "city": "Palmas",
  "state": "TO",
  "phone": "63999990000",
  "cnpj": null,
  "companyIds": [
    "rep_001"
  ],
  "inactiveDays": 12
}
```

Erros: 401, 404, 400, 409, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

Representadas

GET /companies

Listar representadas. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/companies?page=1&pageSize=20&q=moto
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Parâmetro	Obrigatório	Padrão	Regra
page	não	1	Inteiro >= 1.
pageSize	não	20	Inteiro de 1 a 100.
q	não	sem filtro	Busca textual; campo de busca depende do recurso.

Resposta 200:

```
{
  "items": [
    {
      "id": "rep_001",
      "name": "Representada exemplo",
      "commissionRateBps": null
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "total": 1
}
```

Erros: 401, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

POST /companies

Cadastrar representadas. Exige autenticação.

Requisição:

```
POST /v1/companies
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Idempotency-Key: e304b552-d6f8-4d43-9ed1-993a341d0454

{
  "name": "Representada exemplo",
  "commissionRateBps": null
}
```

Resposta 201:

```
{
  "id": "rep_001",
  "name": "Representada exemplo",
  "commissionRateBps": null
}
```

Erros: 401, 400, 409, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

GET /companies/:id

Consultar por ID. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/companies/rep_001
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Resposta 200:

```
{
  "id": "rep_001",
  "name": "Representada exemplo",
  "commissionRateBps": null
}
```

Erros: 401, 404. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

PATCH /companies/:id

Alterar campos. Exige autenticação.

Requisição:

```
PATCH /v1/companies/rep_001
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "name": "Representada exemplo",
  "commissionRateBps": null
}
```

Resposta 200:

```
{
  "id": "rep_001",
  "name": "Representada exemplo",
  "commissionRateBps": null
}
```

Erros: 401, 404, 400, 409, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

Pedidos

GET /orders

Listar pedidos. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/orders?page=1&pageSize=20&q=moto&month=2026-10
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Parâmetro	Obrigatório	Padrão	Regra
page	não	1	Inteiro >= 1.
pageSize	não	20	Inteiro de 1 a 100.
q	não	sem filtro	Busca textual; campo de busca depende do recurso.
month	não	sem filtro	YYYY-MM. Pedidos: createdAt; visitas: scheduledAt.

Resposta 200:


```
{
  "items": [
    {
      "id": "ped_001",
      "clientId": "cli_001",
      "companyId": "rep_001",
      "totalCents": 132700,
      "status": "draft",
      "reference": null,
      "createdAt": "2026-10-30T16:00:00Z",
      "updatedAt": "2026-10-30T16:00:00Z"
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "total": 1
}
```


Erros: 401, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

POST /orders

Cadastrar pedidos. Exige autenticação.

Requisição:

```
POST /v1/orders
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Idempotency-Key: e304b552-d6f8-4d43-9ed1-993a341d0454

{
  "clientId": "cli_001",
  "companyId": "rep_001",
  "totalCents": 132700,
  "status": "draft"
}
```

Resposta 201:

```
{
  "id": "ped_001",
  "clientId": "cli_001",
  "companyId": "rep_001",
  "totalCents": 132700,
  "status": "draft",
  "reference": null,
  "createdAt": "2026-10-30T16:00:00Z",
  "updatedAt": "2026-10-30T16:00:00Z"
}
```

Erros: 401, 400, 409, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

```
{
  "error": {
    "code": "validation",
    "message": "Revise os campos informados.",
    "fields": {
      "totalCents": "Deve ser inteiro maior que zero."
    },
    "requestId": "req_001"
  }
}
```

GET /orders/:id

Consultar por ID. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/orders/ped_001
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Resposta 200:

```
{
  "id": "ped_001",
  "clientId": "cli_001",
  "companyId": "rep_001",
  "totalCents": 132700,
  "status": "draft",
  "reference": null,
  "createdAt": "2026-10-30T16:00:00Z",
  "updatedAt": "2026-10-30T16:00:00Z"
}
```

Erros: 401, 404. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

PATCH /orders/:id

Alterar campos. Exige autenticação.

Requisição:

```
PATCH /v1/orders/ped_001
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json; charset=utf-8
If-Unmodified-Since: 2026-10-30T16:00:00Z

{
  "status": "sent"
}
```

Resposta 200:

```
{
  "id": "ped_001",
  "clientId": "cli_001",
  "companyId": "rep_001",
  "totalCents": 132700,
  "status": "sent",
  "reference": null,
  "createdAt": "2026-10-30T16:00:00Z",
  "updatedAt": "2026-10-30T16:00:00Z"
}
```

Erros: 401, 404, 400, 409, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

Visitas

GET /visits

Listar visitas. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/visits?page=1&pageSize=20&q=moto&month=2026-10
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Parâmetro	Obrigatório	Padrão	Regra
page	não	1	Inteiro >= 1.
pageSize	não	20	Inteiro de 1 a 100.
q	não	sem filtro	Busca textual; campo de busca depende do recurso.
month	não	sem filtro	YYYY-MM. Pedidos: createdAt; visitas: scheduledAt.

Resposta 200:

```
{
  "items": [
    {
      "id": "vis_001",
      "clientId": "cli_001",
      "scheduledAt": "2026-11-02T12:00:00Z",
      "type": "visit",
      "goal": "Retorno comercial",
      "status": "planned",
      "notes": null
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "total": 1
}
```

Erros: 401, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

POST /visits

Cadastrar visitas. Exige autenticação.

Requisição:

```
POST /v1/visits
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Idempotency-Key: e304b552-d6f8-4d43-9ed1-993a341d0454

{
  "clientId": "cli_001",
  "scheduledAt": "2026-11-02T12:00:00Z",
  "type": "visit",
  "goal": "Retorno comercial"
}
```

Resposta 201:

```
{
  "id": "vis_001",
  "clientId": "cli_001",
  "scheduledAt": "2026-11-02T12:00:00Z",
  "type": "visit",
  "goal": "Retorno comercial",
  "status": "planned",
  "notes": null
}
```

Erros: 401, 400, 409, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

```
{
  "error": {
    "code": "validation",
    "message": "Revise os campos informados.",
    "fields": {
      "goal": "Informe o objetivo da visita."
    },
    "requestId": "req_001"
  }
}
```

GET /visits/:id

Consultar por ID. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/visits/vis_001
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Resposta 200:

```
{
  "id": "vis_001",
  "clientId": "cli_001",
  "scheduledAt": "2026-11-02T12:00:00Z",
  "type": "visit",
  "goal": "Retorno comercial",
  "status": "planned",
  "notes": null
}
```

Erros: 401, 404. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

PATCH /visits/:id

Alterar campos. Exige autenticação.

Requisição:

```
PATCH /v1/visits/vis_001
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "clientId": "cli_001",
  "scheduledAt": "2026-11-02T12:00:00Z",
  "type": "visit",
  "goal": "Retorno comercial"
}
```

Resposta 200:

```
{
  "id": "vis_001",
  "clientId": "cli_001",
  "scheduledAt": "2026-11-02T12:00:00Z",
  "type": "visit",
  "goal": "Retorno comercial",
  "status": "planned",
  "notes": null
}
```

Erros: 401, 404, 400, 409, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

Metas

GET /goals

Listar metas. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/goals?page=1&pageSize=20&q=moto&month=2026-10
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Parâmetro	Obrigatório	Padrão	Regra
page	não	1	Inteiro >= 1.
pageSize	não	20	Inteiro de 1 a 100.
q	não	sem filtro	Busca textual; campo de busca depende do recurso.
month	não	sem filtro	YYYY-MM. Pedidos: createdAt; visitas: scheduledAt.

Resposta 200:

```
{
  "items": [
    {
      "id": "met_001",
      "companyId": "rep_001",
      "month": "2026-10",
      "targetCents": 12000000,
      "actualCents": 9245000
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "total": 1
}
```

Erros: 401, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

POST /goals

Cadastrar metas. Exige autenticação.

Requisição:

```
POST /v1/goals
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Idempotency-Key: e304b552-d6f8-4d43-9ed1-993a341d0454

{
  "companyId": "rep_001",
  "month": "2026-10",
  "targetCents": 12000000
}
```

Resposta 201:

```
{
  "id": "met_001",
  "companyId": "rep_001",
  "month": "2026-10",
  "targetCents": 12000000,
  "actualCents": 9245000
}
```

Erros: 401, 400, 409, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

GET /goals/:id

Consultar por ID. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/goals/met_001
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Resposta 200:

```
{
  "id": "met_001",
  "companyId": "rep_001",
  "month": "2026-10",
  "targetCents": 12000000,
  "actualCents": 9245000
}
```

Erros: 401, 404. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

PATCH /goals/:id

Alterar campos. Exige autenticação.

Requisição:

```
PATCH /v1/goals/met_001
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "companyId": "rep_001",
  "month": "2026-10",
  "targetCents": 12000000
}
```

Resposta 200:

```
{
  "id": "met_001",
  "companyId": "rep_001",
  "month": "2026-10",
  "targetCents": 12000000,
  "actualCents": 9245000
}
```

Erros: 401, 404, 400, 409, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

Indicadores e consultas

GET /dashboard

Indicadores mensais. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/dashboard?month=2026-10
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Parâmetro	Obrigatório	Padrão	Regra
month	não	sem filtro	YYYY-MM. Pedidos: createdAt; visitas: scheduledAt.

Resposta 200:

```
{
  "month": "2026-10",
  "invoicedCents": 9245000,
  "targetCents": 12000000,
  "estimatedCommissionCents": null,
  "inactiveClients": 2
}
```

Erros: 401, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

GET /commissions

Consultar comissões. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/commissions?month=2026-10&companyId=rep_001&status=estimated&page=1&pageSize=20
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Parâmetro	Obrigatório	Padrão	Regra
month	não	sem filtro	YYYY-MM. Pedidos: createdAt; visitas: scheduledAt.
companyId	não	sem filtro	ID de representada do proprietário.
status	não	sem filtro	Status de comissão, conforme valores a confirmar.
page	não	1	Inteiro >= 1.
pageSize	não	20	Inteiro de 1 a 100.

Resposta 200:

```
{
  "items": [],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "total": 0
}
```

Erros: 401, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

GET /map/clients

Clientes com coordenadas cadastradas. Exige autenticação.

Requisição:

```
GET /v1/map/clients?city=Palmas&page=1&pageSize=20
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Parâmetro	Obrigatório	Padrão	Regra
city	não	sem filtro	Filtro textual por cidade.
page	não	1	Inteiro >= 1.
pageSize	não	20	Inteiro de 1 a 100.

Resposta 200:

```
{
  "items": [
    {
      "clientId": "cli_001",
      "latitude": -10.18,
      "longitude": -48.33,
      "source": "manual"
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "total": 1
}
```

Erros: 401, 422. Também podem ocorrer 429 e 500 conforme a política do servidor.

Integração e situação atual

O aplicativo segue o padrão View, ViewModel, Factory, Server e Coordinator da Carteira. As cenas acessam o domínio de representantes pelo Core; a implementação atual é DemoRepresentativesRepository.

Para conectar, é necessário implementar servidor e persistência, criar o repositório remoto com ApiClient e substituir a implementação injetada na inicialização. A senha não deve ser armazenada no app. O token real será salvo pelo adaptador de SessionStorage e enviado nas rotas protegidas.

Diferenças em relação à referência

Referência Carteira	Contrato Representantes
Transações e resumo financeiro.	Clientes, representadas, pedidos, visitas e metas.
Login retorna token.	Contrato anterior mantido: login retorna accessToken.
Valores em reais, campo amount.	Valores comerciais em centavos inteiros.
Dados mock clonados por sessão.	Persistência e isolamento por usuário previstos.
Exemplos capturados do servidor.	Exemplos propostos; backend ainda não implementado.

Referências do documento

api-referencia.pdf, fornecido pelo professor: referência de organização e apresentação. API.md e openapi.json do projeto Representantes: base das 26 operações propostas. Esta revisão reorganiza o PDF e esclarece regras; não modifica nem conecta o código do aplicativo.