Evidencias de funcionamiento de la API

SGCAE — Sistema de Gestión y Control de Acceso de Empleados
Programación Distribuida — Seguimiento 2


Este documento reúne capturas de las peticiones realizadas a la API REST desde Swagger UI (http://localhost:5080/swagger), con la aplicación en ejecución local sobre SQL Server LocalDB. Cada evidencia muestra la petición enviada (parámetros o cuerpo) y la respuesta del servidor con su código HTTP. Se incluyen operaciones exitosas y respuestas de error que demuestran las reglas de negocio del dominio.


Requerimiento	Evidencias
RF-01 Gestión de empleados	1 a 8
RF-02 Gestión de credenciales	9 a 15
RF-06 Administración de puntos de acceso	16 a 18
RF-03 Registro de entradas y salidas	19 y 20
RF-04 Consulta del historial de accesos	21

RF-01. Gestión de empleados

Evidencia 1. Registrar empleado (POST /api/Empleados → 201 Created)


Se registra una empleada nueva con identificación 2001. La API responde 201 con el id generado y el encabezado location apuntando al nuevo recurso.






Evidencia 2. Listar empleados con paginación (GET /api/Empleados → 200 OK)

Consulta paginada de empleados con pageNumber=1 y pageSize=15. Se muestran los empleados con identificación, datos personales, cargo, área y estado laboral.




Evidencia 3. Consultar empleado por id (GET /api/Empleados/{id} → 200 OK)


Consulta de la empleada creada en la evidencia 1. Su estado inicial es Activo.



Evidencia 4. Actualizar empleado (PUT /api/Empleados/{id} → 204 No Content)


Se actualizan el cargo a Coordinadora de bodega y el área a Almacenamiento. La API responde 204 sin cuerpo.






Evidencia 5. Verificación de la actualización (GET /api/Empleados/{id} → 200 OK)

Nueva consulta del empleado que confirma que el cargo y el área quedaron guardados.




Evidencia 6. Error: identificación duplicada (POST /api/Empleados → 400 Bad Request)

Se intenta registrar un empleado con la identificación 1001, que ya existe. La API rechaza la operación con el mensaje "Ya existe un empleado con esa identificación."




Evidencia 7. Desactivar empleado (PATCH /api/Empleados/{id}/desactivar → 204 No Content)

Se desactiva la empleada. Esta operación se realizó después de las pruebas de credenciales, porque el sistema no permite asignar credenciales a empleados inactivos.



Evidencia 8. Verificación de la desactivación (GET /api/Empleados/{id} → 200 OK)


La consulta confirma que el estado laboral cambió a Inactivo.



RF-02. Gestión de credenciales


Evidencia 9. Credenciales de un empleado (GET /api/empleados/{empleadoId}/credenciales → 200 OK)

Después de asignar la credencial MARIANA-001 a la empleada, la consulta de sus credenciales la muestra en estado Vigente con su fecha de asignación.




Evidencia 10. Error: código de credencial duplicado (POST /api/Credenciales → 400 Bad Request)

Se intenta asignar nuevamente el código MARIANA-001. Como el código de una credencial es único, la API responde "Ya existe una credencial con ese código."




Evidencia 11. Consultar credencial y su estado (GET /api/Credenciales/{id} → 200 OK)

Consulta de la credencial MARIANA-001 por su id. Su estado es Vigente, es decir, puede utilizarse.




Evidencia 12. Bloquear credencial (PATCH /api/Credenciales/{id}/bloquear → 204 No Content)

Se bloquea la credencial MARIANA-001.




Evidencia 13. Verificación del bloqueo (GET /api/Credenciales/{id} → 200 OK)

La consulta confirma que el estado de la credencial cambió a Bloqueada.




Evidencia 14. Asignar una nueva credencial (POST /api/Credenciales → 201 Created)


Como la empleada ya no tiene credenciales vigentes, se le asigna la credencial MARIANA-002 para la prueba de revocación.



Evidencia 15. Revocar credencial (estado Revocada y regla de negocio)

La primera imagen muestra la credencial MARIANA-002 en estado Revocada tras ejecutar PATCH /api/Credenciales/{id}/revocar. La segunda muestra que un nuevo intento de revocarla es rechazado con 400 y el mensaje "La credencial ya está revocada.", porque la revocación es definitiva.






RF-06. Administración de puntos de acceso


Evidencia 16. Registrar punto de acceso (POST /api/puntos-acceso → 201 Created)

Se registra el punto Bodega de químicos. Todo punto nuevo se crea habilitado.




Evidencia 17. Deshabilitar punto de acceso (PATCH /api/puntos-acceso/{id}/estado → 204 No Content)


Se deshabilita la Bodega de químicos enviando "habilitado": false.



Evidencia 18. Listar puntos de acceso (GET /api/puntos-acceso → 200 OK)

Listado paginado de los cinco puntos de acceso: Área restringida de servidores y Bodega de químicos aparecen deshabilitados; Bodega de carga, Parqueadero y Recepción principal, habilitados. Al final se ven los datos de paginación.






RF-03. Registro de entradas y salidas


Evidencia 19. Acceso autorizado (POST /api/Accesos → 200 OK)

Solicitud de entrada con la credencial LAURA-001 en la Recepción principal. Se cumplen todas las condiciones, el resultado es Autorizado y no hay motivo de rechazo.



Evidencia 20. Acceso rechazado por empleado inactivo (POST /api/Accesos → 200 OK)

Solicitud de entrada con la credencial MARCELA-001, cuya empleada está inactiva. El acceso se rechaza con el motivo EmpleadoInactivo y, aun así, queda registrado en el historial. Un rechazo no es un error de la petición, por eso la API responde 200.



RF-04. Consulta del historial de accesos

Evidencia 21. Historial de accesos con paginación (GET /api/Accesos → 200 OK)

Consulta del historial sin filtros. Aparecen el acceso autorizado y el rechazado, ordenados del más reciente al más antiguo, junto con los datos de paginación. El endpoint acepta además los filtros empleadoId, desde, hasta, puntoAccesoId y resultado.

