

Dezvoltarea aplicațiilor web – Anul III, sem I
Laborator 9 – MVC: Vizualizări

Mai multe detalii și exemple similare, găsiți în curs! (<http://cezarabenegui.com/DAW/>)

1. În proiectul de săptămâna trecută creați un layout care să conțină un header și un footer (în directorul Shared, Add, MVC 5 Layout Page (Razor)). În header, creați un meniu de navigare prin care să puteți accesa paginile siteului web. În footer, adăugați un mesaj de genul: *Creat de Vasile Gheorghe la cursul de DAW*. Utilizați layoutul creat în toate paginile aplicației (în view, setați Layout = "~/Views/Shared/_NUMELAYOUT.cshtml";).
2. Modificați paginile de afișare a listei știrilor și a detaliilor astfel încât să folosiți un partial view pe care să-l includeți în ambele pagini.

```
@foreach (var item in Model)
{
    @Html.Partial("_PartialStire", item);
}
```

3. Modificați pagina de editare a știrilor astfel încât să folosiți pentru afișarea datelor existente, @model în loc de ViewBag.
4. Modificați pagina de adăugare a unei știri astfel încât să folosiți sintaxa specifică Razor Views. Adăugați validatoare prin care să vă asigurați că toate câmpurile sunt completată, că titlul nu depășește 50 de caractere, iar conținutul are cel puțin 30 de caractere. Afișați mesaje de eroare în cazul în care condițiile nu sunt îndeplinite (pentru fiecare în parte!).
5. La ștergerea unei categorii, redirecționați utilizatorul la pagina în care listați categoriile și afișați un mesaj corespunzător de genul *Categoria a fost ștearsă*.
6. La ce sunt folosite ViewBag și ViewData? Care sunt asemănările și care sunt diferențele dintre ele?