

DISPONIBLE



Manual rápido de GTM y GA4

Guía corta y aplicada para configurar Google Tag Manager y Google Analytics 4 desde cero, medir eventos importantes y evitar errores que pueden arruinar tus reportes.

- Setup paso a paso
- Eventos clave para medir
- Errores comunes a evitar
- Checklist final de validación

DESCARGA GRATIS - USO PROFESIONAL

1. Antes de instalar: definí qué querés medir

La medición no empieza en Google Tag Manager. Empieza con una pregunta de negocio: ¿qué acciones del usuario demuestran interés, intención de compra o avance comercial? Sin esa definición, GA4 se llena de datos, pero no de información útil.

CRITERIO

Regla práctica: primero definí decisiones; después configurá eventos. No al revés.

Mapa mínimo de medición

- Tráfico: desde dónde llegan los usuarios y qué campañas generan sesiones.
- Interacción: qué páginas, botones, formularios o contenidos reciben atención.
- Conversión: qué acciones tienen valor comercial: lead, WhatsApp, llamada, checkout, compra o reserva.
- Calidad: qué conversiones realmente avanzan en el proceso comercial, no solo cuáles se registran.

OBJETIVO

Resultado esperado

Terminar con una cuenta que permita responder qué canal trae usuarios, qué acción hacen en el sitio y qué campañas conviene optimizar o pausar.

2. Crear la propiedad de Google Analytics 4

- ⦿ Entrá a Google Analytics y abrí Administrar.
- ⦿ Creá una cuenta o elegí una cuenta existente del negocio.
- ⦿ Creá una propiedad GA4 con nombre claro: Marca - País - Web.
- ⦿ Configurá moneda y zona horaria del mercado principal.
- ⦿ Creá un flujo de datos Web e ingresá la URL del sitio.
- ⦿ Copiá el ID de medición, que empieza con G-.

Ajustes iniciales recomendados

- ⦿ Revisá la medición mejorada: scroll, búsqueda interna, clicks salientes, descargas y video si aplican.
- ⦿ Configurá exclusión de tráfico interno si el equipo visita el sitio con frecuencia.
- ⦿ Vinculá Google Ads si vas a crear audiencias, importar eventos clave o usar conversiones.
- ⦿ Evitá marcar eventos como clave antes de probarlos en Realtime y DebugView.

NOTA

GA4 no mide "ventas" por arte de magia. Mide eventos. La calidad del análisis depende de cómo diseñes esos eventos.

3. Crear Google Tag Manager

- Entrá a Google Tag Manager y creá una cuenta para la empresa o cliente.
- Creá un contenedor Web para el dominio principal.
- Copiá los dos fragmentos de código del contenedor.
- Instalá el primer fragmento dentro del <head>.
- Instalá el segundo fragmento inmediatamente después de abrir <body>.
- Publicá la primera versión con nombre claro: Instalación base GTM.

Validación técnica rápida

Checklist de instalación

- ☐ El contenedor aparece en Tag Assistant
- ☐ GTM Preview conecta con el sitio
- ☐ Se ven eventos Container Loaded / DOM Ready / Window Loaded
- ☐ No hay dos contenedores GTM iguales instalados
- ☐ La versión publicada tiene nombre y descripción

ALERTA

Si el sitio ya tiene GA4 instalado directo en el código y además lo instalás por GTM, podés duplicar datos. Revisá antes de publicar.

4. Crear la etiqueta base de GA4

La etiqueta base permite que el sitio envíe datos a GA4 desde GTM. En las implementaciones actuales, la configuración se realiza con la etiqueta de Google y el ID de medición de la propiedad.

- En GTM, entrá a Etiquetas y hacé click en Nueva.
- Elegí Google tag o la etiqueta correspondiente para GA4.
- Pegá el ID de medición de GA4.
- Usá activador All Pages para cargar en todas las páginas.
- Guardá, probá en Vista previa y recién después publicá.

Cómo saber si está funcionando

- En GTM Preview, la etiqueta debe dispararse en Page View o Initialization según configuración.
- En GA4 Realtime, deberías ver al menos una visita activa.
- En DebugView, deberías ver los eventos del navegador usado para probar.
- En Tag Assistant, no deberían aparecer errores críticos ni duplicaciones obvias.

5. Eventos recomendados para empezar

No todo evento merece ser una conversión. Para una primera versión, priorizá acciones que muestren intención real del usuario.

CONTACTO

whatsapp_click

Click en botones o links que abren WhatsApp. Muy útil para ser locales y consultorías.

LEAD

form_submit

Envío correcto de formulario. Idealmente debe dispararse solo cuando fue exitoso.

CONTACTO

phone_click

Click en enlaces tel: o botones de llamada. Sirve para negocios telefónico.

GA4

generate_lead

Evento estándar sugerido cuando el usuario deja datos y se convierte en oportunidad comercial.

Para ecommerce

- view_item: vista de producto.
- add_to_cart: producto agregado al carrito.
- begin_checkout: inicio de checkout.
- purchase: compra finalizada con valor y moneda.

6. Activadores: cuándo se dispara una etiqueta

- Click - Just Links: útil para detectar clicks en enlaces como WhatsApp, teléfono o URLs externas.
- Click - All Elements: útil cuando el botón no es un enlace tradicional.
- Form Submission: útil para formularios HTML estándar, aunque muchos formularios modernos requieren otro método.
- Page View: útil para páginas de gracias o confirmación.
- Custom Event: útil cuando el sitio empuja eventos al dataLayer.

Variables básicas que conviene activar

- Click URL, Click Text, Click Classes, Click ID.
- Page URL, Page Path, Page Hostname.
- Form ID, Form Classes, Form URL, Form Text.
- Event, si vas a trabajar con dataLayer o eventos personalizados.

CRITERIO

No configures eventos mirando solo el diseño del botón. Configuralos mirando la señal técnica: URL, clase, ID, texto, formulario o dataLayer.

7. Protocolo de validación antes de publicar

Una medición sin prueba es una hipótesis. Antes de entregar o invertir presupuesto, validá cada evento como si fueras un usuario real.

- Abrió GTM Preview y conectá el sitio.
- Navegá la landing o web desde el inicio hasta la acción final.
- Probá los CTAs principales: WhatsApp, formulario, llamada, agenda, checkout o compra.
- Verificá si la etiqueta se dispara una sola vez por acción.
- Revisá el evento en GA4 Realtime.
- Revisá DebugView para ver parámetros, nombre de evento y secuencia.
- Publicá una versión con descripción clara del cambio.

Checklist de prueba final

- ☐ Evento aparece en Preview
- ☐ Evento aparece en GA4 Realtime
- ☐ Evento aparece en DebugView
- ☐ No se duplica
- ☐ Tiene nombre claro
- ☐ Tiene valor comercial

8. Errores comunes que rompen la medición

ERROR**Duplicar etiquetas**

Tener GA4 instalado por código y por GTM puede inflar datos.

ERROR**Medir todo como conversión**

La plataforma aprende con señales débiles y pierde foco comercial.

ERROR**No documentar**

Después nadie sabe qué evento mide qué acción ni quién lo co

ERROR**No probar formularios**

Muchos formularios no disparan submit tradicional.

ERROR**Cambiar nombres seguido**

Rompe reportes, comparativas y aprendizaje histórico.

ERROR**Ignorar consentimiento**

Según mercado y tecnología, puede afectar captura y cumplimiento.

SISTEMA

La mejor solución es tener un documento maestro de medición: evento, objetivo, activador, etiqueta, parámetros, estado de prueba y fecha de publicación.

9. Checklist final de entrega

Antes de dar por terminado el setup

- ☐ GTM instalado una sola vez
- ☐ GA4 conectado desde GTM
- ☐ Eventos principales creados
- ☐ Activadores revisados
- ☐ Variables necesarias activadas
- ☐ Eventos visibles en Realtime
- ☐ Eventos visibles en DebugView
- ☐ Eventos clave definidos con criterio
- ☐ Google Ads vinculado si aplica
- ☐ Versión de GTM publicada y documentada

Fuentes oficiales para profundizar

- 🕒 Google Tag Manager Help: crear cuenta, contenedor e instalar GTM.
- 🕒 Google Tag Manager Help: configurar Google Analytics 4 en Tag Manager.
- 🕒 Google Analytics Help: crear propiedad, flujo de datos y eventos clave.
- 🕒 Google Analytics Help: eventos recomendados y eventos ecommerce.

Usá este manual como base para auditar, configurar y documentar medición.

Mariano Calandra - Paid Media, Marketing y Consultoría Comercial