

# Taller Ext2

Departamento de Computación, FCEyN,  
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Sistemas Operativos, Primer Cuatrimestre 2022


## (2) Presentación Taller

- Se programará un Sistema de Archivos ext2.
- Puntualmente, se requiere leer el contenido de `/grupos/gNUMERO/nota.txt`.
- ¿Qué debemos conocer y tener para lograrlo?
  - Lo que aprendimos en la teórica y la clase complementaria sobre ext2.
  - Un disco al cual podemos acceder a cualquiera de sus bloques.

### (3) El disco

- ¿Qué es? Un montón de bytes agrupados en bloques.
- A cada bloque se accede con su LBA (Logical Block Addressing).
- API de HDD:

```
int read(unsigned int lba, unsigned char * buffer);  
int write(unsigned int lba, unsigned char * buffer);
```

- ¿Qué tamaño tiene el disco? A priori no se conoce.
- ¿Qué tamaño tiene cada bloque? 1024 bytes.
- ¿Por dónde se empieza? 

## (4) Boot block


- *Bloque de Booteo o Master Boot Record*
- Está en la primera parte del disco. Es el espacio reservado ya mencionado de 1024 bytes.

Structure of a classical generic MBR

Address		Description	Size (bytes)
Hex	Dec		
+000h	+0	Bootstrap code area	446
+1BEh	+446	Partition entry #1	16
+1CEh	+462	Partition entry #2	16
+1DEh	+478	Partition entry #3	16
+1EEh	+494	Partition entry #4	16
+1FEh	+510	55h	2
+1FFh	+511	AAh	
Total size: 446 + 4×16 + 2			512

- No contiene datos en TODOS los sistemas de archivos. Solo los usados para iniciar la máquina.

## (5) Partición de EXT2


- Llegamos hasta donde empieza el primer grupo de bloques.
- El superblock: tiene información de TODO el sistema de archivos.
- ¿En qué parte de la partición estará?
- A partir del byte 1024. Independientemente, del tamaño del bloque. 

## (6) Superblock

```
struct Ext2FSSuperblock {
__le32 s_inodes_count; /* Contador de Inodos */
__le32 s_blocks_count; /* Contador de Bloques */
__le32 s_r_blocks_count; /* Contador de Bloques reservados */
__le32 s_free_blocks_count; /* Contador de Bloques libres */
__le32 s_free_inodes_count; /* Contador de Inodos libres */
__le32 s_first_data_block; /* Primer bloque de Datos */
__le32 s_log_block_size; /* Tamano del bloque */
...
__le32 s_blocks_per_group; /* Cantidad de bloques por grupo */
...
__le32 s_inodes_per_group; /* Cantidad de Inodos por grupos */
...
__le16 s_magic; /* Firma magica — Identifica el S.A. */
__le32 s_first_ino; /* Primer Inodo no reservado */
__le16 s_inode_size; /* Tamano de la estructura del Inodo */
```

## (7) Estructura de Ext2

- ¿Dónde está mi archivo /home/krypton.gis ?
- Recordemos que en Ext2 todo está representado por Inodos.  
¿Cuál es el inodo de mi archivo?
- Supongamos que está en el Inodo 2483.






## (8) Inodo

- La representación de un archivo.
- Un archivo puede ser desde un archivo regular, un directorio, un pipe, un socket, un device, etc.
- A bajo nivel, en este taller, es un struct de FSInode.




## (9) FSInode

```
struct Ext2FSInode {
    unsigned short mode;
    unsigned short uid;
    unsigned int size;
    unsigned int atime;
    unsigned int ctime;
    unsigned int mtime;
    unsigned int dtime;
    unsigned short gid;
    unsigned short links_count;
    unsigned int blocks;
    unsigned int flags;
    unsigned int os_dependant_1;
    unsigned int block[15];
    unsigned int generation;
    unsigned int file_acl;
    unsigned int directory_acl;
    unsigned int faddr;
    unsigned int os_dependant_2[3];
}
```


- ¿Dónde están los datos? 
- ¿Dónde está el nombre del archivo?  A nivel de usuario no se hace referencia a números de Inodos.
- ¿El Inodo directorio qué struct usa? 

# (10) Inodo - Datos

- 15 Punteros a bloques con distintos sabores:
  - 12 Punteros a bloques de datos directos
  - 1 Puntero indirecto a bloque de datos
  - 1 Puntero con una doble indirección a bloque de datos
  - 1 Puntero con una triple indirección a bloque de datos.
- ¿Son punteros a direcciones de memoria? ⚠
- ¿Los bloques a los que apuntan, están en memoria o en disco? ⚠




## (11) Inodo - Directorio

- Es un Inodo IGUAL que cualquier otro.
- Es decir, tiene la misma estructura Ext2FSInode.
- Entonces ¿Dónde está la lista de archivos de mi directorio?
- En los bloques de datos. 

## (12) Ext2FSInode

```
struct Ext2FSDirEntry {  
    unsigned int inode;  
    unsigned short record_length;  
    unsigned char name_length;  
    unsigned char file_type;  
    char name[];  
};
```

}; como name[] es variable la dirEntry es variable

- **Los datos** del Inodo son una lista de structs Ext2FSDirEntry.
- Cada struct tiene tamaño variable. 


## (13) Enunciado

- Completar la implementación de los siguientes métodos:
  - `unsigned int get_block_address(inode,block_number)`
  - `Ext2FSInode * load_inode(inode_number)`
  - `Ext2FSInode * get_file_inode_from_dir_inode(from,filename)`
- Hacer un programa que, utilizando el FS programado en el punto anterior, imprima los 50 caracteres que se encuentran guardados en el archivo `/grupos/gNUMERO/nota.txt` (de la imagen de disco `hdd.raw` provista) a partir de la posición 14000 inclusive.

## (14) ¿Qué parte del código ya está preparada?

- Las clases HDD, MBR y PartitionEntry.
- Parcialmente la clase Ext2FS.
- Las estructuras de Ext2FS:
  - Ext2FSSuperblock (Superblock)
  - Ext2FSBlockGroupDescriptor (Block Group Descriptor)
  - Ext2FSInode (Inode)
  - Ext2FSDirEntry (Directory Entry)
- Las funciones auxiliares de Ext2FS:
  - read\_block: Lee un bloque de disco.
  - superblock: Devuelve el superbloque.
  - block\_group: Devuelve el descriptor del bloque de grupo.
  - blockgroup\_for\_inode: Número de blockgroup del Inodo.
  - blockgroup\_inode\_index: Offset dentro de la tabla de Inodos, para el inodo.

## (15) Últimos tips

- Hagan los ejercicios en el orden dado.
- Descompriman la imagen hdd.raw.gz en /tmp para usarla.
- Hay estructuras para cada tipo.
- Utilicen las funciones auxiliares.
- Recuerden, los directorios son archivos. 
- Documentación:
  - <http://www.nongnu.org/ext2-doc/ext2.html>
  - <http://e2fsprogs.sourceforge.net/ext2intro.html>
  - <http://wiki.osdev.org/Ext2>