

Puede previsualizar este cuestionario, pero si éste fuera un intento real, podría ser bloqueado debido a:

Este cuestionario no está disponible en este momento

Pregunta **1**

Sin responder aún

Puntúa como 5,00

El padding (relleno) crea espacio adicional dentro de un elemento. Por el contrario, margin (margen) crea espacio extra alrededor de un elemento.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **2**

Sin responder aún

Puntúa como 5,00

Etiquetas HTML que actúan de contenedores en bloque para otros elementos:

- ☐ a. <head>
- ☐ b. Todas las opciones.
- ☐ c.
- ☐ d. <footer>
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.
- ☐ f. <form>

Pregunta **3**

Sin responder aún

Puntúa como 5,00

Con las unidades del viewport podemos hacer referencia a un porcentaje concreto del tamaño específico de la pantalla del dispositivo.

Seleccione una:

☐ Verdadero☐ Falso

Pregunta **4**

Sin responder aún

Puntúa como 5,00

El atributo placeholder de la etiqueta input:

- ☐ a. Indica el valor inicial que tendrá este campo de datos.
- ☐ b. Si el usuario no modifica el valor, se enviará el campo vacío.
- ☐ c. Texto que aparece en gris, ligeramente menos visible que el texto del campo.
- ☐ d. Es el texto el que aparecerá a modo de sugerencia/ayuda para el usuario.
- ☐ e. Si el usuario no modifica el valor, se enviará como valor por defecto.

Pregunta **5**

Sin responder aún

Puntúa como 20,00

Completar el siguiente código HTML con las etiquetas apropiadas (sin atributos):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Universidad Pirulito</title>
</head>

<body>

  <h1>Universidad Pirulito</h1>

  <ul>
    <li><a href="carreras.html">Carreras</a></li>
    <li><a href="papers.html">Publicaciones</a></li>
    <li><a href="trabajos.html">Bolsa de trabajo</a></li>
  </ul>

  <h2>Publicaciones</h2>

  <h3>El videojuego en clase</h3>
  <p>Adolfo Spinelli</p>

  <h3>Enseñanza con videojuegos</h3>
  <p>Franco Lanzillotta</p>

  <h2>Oferta Laboral</h2>

  <h3>Comunity Manager</h3>
```

<p>Horarios flexibles</p>

<h3>Programación Cobol</h3>

<p>Muy bien pago</p>

<h2>Próximos congresos</h2>

<h3>Congreso PI 2024 - Milan</h3>

<h3>Jornada YA 2024 - Ginebra</h3>

<h3>Seminario RE 2024 - Paris</h3>

Universidad Pirulito - Copyright 2024

</body>

</html>

Pregunta **6**

Sin responder aún

Puntúa como 40,00

Dado el siguiente código HTML:

```
<div class="container">
  <span class="item">TEMA 1</span>
  <span class="item">TEMA 2</span>
  <span class="item">TEMA 3</span>
  <span class="item">TEMA 4</span>
</div>
```

Completar el código CSS para imitar el comportamiento descrito:



Cuando se pasa el cursor por encima:

TEMA i

Cuando se está presionando:

TEMA i


```
.container {  
  color: white;  
  background-color: red;  
  display: ;  
  flex-direction: ;  
  justify-content: ;  
}  
  
.container > .item {  
  background-color: blue;  
}  
  
.container > .item {  
  background-color: orange;  
}  
  
.container > .item {  
  background-color: violet;  
}  
  
.container > .item {  
  background-color: green;  
}
```

Pregunta **7**

Sin responder aún

Puntúa como 20,00

Construir un formulario para buscar los trámites realizados por una persona con los siguientes campos:

- Nombre del interesado (obligatorio)
- Fecha del trámite (obligatorio)
- Tipo de trámite realizado (lista desplegable)

```
<h1>Búsqueda de trámites</h1>
< action="search.php" method="">
  <h2>Interesado</h2>
  < type="" name="interesado" >
  <h2>Fecha</h2>
  < type="" name="fecha" >
  <h2>Tipo</h2>
  < name="tipo">
    < value="cedula">Cédula de identidad</>
    < value="licencia">Licencia de conducir</>
    < value="pasaporte">Pasaporte</>
  </>
  < type="" value="Buscar trámite">
</>
```

