

	<u>María Pía Basualdo</u>
<b>Comenzado el</b>	miércoles, 29 de mayo de 2024, 11:01
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	miércoles, 29 de mayo de 2024, 11:29
<b>Tiempo empleado</b>	27 minutos 8 segundos
<b>Calificación</b>	<b>97,50</b> de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

El margin (margen) crea espacio adicional dentro de un elemento. Por el contrario, padding (relleno) crea espacio extra alrededor de un elemento.

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

## Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: Falso	Respuesta guardada	




Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
3	29/05/24, 11:29:01	Intento finalizado	Correcta	5,00

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Se puntúa 2,50 sobre 5,00

Etiquetas HTML que actúan de contenedores en bloque para otros elementos:

- ☐ a. `<span>`
- ☒ b. `<head>` 
- ☐ c. Ninguna de las anteriores.
- ☐ d. Todas las opciones.
- ☒ e. `<form>` 
- ☒ f. `<footer>` 

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son:

`<form>`,

`<footer>`

## Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: <head> ; <form> ; <footer>	Respuesta guardada	
<b>3</b>	<b>29/05/24, 11:29:01</b>	<b>Intento finalizado</b>	<b>Parcialmente correcta</b>	<b>2,50</b>

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Utilizando unidades del viewport podemos hacer que elementos concretos tengan valores proporcionales al tamaño de la pantalla del dispositivo.

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

## Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: Falso	Respuesta guardada	

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
3	29/05/24, 11:29:01	Intento finalizado	Correcta	5,00

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

El atributo value de la etiqueta input:

- ☒ a. Indica el valor inicial que tendrá este campo de datos. ✓
- ☐ b. Si el usuario no modifica el valor, se enviará el campo vacío.
- ☐ c. Texto que aparece en gris, ligeramente menos visible que el texto del campo.
- ☒ d. Si el usuario no modifica el valor, se enviará como valor por defecto. ✓
- ☐ e. Es el texto el que aparecerá a modo de sugerencia/ayuda para el usuario.

**Respuesta correcta**

Las respuestas correctas son:

Indica el valor inicial que tendrá este campo de datos.,

Si el usuario no modifica el valor, se enviará como valor por defecto.

## Historial de respuestas



Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: Indica el valor inicial que tendrá este campo de datos. ; Si el usuario no modifica el valor, se enviará como valor por defecto.	Respuesta guardada	
<b>3</b>	<b>29/05/24, 11:29:01</b>	<b>Intento finalizado</b>	<b>Correcta</b>	<b>5,00</b>

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Completar el siguiente código HTML con las etiquetas apropiadas (sin atributos):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Universidad Pirulito</title>
</head>

<body>
  ✓
  <h1>Universidad Pirulito</h1>
  ✓
  <ul>
    <li><a href="carreras.html">Carreras</a></li>
    <li><a href="papers.html">Publicaciones</a></li>
    <li><a href="trabajos.html">Bolsa de trabajo</a></li>
  </ul>
  ✓
  ✓
  ✓
  ✓
  ✓
  <h2>Publicaciones</h2>
  ✓
  <h3>El videojuego en clase</h3>
  <p>Adolfo Spinelli</p>
  ✓
  ✓
  <h3>Enseñanza con videojuegos</h3>
  <p>Franco Lanzillotta</p>
  ✓
```



<h2>Oferta Laboral</h2>



<h3>Comunity Manager</h3>

<p>Horarios flexibles</p>



<h3>Programación Cobol</h3>

<p>Muy bien pago</p>



<h2>Próximos congresos</h2>

<h3>Congreso PI 2024 - Milan</h3>

<h3>Jornada YA 2024 - Ginebra</h3>

<h3>Seminario RE 2024 - Paris</h3>



Universidad Pirulito - Copyright 2024



</body>

</html>

## Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: parte 1: <header>; parte 2: <nav>; parte 3: </nav>; parte 4: </header>; parte 5: <main>; parte 6: <section>; parte 7: <article>; parte 8: </article>; parte 9: <article>; parte 10: </article>; parte 11: </section>; parte 12: <section>; parte 13: <article>; parte 14: </article>; parte 15: <article>; parte 16: </article>; parte 17: </section>; parte 18: </main>; parte 19: <aside>; parte 20: </aside>; parte 21: <footer>; parte 22: </footer>	Respuesta guardada	
<b>3</b>	<b>29/05/24, 11:29:01</b>	<b>Intento finalizado</b>	<b>Correcta</b>	<b>20,00</b>

## Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 40,00 sobre 40,00

Dado el siguiente código HTML:

```
<div class="container">
  <span class="item">TEMA 1</span>
  <span class="item">TEMA 2</span>
  <span class="item">TEMA 3</span>
  <span class="item">TEMA 4</span>
</div>
```

Completar el código CSS para imitar el comportamiento descrito:



Cuando se pasa el cursor por encima:

TEMA i

Cuando se está presionando:

TEMA i

```
.container {  
  color: white;  
  background-color: red;  
  display: ✓;  
  flex-direction: ✓;  
  justify-content: ✓;  
}  
  
.container > .item {  
  background-color: blue;  
}  
  
.container > .item✓ {  
  background-color: orange;  
}  
  
.container > .item✓ {  
  background-color: violet;  
}  
  
.container > .item✓ {  
  background-color: green;  
}
```

## Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: parte 1: flex; parte 2: row; parte 3: space-evenly; parte 4: :not(:first-child); parte 5: :hover; parte 6: :active	Respuesta guardada	
<b>3</b>	<b>29/05/24, 11:29:01</b>	<b>Intento finalizado</b>	<b>Correcta</b>	<b>40,00</b>



## Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Construir un formulario para buscar los trámites realizados por una persona con los siguientes campos:

- Nombre del interesado (obligatorio)
- Fecha del trámite (obligatorio)
- Tipo de trámite realizado (lista desplegable)

```
<h1>Búsqueda de trámites</h1>
<✓ action="search.php" method="✓">
  <h2>Interesado</h2>
  <✓ type="✓" name="interesado" ✓>
  <h2>Fecha</h2>
  <✓ type="✓" name="fecha" ✓>
  <h2>Tipo</h2>
  <✓ name="tipo">
    <✓ value="cedula">Cédula de identidad</✓>
    <✓ value="licencia">Licencia de conducir</✓>
    <✓ value="pasaporte">Pasaporte</✓>
  </✓>
  <✓ type="✓" value="Buscar trámite">
</✓>
```

## Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: parte 1: form; parte 2: get; parte 3: input; parte 4: text; parte 5: required; parte 6: input; parte 7: date; parte 8: required; parte 9: select; parte 10: option; parte 11: option; parte 12: option; parte 13: option; parte 14: option; parte 15: option; parte 16: select; parte 17: input; parte 18: submit; parte 19: form	Respuesta guardada	
<b>3</b>	<b>29/05/24, 11:29:01</b>	<b>Intento finalizado</b>	<b>Correcta</b>	<b>20,00</b>

