

	<u>María Pía Basualdo</u>
Comenzado el	miércoles, 29 de mayo de 2024, 11:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 29 de mayo de 2024, 11:29
Tiempo empleado	27 minutos 8 segundos
Calificación	97,50 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

El margin (margen) crea espacio adicional dentro de un elemento. Por el contrario, padding (relleno) crea espacio extra alrededor de un elemento.

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: Falso	Respuesta guardada	




Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
3	29/05/24, 11:29:01	Intento finalizado	Correcta	5,00

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Se puntúa 2,50 sobre 5,00

Etiquetas HTML que actúan de contenedores en bloque para otros elementos:

- ☐ a. ``
- ☒ b. `<head>` 
- ☐ c. Ninguna de las anteriores.
- ☐ d. Todas las opciones.
- ☒ e. `<form>` 
- ☒ f. `<footer>` 

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son:

`<form>`,

`<footer>`

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: <head> ; <form> ; <footer>	Respuesta guardada	
3	29/05/24, 11:29:01	Intento finalizado	Parcialmente correcta	2,50

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Utilizando unidades del viewport podemos hacer que elementos concretos tengan valores proporcionales al tamaño de la pantalla del dispositivo.

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: Falso	Respuesta guardada	

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
3	29/05/24, 11:29:01	Intento finalizado	Correcta	5,00

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

El atributo value de la etiqueta input:

- ☒ a. Indica el valor inicial que tendrá este campo de datos. ✓
- ☐ b. Si el usuario no modifica el valor, se enviará el campo vacío.
- ☐ c. Texto que aparece en gris, ligeramente menos visible que el texto del campo.
- ☒ d. Si el usuario no modifica el valor, se enviará como valor por defecto. ✓
- ☐ e. Es el texto el que aparecerá a modo de sugerencia/ayuda para el usuario.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

Indica el valor inicial que tendrá este campo de datos.,

Si el usuario no modifica el valor, se enviará como valor por defecto.

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: Indica el valor inicial que tendrá este campo de datos. ; Si el usuario no modifica el valor, se enviará como valor por defecto.	Respuesta guardada	
3	29/05/24, 11:29:01	Intento finalizado	Correcta	5,00

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Completar el siguiente código HTML con las etiquetas apropiadas (sin atributos):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Universidad Pirulito</title>
</head>

<body>
  ✓
  <h1>Universidad Pirulito</h1>
  ✓
  <ul>
    <li><a href="carreras.html">Carreras</a></li>
    <li><a href="papers.html">Publicaciones</a></li>
    <li><a href="trabajos.html">Bolsa de trabajo</a></li>
  </ul>
  ✓
  ✓
  ✓
  ✓
  <h2>Publicaciones</h2>
  ✓
  <h3>El videojuego en clase</h3>
  <p>Adolfo Spinelli</p>
  ✓
  ✓
  <h3>Enseñanza con videojuegos</h3>
  <p>Franco Lanzillotta</p>
  ✓
```



<h2>Oferta Laboral</h2>



<h3>Comunity Manager</h3>

<p>Horarios flexibles</p>



<h3>Programación Cobol</h3>

<p>Muy bien pago</p>



<h2>Próximos congresos</h2>

<h3>Congreso PI 2024 - Milan</h3>

<h3>Jornada YA 2024 - Ginebra</h3>

<h3>Seminario RE 2024 - Paris</h3>



Universidad Pirulito - Copyright 2024



</body>

</html>

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: parte 1: <header>; parte 2: <nav>; parte 3: </nav>; parte 4: </header>; parte 5: <main>; parte 6: <section>; parte 7: <article>; parte 8: </article>; parte 9: <article>; parte 10: </article>; parte 11: </section>; parte 12: <section>; parte 13: <article>; parte 14: </article>; parte 15: <article>; parte 16: </article>; parte 17: </section>; parte 18: </main>; parte 19: <aside>; parte 20: </aside>; parte 21: <footer>; parte 22: </footer>	Respuesta guardada	
3	29/05/24, 11:29:01	Intento finalizado	Correcta	20,00

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 40,00 sobre 40,00

Dado el siguiente código HTML:

```
<div class="container">
  <span class="item">TEMA 1</span>
  <span class="item">TEMA 2</span>
  <span class="item">TEMA 3</span>
  <span class="item">TEMA 4</span>
</div>
```

Completar el código CSS para imitar el comportamiento descrito:



Cuando se pasa el cursor por encima:



Cuando se está presionando:



```
.container {  
  color: white;  
  background-color: red;  
  display: ✓;  
  flex-direction: ✓;  
  justify-content: ✓;  
}  
  
.container > .item {  
  background-color: blue;  
}  
  
.container > .item✓ {  
  background-color: orange;  
}  
  
.container > .item✓ {  
  background-color: violet;  
}  
  
.container > .item✓ {  
  background-color: green;  
}
```

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: parte 1: flex; parte 2: row; parte 3: space-evenly; parte 4: :not(:first-child); parte 5: :hover; parte 6: :active	Respuesta guardada	
3	29/05/24, 11:29:01	Intento finalizado	Correcta	40,00

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Construir un formulario para buscar los trámites realizados por una persona con los siguientes campos:

- Nombre del interesado (obligatorio)
- Fecha del trámite (obligatorio)
- Tipo de trámite realizado (lista desplegable)

```
<h1>Búsqueda de trámites</h1>
<✓ action="search.php" method="✓">
  <h2>Interesado</h2>
  <✓ type="✓" name="interesado" ✓>
  <h2>Fecha</h2>
  <✓ type="✓" name="fecha" ✓>
  <h2>Tipo</h2>
  <✓ name="tipo">
    <✓ value="cedula">Cédula de identidad</✓>
    <✓ value="licencia">Licencia de conducir</✓>
    <✓ value="pasaporte">Pasaporte</✓>
  </✓>
  <✓ type="✓" value="Buscar trámite">
</✓>
```

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	29/05/24, 11:01:53	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	29/05/24, 11:28:56	Guardada: parte 1: form; parte 2: get; parte 3: input; parte 4: text; parte 5: required; parte 6: input; parte 7: date; parte 8: required; parte 9: select; parte 10: option; parte 11: option; parte 12: option; parte 13: option; parte 14: option; parte 15: option; parte 16: select; parte 17: input; parte 18: submit; parte 19: form	Respuesta guardada	
3	29/05/24, 11:29:01	Intento finalizado	Correcta	20,00

