

WebServices – Inserimento destinazioni clienti in WinMino

(versione JSon – 10.9.2020.2701)

Il WebService che consente di inserire o modificare una destinazione cliente in WinMino ha la seguente sintassi

<http://<indirizzo IP server remoto>:8080/datasnap/rest/TDSClientiServerModule/AddDestinazione>

La chiamata deve essere di tipo POST e deve essere passato come parametro un JSon strutturato come successivamente specificato. La chiave è il campo CODICE. Il web service riconosce tramite il valore del codice se è necessaria un'operazione di inserimento di una nuova destinazione o l'aggiornamento della registrazione già esistente (insert/update)

```
{  
  "CODICE": "<codice della destinazione - VARCHAR(6)>",  
  "NOME": "<ragione sociale/ nome e cognome - VARCHAR(50)>",  
  "CLIENTE": "<codice del cliente a cui la destinazione si riferisce- INTEGER >",  
  "INDIRIZZO": "<..... - VARCHAR(80)>",  
  "LOCALITA": "<..... - VARCHAR(40)>",  
  "PROVINCIA": "<..... - VARCHAR(4)>",  
  "CAP": "<..... - VARCHAR(8)>",  
  "TELEFONO": "<..... - VARCHAR(15)>",  
  "CELLULARE": "<..... - VARCHAR(15)>",  
  "CODICEFISCALE": "<..... - VARCHAR(16)>",  
  "PARTITAIVA": "<..... - VARCHAR(15)>",  
  "NOTE": "<..... - VARCHAR(255)>",  
  "E_MAIL": "<..... - VARCHAR(50)>"  
}
```

Le chiavi evidenziate in grassetto sono le uniche che l'oggetto JSON deve contenere in maniera obbligatoria; le altre sono facoltative e possono tranquillamente essere omesse.

La formattazione dei campi di tipo DATE deve essere dd-mm-yyyy

La formattazione dei numeri decimali deve essere xxxx.yyyy (con il numero di x ed y desiderato)

Il WebService restituisce un oggetto Json con la seguente struttura.

```
{"result":[{"<codice>":"<messaggio>"}, {"<codice>":"<messaggio>"}, .... {"<codice>":"<messaggio>" } ]}
```

In caso di esito positivo (ordine memorizzato correttamente), l'oggetto restituito avrà la seguente forma:

```
{"result":[{"0":"SUCCESSO"}]}
```

In caso di esito negativo (ordine non memorizzato), l'oggetto restituito avrà la forma generale prima indicata e riporterà uno dei seguenti codici di errore:

Codice	Descrizione
-1	Valore non specificato <CAMPO MANCANTE>
-2	Valore specificato inesistente <CAMPO> <VALORE>
-3	Errore di Query sul database <CAMPO> <VALORE>
-4	Valore obbligatorio non specificato <CAMPO>
-5	Errore in fase di memorizzazione di un record