

WebServices – Funzioni GET

(versione 2023.04.16.011)

Il gestionale WinMino espone diversi WebServices di tipo GET che consentono a software terzi di ottenere dati presenti nel database aziendale. Prima di esporre nel dettaglio la lista dei WebServices disponibili, è opportuno soffermarsi sui concetti di base che li accomunano tutti.

Innanzitutto, ogni webservice è disponibile in tre diverse versioni (solo alcuni, opportunamente segnalati nella tabella, non rispettano questa regola); tutte le versioni restituiscono le stesse informazioni, ma ognuna lo fa usando un formato differente. Il prefisso del nome del webservice, identifica il formato da esso restituito; nello specifico si ha:

Prefisso	Esempio	Formato restituito
XML	XML_GetClienti	I webservice con prefisso XML restituiscono i dati in formato XML
JSS	JSS_GetClienti	I webservice con prefisso JSS restituiscono i dati in formato JSON, utilizzando un formato convenzionale non ottimizzato in termini di quantità di dati da trasmettere
JSO	JSO_GetClienti	I webservice con prefisso JSO restituiscono i dati in formato JSON, utilizzando un formato ottimizzato in termini di quantità di dati da trasmettere

Indipendentemente dal formato restituito, per tutti la macro-organizzazione dei dati restituiti si basa su due diversi insiemi. Il primo insieme di dati, associato alla parola chiave **“meta”**, ha lo scopo di descrivere dinamicamente il significato dei dati restituiti; in questo insieme si troveranno i nomi dei campi, il loro tipo e la loro dimensione. I dati **“meta”** rappresentano la chiave di lettura dei dati veri e propri presenti nel secondo insieme. **Si consiglia fortemente di utilizzare tali “metadati” per costruire procedure dinamiche di decodifica dei dati, evitando di basarsi sulla loro struttura sequenziale, così come si farebbe con un file di testo.** I web services, come praticamente tutti i software, sono soggetti a continue evoluzioni, sia migliorative che implementative; pertanto, è molto probabile che nel corso del tempo, alle informazioni restituite al momento del loro primo utilizzo, ne vengano aggiunte altre. Utilizzando i **“meta”** come chiave di lettura dei dati, si eviterà di incorrere in noiose e faticose attività di adeguamento delle procedure di decodifica dei dati ricevuti e si continuerà ad usare le nuove versioni dei web services, prendendo in considerazione solo le informazioni desiderate, senza dover mettere mano al codice.

Il secondo insieme di dati restituito, associato alla parola chiave **“data”**, rappresenta i dati veri e propri, organizzati come collezioni di records. Coerentemente con la sintassi del formato scelto, ogni record conterrà un dato per ogni campo presente nell’insieme **“meta”**.

La sintassi della chiamata di un generico webservice è la seguente:

`http://<indirizzo i.p.>/datasnap/rest/<Server module>/ <nome del WebService>[/stringa di parametri]`

Per i soli formati JSS ed XML, nel caso in cui non si vogliano ricevere i metadati, è possibile evitare di scaricarli aggiungendo il parametro **Metadata=No** alla chiamata. Esempio:

`http://<indirizzo i.p.>/datasnap/rest/<Server module>/ <nome del WebService>[/stringa di parametri]?Metadata=No`

Nello specifico:

Nome	Descrizione	Esempio
Indirizzo i.p.	Indirizzo i.p. pubblico del server che ospita i web services, comprensivo della porta abilitata alla loro chiamata	99.88.77.66:8080
Datasnap/rest	Testo standard	
Server module	Nome del modulo che contiene il webservice	TsmStandard
Nome del webservice	Nome del web service che si intende invocare, comprensivo del prefisso che ne specifica il formato di ritorno	JSO_GetClienti
Stringa di parametri (**)	A seconda del WebService, è possibile parametrizzare la richiesta specificando i parametri significativi per l’endpoint. Il numero ed i nomi dei parametri utilizzabili sono riportati di seguito nella guida. I parametri nel possono essere	Esempio 1: /DaDataRegistrazione=01-01-2021&ADataRegistrazione=31-

	obbligatori, oppure facoltativi. La sintassi da utilizzare per specificare un parametro è la seguente: <nom-parametro>=<valore-parametro>. Nel caso in cui si volessero specificare più parametri, le coppie nome-valore devono essere concatenate con il simbolo '&'. Solo nel caso in cui l'endpoint accetti un solo parametro, in aggiunta alla sintassi standard appena esposta, sarà possibile eliminare il nome del parametro, specificandone solo il valore.	12-2021 Esempio 2 (un solo parametro previsto): /CodArticolo=P01 oppure /P01
--	---	--

Un esempio di chiamata utilizzabile anche da barra degli indirizzi del browser è il seguente:

http://99.88.77.66:8080/datasnap/rest/TsmStandard/JSO_GetClienti

L'accesso ai webservices è controllato mediante validazione di credenziali di accesso (nome utente e password); tali credenziali saranno comunicate a chi si occuperà della loro integrazione.

Alcuni webservices potrebbero prevedere dei parametri; in questo caso, gli stessi dovranno essere forniti, se obbligatori, nel numero e nel formato richiesto. Ad esempio, il webservice GetClienti accetta in maniera opzionale una data; se si desidera specificarla, la sintassi precedente diventerà:

http://99.88.77.66:8080/datasnap/rest/TsmStandard/JSO_GetClienti/31-01-2010

Elenco WebServices disponibili

(utilizzano il prefisso come precedentemente descritto)

Nome del webservice	Descrizione	Parametri (*indica che il parametro è obbligatorio)
GetClienti	Restituisce la lista dei clienti	DaData: se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
GetFornitori	Restituisce la lista dei fornitori	DaData: se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
GetAgenti	Restituisce la lista degli agenti	DaData: se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
GetBanche	Restituisce la lista delle banche	DaData: se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
GetMailClienti	Restituisce la lista delle mail clienti	DaData: se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
GetMailFornitori	Restituisce la lista delle mail fornitori	DaData: se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
GetGerarchiaCommerciale	Restituisce la gerarchia dei commerciali interni all'azienda	DaData: se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
EC_GetSurplusCorrenteT	Restituisce le quantità disponibili per la vendita e-commerce. Le quantità restituite sono esclusivamente quelle positive. Per il calcolo di tali quantità, sono presi in considerazione solo i depositi impostati come "partecipa al calcolo del surplus (e-commerce)" e tutti gli ordini clienti ancora da evadere, inseriti al massimo entro l'anno precedente alla data di richiesta. Q.tà restituita = q.tà disponibile - q.tà da evadere ai clienti	Nessuno
EC_GetSurplusCorrenteE	Restituisce le quantità disponibili per la vendita e-commerce. Le quantità restituite sono esclusivamente quelle positive. Per il calcolo di tali quantità, sono presi in considerazione solo i depositi impostati come "partecipa al calcolo del surplus (e-commerce)" e tutti gli ordini clienti aziendali ancora da evadere (esclusi quelli ricevuti dall'e-commerce), inseriti al massimo entro l'anno precedente alla data	Nessuno

	di richiesta. Q.tà restituita = q.tà disponibile – q.tà da evadere ai clienti	
EC_GetSurplusCorrenteS	Restituisce le quantità disponibili per la vendita e-commerce. Le quantità restituite sono esclusivamente quelle positive. Per il calcolo di tali quantità, sono presi in considerazione solo i depositi impostati come “partecipa al calcolo del surplus (e-commerce)” e tutti gli ordini clienti di tipo e-commerce ancora da evadere, inseriti al massimo entro l’anno precedente alla data di richiesta. Q.tà restituita = q.tà disponibile – q.tà da evadere ai clienti	Nessuno
EC_GetGeneraleArticoliT	Restituisce l’anagrafica completa degli articoli da pubblicare sull’e-commerce, completa delle quantità disponibili. Le quantità restituite sono esclusivamente quelle positive. Per il calcolo di tali quantità, sono presi in considerazione solo i depositi impostati come “partecipa al calcolo del surplus (e-commerce)” e tutti gli ordini clienti ancora da evadere, inseriti al massimo entro l’anno precedente alla data di richiesta. Q.tà restituita = q.tà disponibile – q.tà da evadere ai clienti	Nessuno
EC_GetGeneraleArticoliE	Restituisce l’anagrafica completa degli articoli da pubblicare sull’e-commerce, completa delle quantità disponibili. Le quantità restituite sono esclusivamente quelle positive. Per il calcolo di tali quantità, sono presi in considerazione solo i depositi impostati come “partecipa al calcolo del surplus (e-commerce)” e tutti gli ordini clienti aziendali ancora da evadere (esclusi quelli ricevuti dall’e-commerce), inseriti al massimo entro l’anno precedente alla data di richiesta. Q.tà restituita = q.tà disponibile – q.tà da evadere ai clienti	Nessuno
EC_GetGeneraleArticoliS	Restituisce l’anagrafica completa degli articoli da pubblicare sull’e-commerce, completa delle quantità disponibili. Le quantità restituite sono esclusivamente quelle positive. Per il calcolo di tali quantità, sono presi in considerazione solo i depositi impostati come “partecipa al calcolo del surplus (e-commerce)” e tutti gli ordini clienti di tipo e-commerce ancora da evadere, inseriti al massimo entro l’anno precedente alla data di richiesta. Q.tà restituita = q.tà disponibile – q.tà da evadere ai clienti	Nessuno
EC_GetArticoli	Restituisce l’anagrafica degli articoli di magazzino marcati come pubblicati sull’e-commerce.	DaData: se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
GetArticoli	Restituisce l’anagrafica degli articoli di magazzino.	DaData: se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
GetCodificaArticoliFornitori	Restituisce i codici articoli usati dai fornitori	DaData: se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
GetProvvigioniAgentiDaDocumenti	Restituisce le provvigioni degli agenti, così come indicato nei documenti	DaDataRegistrazione: ADataRegistrazione: se specificate, le date filtrano i documenti da considerare in base alla loro data di registrazione. Se non specificate, vengono considerati tutti i documenti su cui è presente un agente:
GetListaImmaginiArticoloColori	Restituisce la lista dei nomi delle immagini collegate ai colori dell’articolo	CodArticolo*: specifica il codice dell’articolo per il quale si richiedono i nomi delle immagini collegate ai colori
GetListaImmaginiArticolo	Restituisce la lista dei nomi delle immagini collegate all’articolo	CodArticolo*: specifica il codice dell’articolo per il quale si richiedono i nomi delle
GetListaImmaginiArticoloEx	Restituisce la lista dei nomi delle immagini collegate all’articolo	CodArticolo*: specifica il codice dell’articolo per il quale si richiedono i nomi delle DataAggiornamento*: consente di ricevere solo i nomi delle immagini collegate all’articolo modificate

		successivamente alla data specificata
GetOrdiniciienti	Restituisce gli ordini clienti che soddisfano i parametri forniti	DaDataModifica* : il webservice restituirà solo gli ordini inseriti o modificati in una data >= al valore specificato. DaDataRegistrazione* : il webservice restituirà solo gli ordini con data di registrazione >= al valore specificato. ADataRegistrazione* : il webservice restituirà solo gli ordini con data di registrazione <= al valore specificato., NumeroOrdine : se specificato, il webservice restituirà solo l'ordine che ha il numero = al valore specificato. RiferimentoCliente : se specificato, restituisce gli ordini che hanno la stringa specificata nel campo RIFCLIENTE.
GetOrdiniFornitori	Restituisce gli ordini fornitori che soddisfano i parametri forniti	DaDataModifica* : il webservice restituirà solo gli ordini inseriti o modificati in una data >= al valore specificato. DaDataRegistrazione* : il webservice restituirà solo gli ordini con data di registrazione >= al valore specificato. ADataRegistrazione* : il webservice restituirà solo gli ordini con data di registrazione <= al valore specificato., NumeroOrdine : se specificato, il webservice restituirà solo l'ordine che ha il numero = al valore specificato.
GetListiniPrezzi	Restituisce i prezzi presenti nei vari listini attivi	CodListino : se fornito, restituisce i prezzi degli articoli inseriti nel listino specificato; se non fornito, saranno restituiti i prezzi di tutti gli articoli presenti in tutti i listini
GetGiacenze	Restituisce le quantità di magazzino esistenti ed impegnate	CodArticolo : se fornito, restituisce solo le quantità dell'articolo specificato. CodColore : può essere specificato solo se si specifica anche CodArticolo; in questo caso restituisce solo le quantità dell'articolo e del colore specificato.
GetColoriArticolo	Restituisce i colori di un determinato articolo	CodArticolo* : codice dell'articolo di cui si vogliono i colori
GetTaglieArticolo	Restituisce le taglie di un determinato articolo	CodArticolo* : codice dell'articolo di cui si vogliono le taglie
GetCategorieArticoli	Restituisce la lista delle categorie degli articoli	Nessuno
GetListaColori	Restituisce l'anagrafica di tutti i colori	Nessuno
GetDestinazioniDiverseClienti	Restituisce la lista delle destinazioni diverse dei clienti	DaData : se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
GetNazioni	Restituisce la lista delle nazioni	Nessuno
GetPagamenti	Restituisce la lista delle condizioni di pagamento	Nessuno
GetVettori	Restituisce la lista dei vettori	Nessuno
GetPorti	Restituisce la lista dei porti	Nessuno
GetCampionari	Restituisce la lista dei campionari	Nessuno
GetLinee	Restituisce la lista delle linee	Nessuno
GetStagioni	Restituisce la lista delle stagioni	Nessuno
GetInsiemi	Restituisce la lista degli insiemi	Nessuno
GetPacchetti	Restituisce la lista dei pacchetti	Nessuno
GetModelli	Restituisce la lista dei modelli	Nessuno
GetFamiglie	Restituisce la lista delle famiglie	Nessuno
GetGruppiTaglie	Restituisce la lista di tutti i gruppi taglie	Nessuno
GetColoriArticoli	Restituisce la lista articoli/colori associati	Nessuno
GetTaglieArticoli	Restituisce la lista articoli/taglie associati	Nessuno
GetGruppiMerceologici	Restituisce la lista dei gruppi merceologici	Nessuno
GetBarcodeTaglieColori	Restituisce i barcode per articolo, colore, taglia	CodArticolo : se fornito, restituisce solo i barcode dell'articolo specificato. CodColore : se fornito, restituisce solo i barcode del colore specificato.
GetDisponibilitaAScaderePerColore	Restituisce la disponibilità dell'articolo o dell'articolo/colore richiesto presente e futura. Facendo dei calcoli che tengono conto delle attuali giacenze di magazzino, degli ordini clienti da	CodArticolo* : (obbligatorio)indica l'articolo di cui si vuol ricevere la disponibilità CodColore : se fornito, restringe il risultato al solo colore specificato

	consegnare e delle loro date di consegna, degli ordini fornitori da ricevere e delle loro date di consegna, viene restituita la disponibilità prevista nelle varie date future.	
GetCatalogoGeneraleRetail01	Restituisce il catalogo degli articoli di interesse per la rete retail (articoli che hanno nell'anagrafica del gestionale la voce "Pubblica su retail" spuntata)	DaDataModifica: se specificata, restituisce la lista dei records inseriti o modificati successivamente al suo valore
GetMovimentiMagazzinoBarcode	Restituisce la lista dei movimenti di magazzino che soddisfano i filtri impostati. Il JSON/XML restituito contiene un array di testate di movimenti e, per ogni movimento, un array di varianti. Ogni array di varianti, riporta i dati di dettaglio degli articoli presenti nel movimento, esponendo per ognuno, tra le altre informazioni, il barcode, il codice articolo, il codice colore, e la taglia Attenzione: questo webservice accetta esclusivamente i parametri secondo la sintassi Stringa di parametri (**) (vedi sopra)	DaDataDocumento*: parametro obbligatorio; il webservice restituirà solo i movimenti che riportano una data documento >= del valore specificato nel parametro. ADataDocuemnto*: parametro obbligatorio,. il webservice restituirà solo i movimenti che riportano una data documento <= del valore specificato nel parametro. CodCliente: se specificato, il webservice restituirà solo i documenti relativi al cliente indicato CodDestinazione: se specificato, il webservice restituirà solo i documenti relativi alla destinazione indicata CodDocumento: se specificato, il webservice restituirà solo i documenti relativi al tipo di documento indicato NumeroDocumento: se specificato, il webservice restituirà solo i documenti che riportano il numero indicato
GetBlocchi	Restituisce i blocchi che possono essere usati per bloccare determinati clienti e precludere agli operatori di utilizzarli in specifiche operatività gestionali. Tali attività sono : registrazioni contabili, emissione di documenti immediati, emissione di documenti differiti, registrazione di scadenze, analisi dei mastrini, registrazione di ordini. Nello specifico, per ognuna di queste attività viene restituito un campo che può assumere i seguenti valori: 0 = nessuna azione 1 = mostra avviso 2 = mostra avviso e chiedi conferma 3 = blocca (impedisce operatività) Ad esempio il campo restituito OD, indica cosa è possibile fare relativamente agli ordini clienti, come da precedente legenda.	Nessuno
GetArticoliCategorie	Restituisce la lista codice articolo – codice categoria	

Elenco WebServices disponibili

(non utilizzano i prefissi JSS, JSO e XML)

Nome del webservice	Descrizione	Parametri (*indica che il parametro è obbligatorio)
GetImmagineAsJsonArray	Restituisce un'immagine nel formato JSON Array	NomeImmagine: è il nome del file che contiene l'immagine da scaricare.
GetImmagineBase64	Restituisce un'immagine codificata nel formato BASE64	NomeImmagine: è il nome del file che contiene l'immagine da scaricare.
GetStreamImmagine	Restituisce lo stream dell'immagine. N.B.: aggiungendo all'URL della chiamata il parametro json=true, si otterrà come risposta un json che contiene lo stream dell'immagine; aggiungendo all'URL della chiamata il parametro json=false si otterrà direttamente lo stream dell'immagine. Per Default, omettendo il parametro, si otterrà un oggetto JSON.	NomeImmagine: è il nome del file che contiene l'immagine da scaricare.



di Massimo Piacente S.a.s

via M. Barone, 12 – 84081 Baronissi (SA)
P. Iva e C.F.: 04014690657
tel/fax : 0818239355
e-mail: info@magisweb.it

	Es.: <a href="http://127.0.0.1:8080/datasnap/rest/TsmStandard/GetStreamImmagine/<NomeImmagine>?json=false">http://127.0.0.1:8080/datasnap/rest/TsmStandard/ GetStreamImmagine/<NomeImmagine>?json=false	
--	--	--