

WebServices – Inserimento ordini clienti in WinMino**(versione JSon 2023.04.16)****Il WebService che consente di inserire un ordine cliente in WinMino ha la seguente sintassi**<http://<indirizzo IP server remoto>:8080/datasnap/rest/TDSOrdiniCLienti/AddOrdineCliente>**La chiamata deve essere di tipo POST e deve essere passato come parametro un JSon strutturato come segue**

```
{  
  "CAMPIONARIO": "<codice del campionato - VARCHAR(6)>",  
  "STAGIONE": "<codice della stagione - VARCHAR(6)>",  
  "CLIENTE": "<codice del cliente - INTEGER >",  
  "DESTINAZIONE": "<codice della destinazione diversa - VARCHAR(6)>",  
  "AGENTE": "<codice agente – INTEGER>",  
  "CAPOAREA": "<codice capoarea – INTEGER>",  
  "STRUTTURA": "<codice struttura – INTEGER>",  
  "PAGAMENTO": "<codice della modalità di pagamento - VARCHAR(6)>",  
  "DIVISA": "<codice della divisa - VARCHAR(6)>",  
  "LISTINO": "<codice del listino - VARCHAR(6)>",  
  "DATADECORRENZA": "<data di decorrenza del pagamento - DATE>",  
  "DATAORDINE": "<data dell'ordine - DATE>",  
  "NUMEROORDINE": "<numero ordine - VARCHAR(20)>",  
  "NOTE": "Note testata ordine – VARCHAR(200)",  
  "SPESE TRASPORTO": "Spese di trasporto ordine – FLOAT - formato #####,##",  
  "VETTORE": "<codice del vettore - VARCHAR(6)>",  
  "DICAMPIONARIO": "<1 se si tratta di un ordine di campionato, 0 altrimenti -integer valorizzabile con 0/1>",  
  "PORTO": "<codice del porto – VARCHAR(20)>",  
  "IDESTERNO": "<identificativo univoco dell'ordine per chi invia l'ordine – VARCHAR(20)>",  
  "RIGHE": [  
    {
```

```

"ARTICOLO": "<codice articolo - VARCHAR(16)>",

"UNITA": "<unità di misura - VARCHAR(3)>",

"QUANTITA": "<quantità ordinata – FLOAT - formato #####,##>",

"PREZZO": "<prezzo – FLOAT - formato #####,##>",

"SCONTO1": "<sconto 1 – FLOAT - formato #####,##>",

"SCONTO2": "<sconto 2 – FLOAT - formato #####,##>",

"SCONTO3": "<sconto 3 – FLOAT - formato #####,##>",

"MAGGIORAZIONE": "<maggiorazione – FLOAT - formato #####,##>",

"OMAGGIO": "<omaggio – SMALLINT- 0/1>",

"DATACONSEGNAMIN": "<data consegna minima prevista – DATE>",

"DATACONSEGNAMAX": "<data consegna massima prevista – DATE>",

"PERCENTUALEAGENTE": "<percentuale provvigionale agente – FLOAT – formato ##,##>",

"PERCENTULECAPOAREA": "<percentuale provvigionale capoarea – FLOAT – formato ##,##>",

"PERCENTUALESTRUTTURA": "<percentuale struttura agente – FLOAT – formato ##,##>",

"NOTE": "<Note riga ordine - VARCHAR(200)>",

"IDESTERNO": "<identificativo univoco della riga per chi invia l'ordine – VARCHAR(20)>",

"VARIANTI": [

    {

        "COLORE": "<codice del colore – VARCHAR(20)>",

        "TAGLIA": "<taglia articolo – VARCHAR(6)>",

        "QUANTITA": "<quantità - FLOAT>",

        "IDESTERNO": "<identificativo univoco della variante colore per chi invia l'ordine – VARCHAR(20)>"

    },

    {

        .....altro eventuale oggetto VARIANTE

    },

    {

        .....altro eventuale oggetto VARIANTE

    },

]

},

{

```

ALTRA EVENTUALE RIGA ARTICOLO

},

{

ALTRA EVENTUALE RIGA ARTICOLO

}

}

La struttura dell'oggetto prevede una serie di chiavi relative alla testata dell'ordine, la chiave RIGHE che è un json-array contenente le righe articolo dell'ordine e, per ogni riga articolo, la chiave VARIANTI che è un json-array contenente le varianti taglia/colore della riga.

La chiave RIGHE deve contenere un elemento per ogni articolo in ordine e la chiave VARIANTI di ogni riga deve contenere un elemento per ogni coppia colore/taglia ordinata.

Le chiavi evidenziate in grassetto sono le uniche che l'oggetto JSON deve contenere in maniera obbligatoria; le altre sono facoltative e possono tranquillamente essere omesse.

Per quanto riguarda la chiave VARIANTI, non è obbligatoria, ma se specificata, è obbligatorio inserire in essa, per ogni elemento, le chiavi COLORE, TAGLIA e QUANTITA.

La formattazione dei campi di tipo DATE deve essere dd-mm-yyyy

La formattazione dei numeri decimali deve essere xxxxx.yyyy (con il numero di x ed y desiderato)

Il Webservice restituisce un oggetto Json con la seguente struttura.

```
{"result":[{"<codice>":"<messaggio>"}, {"<codice>":"<messaggio>"}, .... {"<codice>":"<messaggio>" } ]}
```

In caso di esito positivo (ordine memorizzato correttamente), l'oggetto restituito avrà la seguente forma:

```
{"result":[{"0":"SUCCESSO"}]}
```

In caso di esito negativo (ordine non memorizzato), l'oggetto restituito avrà la forma generale prima indicata e riporterà uno dei seguenti codici di errore:

Codice	Descrizione
-1	Valore non specificato <CAMPO MANCANTE>
-2	Valore specificato inesistente <CAMPO> <VALORE>
-3	Errore di Query sul database <CAMPO> <VALORE>
-4	Valore obbligatorio non specificato <CAMPO>
-5	Errore in fase di memorizzazione di un record
-6	La chiave RIGHE non è presente oppure non è un array
-7	La chiave VARIANTI, se inserita deve essere un array



di Meduri Giovanna S.a.s

via M. Barone, 12 – 84081 Baronissi (SA)

P. Iva e C.F.: 04014690657

tel/fax : 0818239355

e-mail: info@magisweb.it