Informe tècnic pàgina web VOID

En aquest document consten totes les revisions tècniques de la pàgina web. Cada apartat s'ha realitzat a partir de proves que he dut a terme amb totes les pàgines i elements de la web, avaluant el seu comportament i el rendiment.

Disseny responsiu

He reduït la finestra per comprovar si els elements de la pàgina s'adaptaven a la mida de la finestra. Per una banda tenim el hamburguer, que apareix quan fem la pantalla més petita i al clicar l'element, s'obre tots els elements del navegador. Això és possible gràcies a la configuració de *<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">* que està a la zona de navegació de totes les pàgines de la web.

El hamburguer desapareix quan la pantalla es fa més gran, donant pas al menú de navegació convencional amb el *display: inline-block* mentre que, si es fa mes petita la pantalla apareix el hamburguer gràcies amb el *display: block.*

Per a la pàgina de les preguntes freqüents, les graelles passen a ser d'una sola columna en format mòvil pel *flex-direction: column* i els sponsors es fan més petits amb *grid-template-columns: repeat(1, 20%);*.

La taula dels horaris de l'esdeveniment manté la seva integritat estructural i s'afegeix una barra de desplaçament horitzontal nativa que permet a l'usuari arrossegar el dit de costat a costat per llegir les activitats.

Optimització de rendiment

Els estils s'han introduït en un únic fitxer CSS anomenat styles.css i la programació lògica a un fitxer anomenat javascript.js. Això minimiza el nombre de peticions HTTP que el navegador ha de fer per carregar la pàgina.

Encara que les imatges estan en el seu format original i no en format webp, s'executen de manera fluida sense cap problema de rendiment del navegador o del dispositiu en el qual es visualitza la web.

En l'animació del slider, la rotació d'imatges es fa de forma 100% nativa mitjançant CSS gràcies a transicions automatitzades dels marges laterals esquerres amb el *margin-left*. Això redueix el temps d'execució de processament del navegador i utilitza menys bateria en els mòvils.

Compatibilitat entre navegadors

He comprovat la pàgina web des de diferents navegadors per observar la seva compatibilitat i no s'ha presentat cap problema. Per l'efecte de flipcard tant als sponsors com a la pàgina de FAQ, s'ha introduït el paràmetre *-webkit-backface-visibility: hidden* al CSS per a que els navegadors que no son de l'ecosistema d'Apple, no parpellegin les targetes ni es tornin transparents. Finalment, la font utilitzada no genera cap problema ja que es troba a tots els tipus de navegadors existents.Tots els motors utilitzen els mateixos estàndards per descarregar les fonts de Google.

Explicació del codi JavaScript

window.addEventListener('load', ...): Aquesta funció serveix per a la part de introduir un missatge al entrar per primer cop a la pàgina web, quan tornes a entrar ja no apareix aquest missatge perquè sols serveix únicament quan encara no has obert la pàgina anteriorment.

Un cop activat, el codi fa una consulta a la memòria interna del navegador de l'usuari mitjançant *localStorage.getItem('jaHaVisitat').*

El símbol exclamació evalúa si aquesta variable no existeix, si és la primera vegada que aquest usuari entra al lloc web. Si es compleix la condició, es llança una finestra emergent del sistema que mostra el text de benvinguda. Després, s'executa *localStorage.setItem('jaHaVisitat', 'true')*, guardant aquesta clau de forma permanent.

function toggleMenu(): Aquesta funció s'executa quan l'usuari prem el botó de hamburguer, gràcies a l'atribut *onclick="toggleMenu()*". La primera línia localitza l'etiqueta de unordered list que conté la llista de navegació principal utilitzant l'identificador id="menu".

S'utilitza el *classList.toggle("actiu")*, que actua com un interruptor, l'etiqueta no té la classe CSS anomenada *.actiu*, se la afegeix; si ja la tenia posada, la treu.

function validarRegistre(): S'executa quan l'usuari prem el botó d'enviament a registre.html. Extreu els valors del formulari de text emmagatzemant-los en tres variables locals, que son el correu electrònic, la contrasenya i la validació de. Serveix per validar de forma estricta que el text contingui caràcters vàlids abans i després del @ i acabi en un domini amb .com, .es... Si el format és incorrecte, avisa l'usuari amb un missatge d'alerta i retorna false per aturar completament l'enviament de les dades al servidor. Es comprova que les dues contrasenyes introduïdes siguin idèntiques; en cas contrari,

function validarContacte(): Aquesta funció és executada de forma directa per l'esdeveniment i*nline onclick="return validarContacte()*", al botó d'enviar del formulari de contacte.html. Aplica el mateix patró que la funció de registre per comprovar el camp amb identificador contacte-email.

function ampliarImatge(rutaImatge) i function tancarModal(): Aquestes dues funcions coordinen l'apartat visual de galeria.html. Totes les fotografies de la llista de l'slider i de la secció de la passarel·la del 2025 disposen d'un esdeveniment interactiu amb funció d'ampliació. En rebre la ruta, JavaScript modifica l'estil de la caixa modal oculta de tipus

lightbox passant de display: none a display: flex, posicionant la imatge per sobre de la resta d'elements. Quan el visitant fa clic a la creu de tancar o a qualsevol punt de la pantalla de fons, la funció de tancament torna a ocultar l'element redefinint l'estil a display: none.