
Α) Αυτόματο Πεπερασμένων Καταστάσεων:



Β) Πίνακας Μεταβάσεων

	0-2	3	0-9	0	0-5	G	М	Р	S	K	Т
q0	q1	q3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
q1	-	-	q2	-	-	-	-	-	-	-	-
q2	-	-	-	q5	-	-	-	-	-	-	-
q3	-	-	-	-	q4	-	-	-	-	-	-
q4	-	-	-	q5	-	-	-	-	-	-	-
q5	-	-	q6	-	-	-	-	-	-	-	-
q6	-	-	q7	-	-	-	-	-	-	-	-
q7	-	-	-	-	-	q8	q13	-	-	q11	-
q8	-	-	q9	-	-	-	-	-	-	-	-
q9	-	-	q10	-	-	-	-	-	-	-	-
q10	-	-	-	-	-	-	q13	-	-	q11	-
q11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	q12
q12	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
q13	-	1	-	1	-	-	-	q14	-	-	-
q14	-	-	-	-	-	-	-	-	q12	-	-

Γ) Περιγραφή κώδικα

- Αρχικά ο κώδικας ελέγχει το text να μην ειναι σε μη αποδεκτές τιμες.
- Στην συνέχεια κραταει την θεση του χαρακτηρα που διαβαζει ώστε να παίρνει το επόμενο κάθε φορά
- Το λεξικό μεταβάσεων καθοδηγεί το πρόγραμμα στο τι να εκτελέσει εάν είναι σωστό ή όχι ο χαρακτήρας που έχει πάρει από τον χρήστη.
- Έπειτα δηλώνουμε το τελικό μας στάδιο.
- Τέλος, ζητάμε από τον χρήστη το input
- Εμφανίζει μήνυμα σε περίπτωση λάθους και δείχνει σε ποια ακριβως θέση βρίσκεται η μη αποδεκτή τιμή.

Δ) Αποδεκτές και μη τιμές

Αποδεκτες:

- 33020KT
- 31069MPS
- 18089G28MPS
- 08057G27KT

Μη αποδεκτές τιμές:

- 36049KT
- 35820KT
- 39249MPS