Checkpoint 3 - Análise Sintática com Geração da AST e Visitors

Parte 1 — Projeto da hierarquia de nós

Maria Rita Vieira Souza- 12321BCC024, Ana Clara Morais de Carvalho- 12311BCC048

Link para o Github do projeto: https://github.com/mariarvsouza/GBC071-Construcao-de-Compiladores

1 Hierarquia de nós

Categoria sintática	**Nome do nó**	**Atributos**	**Produções geradoras**
Programa	`ProgramNode`	`statements` (lista de `StmtNode`)	`Programa -> StmtList`, `StmtList -> Stmt StmtList | ϵ`, `Stmt -> VarDecl | Assign | IfStmt | ForStmt | ReturnStmt | BreakStmt | Block`
Declaração de Função	`FuncDeclNode`	`returnType` (String), `name` (String), `params` (lista de `ParamNode`), `body` (`BlockNode`)	`FuncDecl -> Type "ID" "LPAREN" ParamList "RPAREN" Block`
Parâmetro	`ParamNode`	`type` (String), `name` (String)	`Param -> Type "ID"`
Bloco	`BlockNode`	`statements` (lista de `StmtNode`)	`Block -> "LBRACE" StmtList "RBRACE"`
Declaração de Variável	`VarDeclNode`	`type` (String), `varID` (String), `initExpr` (`ExprNode`)	`VarDecl -> Type "ID" VarDecl'`, `VarDecl' -> "SEMICOLON" | "ASSIGN" Expr "SEMICOLON"`

Atribuição	`AssignNode`	`varID` (String), `expr` (`ExprNode`)	`Assign -> AssignBase "SEMICOLON",` `AssignBase -> "ID" "ASSIGN" Expr`
If/Else	`IfStmtNode`	`condition` (`ExprNode`), `thenBlock` (`BlockNode`), `elseBlock` (`BlockNode`)	`IfStmt -> "KW_IF" "LPAREN" Expr "RPAREN" Block IfStmt',` `IfStmt' -> "KW_ELSE" Block | ϵ`
Repetição (For)	`ForStmtNode`	`init` (`AssignNode`), `condition` (`ExprNode`), `increment` (`AssignNode`), `body` (`BlockNode`)	`ForStmt -> "KW_FOR" "LPAREN" AssignBase "SEMICOLON" Expr "SEMICOLON" AssignBase "RPAREN" Block`
Retorno	`ReturnStmtNode`	`expr` (`ExprNode`)	`ReturnStmt -> "KW_RETURN" ReturnStmt',` `ReturnStmt' -> Expr "SEMICOLON" | "SEMICOLON"`
Interrupção	`BreakStmtNode`	--	`BreakStmt -> "KW_BREAK" "SEMICOLON"`
Chamada de Função	`CallFuncExprNode`	`func` (String), `args` (lista de `ExprNode`)	`Atom -> "ID" "LPAREN" ArgList "RPAREN"`
Expressão Unária	`UnaryExprNode`	`operator` (String), `operand` (`ExprNode`)	`UnaryExpr -> "NOT" UnaryExpr | Atom`

Expressão Binária	`BinExprNode`	`left` (`ExprNode`), `operator` (String), `right` (`ExprNode`)	`OrExpr -> AndExpr OrExpr'`, `OrExpr' -> "OR" AndExpr OrExpr'` | ϵ, `AndExpr -> EqExpr AndExpr'`, `AndExpr' -> "AND" EqExpr AndExpr'` | ϵ, `EqExpr -> RelExpr EqExpr'`, `EqExpr' -> "EQ" RelExpr EqExpr'` | `"NE" RelExpr EqExpr'` | ϵ, `RelExpr -> AddExpr RelExpr'`, `RelExpr' -> "GT" AddExpr RelExpr'` | `"GE" AddExpr RelExpr'` | `"LT" AddExpr RelExpr'` | `"LE" AddExpr RelExpr'` | ϵ, `AddExpr -> MultExpr AddExpr'`, `AddExpr' -> "PLUS" MultExpr AddExpr'` | `"MINUS" MultExpr AddExpr'` | ϵ, `MultExpr -> UnaryExpr MultExpr'`, `MultExpr' -> "MULT" UnaryExpr MultExpr'` | `"DIV" UnaryExpr MultExpr'` | `"MOD" UnaryExpr MultExpr'` | ϵ
Identificador	`IdExprNode`	`id` (String)	`Atom -> "ID"`
Literal Inteiro	`IntLitNode`	`value` (int)	`Atom -> "NUMBER_LIT"`
Literal Real	`RealLitNode`	`value` (float / double)	`Atom -> "REAL_LIT"`
Literal Caractere	`CharLitNode`	`value` (char)	`Atom -> "CHAR_LIT"`
Literal String	`StringLitNode`	`value` (String)	`Atom -> "STR_LIT"`
Literal Booleano	`BoolLitNode`	`value` (boolean)	`Atom -> "TRUE_LIT"` | `"FALSE_LIT"`

2 Mapeamento de gramática para árvore

2.1 Não-terminais que viraram nós da AST

Programa (ProgramNode), FuncDecl (FuncDeclNode), Param (ParamNode), Block (BlockNode), VarDecl (VarDeclNode), Assign (AssignNode), IfStmt (IfStmtNode), ForStmt (ForStmtNode), ReturnStmt (ReturnStmtNode), BreakStmt (BreakStmtNode) e CallFuncExpr (CallFuncExprNode).

2.2 Não-terminais que viraram atributos de outros nós

Type se torna o atributo type armazenado no VarDeclNode.

AssignBase é subentendido nos atributos de AssignNode e ForStmtNode.

StmtList se torna uma lista de comandos "statements (lista de StmtNode)"dentro de ProgramNode e BlockNode.

2.3 Não-terminais que não se tornaram nada

Não-terminais criados para manter a precedência dos operadores (Expr, OrExpr, AndExpr, EqExpr, RelExpr, AddExpr, MultExpr), já que na AST a precedência é representada diretamente na árvore.

Não-terminais criados para eliminar a recursão à esquerda (OrExpr', AndExpr', EqExpr', RelExpr', AddExpr', MultExpr'), já que foram criados apenas para impedir os loops infinitos no parser descendente.

Não-terminais criados pela fatoração à esquerda (VarDecl', IfStmt', ReturnStmt'), já que foram criados apenas para permitir a escolha entre produções com o mesmo prefixo usando só um token de lookahead.

Delimitadores (LPAREN, RPAREN, COMMA, SEMICOLON, LBRACE, RBRACE) também não viram nós na AST.

3 Posição

Todo nó da AST herda de uma classe abstrata ASTNode que captura os atributos line e col a partir do primeiro token que deu origem ao nó. A análise semântica vai reportar erros com essa posição, e é muito mais barato guardá-la agora do que voltar atrás depois.

4 Árvore

Programa exemplo da linguagem para a árvore:

```
number process (number x) {
    if (x>0) {
        for (number i=0; i<x; i=i+1) {
            x = x-1;
        }
    }
    return x;
}
```


Pedaços que a árvore descartou:

1. Na árvore, para montar a expressão "x>0", por exemplo, é possível utilizar o `BinExprNode` (com `IdExprNode` e `IntLitNode`), descartando toda a hierarquia de derivação dos operadores que é usada para manter a precedência (`Expr -> OrExpr -> AndExpr -> EqExpr -> RelExpr -> AddExpr -> MultExpr -> UnaryExpr -> Atom -> "ID"`).

2. Os tokens delimitadores, pontuações e palavras-chave sintáticas (`"KW_IF"`, `"KW_FOR"`, `"LPAREN"`, `"RPAREN"`, `"LBRACE"`, `"RBRACE"`, `"SEMICOLON"`) foram descartados.

3. Os não-terminais auxiliares introduzidos para fatoração à esquerda e para eliminação de recursão à esquerda foram descartados.

Árvore do programa:


ProgramNode
FuncDeclNode
returnType: "number", name: "process"
ParamNode
type: "number", name: "x"
BlockNode
IfStmtNode
ReturnStmtNode
BinExprNode
operator: ">"
BlockNode
IdExprNode
id: "x"
IdExprNode
id: "x"
IntLitNode
value: 0
ForStmtNode
AssignNode
varID: "i"
BinExprNode
operator: "<"
AssignNode
varID: "i"
BlockNode
IntLitNode
value: 0
IdExprNode
id: "i"
IdExprNode
id: "x"
BinExprNode
operator: "+"
AssignNode
varID: "x"
IdExprNode
id: "i"
IntLitNode
value: 1
BinExprNode
operator: "-"
IdExprNode
id: "x"
IntLitNode
value: 1