Checkpoint 3 - Análise Sintática com Geração da AST e Visitors

Parte 1 — Projeto da hierarquia de nós

Maria Rita Vieira Souza- 12321BCC024, Ana Clara Morais de Carvalho- 12311BCC048

Link para o Github do projeto: https://github.com/mariarvsouza/GBC071-Construcao-de-Compiladores

1 Alterações na gramática

Foram necessárias algumas alterações na gramática:

1. As produções do for foram alteradas para permitir a declaração da variável usada no laço e não apenas o ASSIGN.

2. Criação de produções para permitir a declaração de funções, o funcionamento correto dos parâmetros passados e a chamada de funções, e todas as alterações decorrentes disso para fatoração à esquerda e eliminação da recursão à esquerda.

3. Criação das produções dos literais booleanos, que não tinham sido contemplados na gramática original.

Todos os detalhes e a nova gramática final se encontram no pdf "gramatica-first-follow".

2 Hierarquia de nós

Categoria sintática	**Nome do nó**	**Atributos**	**Produções geradoras**

Programa	ProgramNode	statements (lista de StmtNode)	Programa -> StmtList, StmtList -> Stmt StmtList | ϵ, Stmt -> Type "ID" Decl' | Assign | IfStmt | ForStmt | ReturnStmt | BreakStmt | Block
Declaração de Função	FuncDeclNode	returnType (String), name (String), params (lista de ParamNode), body (BlockNode)	Decl' -> "LPAREN" ParamList "RPAREN" Block | VarDecl'
Parâmetro	ParamNode	type (String), name (String)	Param -> Type "ID", ParamList -> Param ParamList' | ϵ, ParamList' -> "COMMA" Param ParamList' | ϵ
Bloco	BlockNode	statements (lista de StmtNode)	Block -> "LBRACE" StmtList "RBRACE"
Declaração de Variável	VarDeclNode	type (String), varID (String), initExpr (ExprNode)	Decl' -> "LPAREN" ParamList "RPAREN" Block | VarDecl', VarDecl' -> "SEMICOLON" | "ASSIGN" Expr "SEMICOLON"
Atribuição	AssignNode	varID (String), expr (ExprNode)	Assign -> AssignBase "SEMICOLON", AssignBase -> "ID" "ASSIGN" Expr
If/Else	IfStmtNode	condition (ExprNode), thenBlock (BlockNode), elseBlock (BlockNode)	IfStmt -> "KW_IF" "LPAREN" Expr "RPAREN" Block IfStmt', IfStmt' -> "KW_ELSE" Block | ϵ
Repetição (For)	ForStmtNode	init (AssignNode / VarDeclNode), condition (ExprNode), increment (AssignNode), body (BlockNode)	ForStmt -> "KW_FOR" "LPAREN" ForInit "SEMICOLON" Expr "SEMICOLON" AssignBase "RPAREN" Block, ForInit -> Type "ID" "ASSIGN" Expr | AssignBase

Retorno	`ReturnStmtNode`	`expr` (`ExprNode`)	`ReturnStmt -> "KW_RETURN" ReturnStmt', ReturnStmt' -> Expr "SEMICOLON" | "SEMICOLON"`
Interrupção	`BreakStmtNode`	`--`	`BreakStmt -> "KW_BREAK" "SEMICOLON"`
Chamada de Função	`CallFuncExprNode`	`func` (String), `args` (lista de `ExprNode`)	`Atom -> "ID" Atom', Atom' -> "LPAREN" ArgList "RPAREN" |` ϵ, `ArgList -> Expr ArgList' |` ϵ, `ArgList' -> "COMMA" Expr ArgList' |` ϵ
Expressão Unária	`UnaryExprNode`	`operator` (String), `operand` (`ExprNode`)	`UnaryExpr -> "NOT" UnaryExpr | Atom`

Expressão Binária	`BinExprNode`	`left` (`ExprNode`), `operator` (String), `right` (`ExprNode`)	`OrExpr -> AndExpr OrExpr'`, `OrExpr' -> "OR" AndExpr OrExpr'` | ϵ, `AndExpr -> EqExpr AndExpr'`, `AndExpr' -> "AND" EqExpr AndExpr'` | ϵ, `EqExpr -> RelExpr EqExpr'`, `EqExpr' -> "EQ" RelExpr EqExpr'` | `"NE" RelExpr EqExpr'` | ϵ, `RelExpr -> AddExpr RelExpr'`, `RelExpr' -> "GT" AddExpr RelExpr'` | `"GE" AddExpr RelExpr'` | `"LT" AddExpr RelExpr'` | `"LE" AddExpr RelExpr'` | ϵ, `AddExpr -> MultExpr AddExpr'`, `AddExpr' -> "PLUS" MultExpr AddExpr'` | `"MINUS" MultExpr AddExpr'` | ϵ, `MultExpr -> UnaryExpr MultExpr'`, `MultExpr' -> "MULT" UnaryExpr MultExpr'` | `"DIV" UnaryExpr MultExpr'` | `"MOD" UnaryExpr MultExpr'` | ϵ
Identificador	`IdExprNode`	`id` (String)	`Atom -> "ID" Atom'`, `Atom' -> "LPAREN" ArgList "RPAREN"` | ϵ
Literal Inteiro	`IntLitNode`	`value` (int)	`Atom -> "NUMBER_LIT"`
Literal Real	`RealLitNode`	`value` (float / double)	`Atom -> "REAL_LIT"`
Literal Caractere	`CharLitNode`	`value` (char)	`Atom -> "CHAR_LIT"`
Literal String	`StringLitNode`	`value` (String)	`Atom -> "STR_LIT"`

Literal Booleano	`BoolLitNode`	`value` (boolean)	`Atom -> "TRUE_LIT" | "FALSE_LIT"`

3 Mapeamento de gramática para árvore

3.1 Não-terminais que viraram nós da AST

Programa (ProgramNode), FuncDecl (FuncDeclNode), Param (ParamNode), Block (BlockNode), VarDecl (VarDeclNode), Assign (AssignNode), IfStmt (IfStmtNode), ForStmt (ForStmtNode), ReturnStmt (ReturnStmtNode), BreakStmt (BreakStmtNode) e CallFuncExpr (CallFuncExprNode).

3.2 Não-terminais que viraram atributos de outros nós

Type se torna o atributo type armazenado no VarDeclNode.

AssignBase é subentendido nos atributos de AssignNode e ForStmtNode.

StmtList se torna uma lista de comandos "statements (lista de StmtNode)"dentro de ProgramNode e BlockNode.

3.3 Não-terminais que não se tornaram nada

Não-terminais criados para manter a precedência dos operadores (Expr, OrExpr, AndExpr, EqExpr, RelExpr, AddExpr, MultExpr), já que na AST a precedência é representada diretamente na árvore.

Não-terminais criados para eliminar a recursão à esquerda (OrExpr', AndExpr', EqExpr', RelExpr', AddExpr', MultExpr'), já que foram criados apenas para impedir os loops infinitos no parser descendente.

Não-terminais criados pela fatoração à esquerda (VarDecl', IfStmt', ReturnStmt'), já que foram criados apenas para permitir a escolha entre produções com o mesmo prefixo usando só um token de lookahead.

Delimitadores (LPAREN, RPAREN, COMMA, SEMICOLON, LBRACE, RBRACE) também não viram nós na AST.

4 Posição

Todo nó da AST herda de uma classe abstrata ASTNode que captura os atributos line e col a partir do primeiro token que deu origem ao nó. A análise semântica vai reportar

erros com essa posição, e é muito mais barato guardá-la agora do que voltar atrás depois.

5 Árvore

Programa exemplo da linguagem para a árvore:

```
number process (number x) {
    if (x>0) {
        for (number i=0; i<x; i=i+1) {
            x = x-1;
        }
    }
    return x;
}
```


Pedaços que a árvore descartou:

1. Na árvore, para montar a expressão "x>0", por exemplo, é possível utilizar o `BinExprNode` (com `IdExprNode` e `IntLitNode`), descartando toda a hierarquia de derivação dos operadores que é usada para manter a precedência (`Expr -> OrExpr -> AndExpr -> EqExpr -> RelExpr -> AddExpr -> MultExpr -> UnaryExpr -> Atom -> "ID"`).

2. Os tokens delimitadores, pontuações e palavras-chave sintáticas (`"KW_IF"`, `"KW_FOR"`, `"LPAREN"`, `"RPAREN"`, `"LBRACE"`, `"RBRACE"`, `"SEMICOLON"`) foram descartados.

3. Os não-terminais auxiliares introduzidos para fatoração à esquerda e para eliminação de recursão à esquerda foram descartados.

Árvore do programa:


ProgramNode
FuncDeclNode
returnType: "number", name: "process"
ParamNode
type: "number", name: "x"
BlockNode
IfStmtNode
ReturnStmtNode
BinExprNode
operator: ">"
BlockNode
IdExprNode
id: "x"
IdExprNode
id: "x"
IntLitNode
value: 0
ForStmtNode
VarDeclNode
type: "number", varID: "i"
BinExprNode
operator: "<"
AssignNode
varID: "i"
BlockNode
IntLitNode
value: 0
IdExprNode
id: "i"
IdExprNode
id: "x"
BinExprNode
operator: "+"
AssignNode
varID: "x"
IdExprNode
id: "i"
IntLitNode
value: 1
BinExprNode
operator: "-"
IdExprNode
id: "x"
IntLitNode
value: 1