

```

231 .sticky .content-inner {
232   margin-bottom: 0px!important;
233   padding-bottom: 0px!important;
234   border-bottom: 0px!important;
235   -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
236   -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
237   -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
238   box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
239   background-color: #fff;
240   padding: 25px!important;
241   position: relative;

```

Aplicaciones web 1

Actividad 6

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

CSS

Nos solicitan estilizar el HTML realizado para nuestro comitente/cliente.

(Continuar con lo desarrollado en la actividad 5)

Antes de codificar, piense y escriba lo que va a realizar, es decir, un diseño mínimo, como colores a utilizar, tipografía, tamaños, etc. Esto nos permitirá saber qué es lo que quiero para luego buscar el cómo. **No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.**

Lo que se necesita es:

- Organizar proyecto y utilizar node y pnpm para trabajar:
 - Crear directorio de trabajo
 - Instalar pnpm (solo en el laboratorio - si trabajan con su notebook, ya debería estar instalado) -> `npm i -g pnpm`
 - Inicializar proyecto -> `pn init`
 - Instalar un paquete de servidor -> `pn add five-server`
 - Configurar scripts en package.json -> "dev": "five-server"
 - Crear archivo de configuración de five-server. `fiveserverrc`
- ```
{
```

**"root": "src"**

}

- Crear carpeta src y copiar proyecto de la actividad 5
  - Correr proyecto -> **pn dev**
  - Utilizar selectores de TIPO para estilizar los elementos de manera global.
  - Utilizar selectores de CLASE para especificar los bloques principales de nuestro layout (plantilla). En el caso de que el desarrollo no cuente con los 3 bloques vistos (header, main y footer), deberá crearlos.
    - Los selectores de CLASE deben ser denominados con nombres acordes a la función de dicho bloque; esto mejora la lectura del código, el mantenimiento y escalado.
    - Utilizar selectores combinados.
  - Utilizar el modelo de caja alternativo.
  - Utilizar un reseteo básico y su organización.
- Por el momento, el uso de la IA SOLO será para verificar lo desarrollado. En el caso de utilizarla, incluir en este documento el historial de los prompts.

**Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.**

Para la página de la psicóloga trato de que sea profesional, que genere confianza y seguridad.

Para los colores que voy a usar:

- Violeta claro, aplicado en el encabezado y detalles.
- Blanco para el fondo general del sitio.
- Gris claro

Para la tipografía:

- Fuente: sans-serif estándar
- Lectura: tamaño base de letra en 16px.

## PROPMTS

Los cambios de CSS no se están visualizando en la página.  
¿Cómo debo estructurar la etiqueta en el index.html?

Para vincular correctamente tu hoja de estilos y que los cambios se reflejen en el navegador, la etiqueta `<link>` dentro de la sección `<head>` de tu `index.html` debe estructurarse de la siguiente manera:

HTML



```
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Lic. Martina Lopez</title>
 <!-- Vinculación correcta del CSS -->
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

En la pagina de contacto tampoco se visualiza ningun  
cambio generado en CSS.



Para solucionar esto en `contacto.html`, la etiqueta `<link>` en la sección `<head>` debe quedar configurada exactamente igual, ya que `contacto.html` y `styles.css` comparten la misma carpeta ( `src` ): PNG + 1

HTML

