

Marie Lachowicz
Ada Sierzputowska

Opis i model zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego

Celem naszego projektu jest opis i zaprezentowanie działania zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego oraz ukazanie wykorzystania go w obwodach elektrycznych w postaci fotokomórek. Program ma też za zadanie określić czy zaproponowane przez użytkownika połączenie (danego metalu i skierowanego nań promieniowania) doprowadzi do efektu fotoelektrycznego.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne to zjawisko fizyczne polegające na emisji elektronów z powierzchni danego przedmiotu pod wpływem padającego na nie promieniowania elektromagnetycznego o odpowiedniej częstotliwości. Zgodnie ze wzorem ^[1] energia padająca kwantu promieniowania musi być wystarczająco duża, aby pokonać pracę wyjścia i - ewentualnie - powstałemu w ten sposób swobodnemu elektronowi nadać energię kinetyczną.

^[1] $h\nu = W + E_k$, gdzie: h - stała Plancka ($h \approx 6.63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

ν - częstotliwość padającego na przedmiot promieniowania

W - praca wyjścia (najmniejsza energia, której potrzebuje elektron danego ciała, aby opuścić je i stał się elektronem swobodnym, tu: tzw. fotoelektronem)

E_k - możliwa maksymalna energia kinetyczna przekazana elektronowi po wybiciu

W zjawisku tym pojedynczy foton może wybić tylko jeden elektron z powierzchni przedmiotu, zatem cała energia jednego fotonu zostaje zużyta na tylko te dwa czynniki (pracę wyjścia i energię kinetyczną) - możemy stąd wywnioskować jaka jest możliwa maksymalna energia oraz maksymalna prędkość wybitego elektronu.

Najmniejszą częstotliwość wywołującą ten efekt dla danego przedmiotu nazywamy *częstotliwością graniczną* ν_0 . Jest to częstotliwość promieniowania, dla której energia kwantu będzie równa pracy wyjścia elektronu - w takim wypadku elektronowi nie zostanie nadana energia kinetyczna.

Najważniejszym zastosowaniem efektu fotoelektrycznego są *fotokomórki*, które dzięki temu zjawisku mogą zamknąć dany układ elektryczny (poprzez wystawienie go na działanie promieniowania o odpowiedniej częstotliwości).

Fotokomórka składa się w uproszczeniu z anody oraz fotokatody - tą stanowi napyłona na wewnętrznej ścianie bańki próżniowej warstwa metalu alkalicznego (najczęściej wykorzystuje się cez) o odpowiedniej wielkości pracy wyjścia. Z metalu pod wpływem promieniowania są emitowane elektrony, które uderzając w anodę (znajdującą się naprzeciwko fotokatody) zamykają obwód elektryczny. W efekcie w obwodzie popłynie tzw. fotoprąd.

Sam program będzie napisany w języku Python za pomocą oprogramowania Pycharm oraz Anaconda. Projekt zakłada użycie bibliotek wbudowanych, w tym NumPy - do tworzenia funkcji i obliczania danych, oraz matplotlib - do tworzenia wszelkich wykresów i ukazania zależności fizycznych związanych z opisywanym zjawiskiem.

Poza wyjaśnieniem na czym polega samo zjawisko, program powinien wyświetlać bibliotekę danych, którą można wywołać. Dodatkowo projekt ma polegać na pokazaniu użytkownikowi czy efekt fotoelektryczny wystąpi dla konkretnych przedmiotów i podanej częstotliwości padającego na ten przedmiot promieniowania. Jeśli wystąpi efekt fotoelektryczny to wyświetla uzupełniające informacje. Możliwe alternatywy to:

- animacja zachodzącego zjawiska
- pokazanie zależności natężenia fotonów od natężenia oświetlenia badanej powierzchni, częstotliwości promieniowania i napięcia między katodą i anodą.

Wymagania programu:

- Wymagania funkcjonalne

Program powinien wyświetlać informację dotyczącą tego na czym polega jego działanie oraz jakie wartości zmiennych może przyjmować od użytkownika. Następnie po pobraniu danych od użytkownika powinien sprawdzić czy są one poprawne (czy są to dane dobrego typu i czy są z odpowiedniego zakresu). Jeśli nie, to program powinien wyświetlić błąd i powrócić do zapytania. Jeśli dane są poprawne, powinien przetworzyć je zgodnie z podanym wyżej wzorem ^[1]. Program sprawdza czy zachodzi efekt fotoelektryczny dla podanych zmiennych, jaką maksymalną energię kinetyczną może mieć wybity elektron, z jaką maksymalną prędkością może się poruszać oraz zwraca częstotliwość graniczną dla danego przedmiotu.

- Wymagania niefunkcjonalne

Z uwagi na brak skomplikowanych obliczeń i użycie bibliotek NumPy i matplotlib program będzie wydajny. Obliczenia opierają się na liczbach zaokrąglonych do drugiego miejsca po przecinku. Program wyświetla błędy gdy użytkownik próbuje wpisać zmienne innego typu. Program jest łatwy w obsłudze, ponieważ zapewnia wiedzę potrzebną do uzupełnienia zmiennych.

Harmonogram pracy:

Tydzień 1

Opis zjawiska fotoelektrycznego, opis działania fotokomórki w osobnym pliku, które będą wyświetlane na początku programu

Tydzień 2

Uzupełnienie danych o wzory, schemat fotokomórki oraz dodanie grafiki

Tydzień 3

Stworzenie biblioteki zawierającej prace wyjścia różnych metali, stworzenie biblioteki określającej zakres częstotliwości dla danego promieniowania, wstępne napisanie funkcji zwracającej użytkownikowi informacje

Tydzień 4

Napisanie niezbędnych funkcji

Tydzień 5

Sprawdzenie, poprawki, ewentualne wykresy dla zależności fotonów w fotokomórce od różnych czynników, poprawki, ewentualna animacja zjawiska

Cotygodniowe zmiany umieszczane będą w repozytorium na githubie:

<https://github.com/mariatlach/Projekt-Modelowanie.git>