



MANUAL

HUB EFCT

Desenvolvimento de ferramentas para o ecossistema EFCT

Um guia de padrões, fluxo de trabalho e entrega
para quem cria ferramentas que entram no HUB

SUMÁRIO

- | | |
|----|--|
| 01 | Bem-vindo ao HUB EFCT
Contexto, papel da equipe |
| 02 | Regra de ouro: uma conversa por ferramenta
Por que importa e como aplicar |
| 03 | Setup inicial (fazer uma vez)
Configurando seu Claude Team |
| 04 | Passo a passo de cada ferramenta
Do brief à entrega — 7 passos |
| 05 | Padrão visual obrigatório
Cores, fontes e componentes |
| 06 | O que NÃO fazer
Erros que fazem a entrega ser devolvida |
| 07 | FAQ — perguntas frequentes
Respostas rápidas |
| 08 | Contato e próximos passos
Para onde mandar |

Este manual é um documento vivo. Sempre que chegar uma versão atualizada, substitua a anterior e leia as diferenças antes de começar uma ferramenta nova.

01 — BEM-VINDO

O QUE É O HUB EFCT

O HUB EFCT é a plataforma central onde o escritório consolida todas as ferramentas desenvolvidas internamente. Cada ferramenta vira um card que o usuário clica e é direcionado para a aplicação específica — hospedada separadamente e integrada ao HUB por meio de um link autenticado.

Acesso em produção: <https://effect-contratos-api.onrender.com>

SEU PAPEL NESTA JORNADA

Você é responsável por desenvolver, testar e entregar a ferramenta completa ao administrador do HUB (Ricardo Schumacher). O cadastro no HUB — criação do card, alocação de permissões, deploy final — é feito pelo admin a partir do pacote que você entrega.

O FLUXO EM UMA FRASE

Você desenvolve a ferramenta → faz o deploy → envia o pacote de handoff (URL, metadata.json, screenshot, relatório) → o admin cadastra no HUB em até 5 minutos.

AS TRÊS CAMADAS DO ECOSSISTEMA

HUB EFCT	Plataforma única de acesso. Administrado pelo Ricardo. Você não edita diretamente.
Ferramentas	Aplicações standalone (Vercel ou Render). Cada área desenvolve as suas. O HUB só linka.
Padrão EFCT	Identidade visual e técnica compartilhada — garante que todas as ferramentas pareçam e funcionem do mesmo jeito.

02 — REGRA DE OURO

"Uma ferramenta, uma conversa."

Ao longo de uma conversa com o Claude, a janela de contexto (o equivalente à memória de curto prazo do modelo) vai acumulando todas as mensagens, arquivos lidos, código gerado, etc. Quando essa janela fica cheia, o Claude começa a comprimir partes antigas — e pode acabar esquecendo decisões importantes tomadas no meio do caminho.

POR QUE IMPORTA

Se você desenvolve várias ferramentas numa mesma conversa, o Claude começa a:

- misturar decisões de projetos diferentes (ex: aplicar cores de uma ferramenta X em outra Y);
- perder precisão em identificar bugs, porque o histórico vira ruído;
- sugerir código com base em decisões antigas que já não valem;
- gastar tokens extras só para lembrar o que está em tela.

COMO APLICAR

Cenário	O que fazer
Ferramenta nova do zero	Conversa nova dedicada.
Corrigir bug numa ferramenta já entregue	Conversa nova, focada só no bug.
Adicionar feature em ferramenta entregue	Conversa nova, com o link do repo.
Subir múltiplas ferramentas pequenas no mesmo dia	Uma conversa por ferramenta — nunca agrupadas.
Tirar uma dúvida rápida do padrão visual	Pode ser numa conversa de referência fixa.

CHECKLIST ANTES DE ESCREVER A PRIMEIRA MENSAGEM

- Você clicou em 'New chat' ou criou uma 'New conversation' no Claude Team?
- As Project Instructions (este manual + CLAUDE_INSTRUCTIONS_EQUIPE.md) estão aplicadas?
- Você tem, em mãos, as 7 respostas do briefing da ferramenta?

03 — SETUP INICIAL

Você faz isso uma única vez.

01

ACESSE SEU CLAUDE TEAM

Entre em claude.ai com seu login corporativo. Garanta que o workspace selecionado é o Effect Contratos (canto superior esquerdo).

02

CRIE UM PROJECT DEDICADO

Sidebar > Projects > New Project. Nomeie como "HUB EFCT — Ferramentas".

03

COLE AS PROJECT INSTRUCTIONS

Dentro do Project, abra a aba Instructions (ou Custom Instructions) e cole o conteúdo completo do arquivo CLAUDE_INSTRUCTIONS_EQUIPE.md que foi distribuído junto com este manual. Isso carrega o padrão EFCT em toda conversa nova do Project.

04

ANEXE OS TEMPLATES NO PROJECT

Ainda dentro do Project, clique em Add Content ou Files e faça upload de:

- HUB_METADATA.template.json — formulário a ser preenchido na entrega.
- CHECKLIST_ENTREGA.md — validação final antes de mandar ao Ricardo.
- Este próprio manual em PDF, se quiser mantê-lo acessível ao Claude.

Pronto. De agora em diante, toda vez que você iniciar uma "New conversation" dentro desse Project, o Claude já carrega o padrão EFCT automaticamente. Não precisa refazer.

04 — PASSO A PASSO

Do briefing à entrega em 7 passos claros.

01

INICIE UMA CONVERSA NOVA

Dentro do Project criado no Setup, clique em + New conversation. Nomeie a conversa com o nome provisório da ferramenta.

02

RESPONDA AS 7 PERGUNTAS OBRIGATÓRIAS

O Claude, com base nas Project Instructions, vai te pedir essas 7 informações antes de escrever qualquer linha de código. Não pule.

#	Pergunta	Exemplo
1	Nome da ferramenta	Cálculo de JCP
2	Descrição curta (até 2 linhas)	Calcula Juros sobre Capital Próprio a partir do PL.
3	Área responsável	Fiscal
4	Tipo de acesso	Interno ou Externo?
5	Ícone (emoji)	📄
6	Precisa de backend?	Não: Opção A (Vercel). Sim: Opção B (Render).
7	Seu nome / área	Maria Silva / Fiscal

03

DESENVOLVA JUNTO COM O CLAUDE

Deixe o Claude codar. Seu papel é revisar, pedir ajustes e aprovar. Sempre que tiver dúvida sobre o padrão visual ou técnico, aponte a seção do manual/instructions e peça para ele refazer — é mais rápido que discutir.

DICAS DE PRODUTIVIDADE

- Se ele demorar ou travar com arquivos grandes, divida o pedido: 'faça só o frontend primeiro'.
- Teste visualmente depois de cada mudança relevante — não espere o final.
- Se perceber que a conversa está ficando longa e confusa, não hesite em abrir uma nova com um resumo do estado atual.

04

FAÇA O DEPLOY

Opção A (front-end puro) — Vercel

No terminal, dentro da pasta da ferramenta:

```
$ npx vercel --yes
```

Copie a URL gerada (ex: <https://nome-ferramenta.vercel.app>).

Opção B (com backend Python/Flask) — Render

Crie um repositório GitHub privado para a ferramenta, faça o push e conecte no Render.com (New Web Service > GitHub > selecione o repo). O Render detecta o Dockerfile automaticamente. Copie a URL gerada após o build.

ATENÇÃO AO FREE TIER DO RENDER

- Cold start: ~50s na primeira requisição após inatividade.
- Conversão para PDF via LibreOffice: 30–40s por documento.
- Filesystem ephemeral: arquivos gerados NÃO persistem entre deploys — force o download na mesma sessão.

05

RODE O CHECKLIST_ENTREGA.MD

Este é o filtro de qualidade. Peça ao Claude: 'confira o CHECKLIST_ENTREGA.md contra a ferramenta deployada e me aponte os itens que ainda falham.' Corrija tudo até que 100% dos itens estejam marcados.

Os principais grupos do checklist:

Funcionalidade. URL acessível publicamente, funções principais OK, mensagens de erro humanas.

Padrão visual EFCT. Header obrigatório, paleta aplicada, fontes, responsividade.

Código. Um único index.html, sem frameworks pesados, sem credenciais hardcoded.

Documentação. README.md preenchido, credenciais de teste documentadas se houver login.

06

PREENCHA O HUB_METADATA.JSON

Copie o arquivo HUB_METADATA.template.json, renomeie para HUB_METADATA.json e preencha todos os campos marcados com <...>. Este JSON é o que o admin vai usar para cadastrar a ferramenta no HUB.

Dica: peça ao Claude ao final da conversa — "preencha o HUB_METADATA.json com os dados dessa ferramenta e marque todas as validações como true." Ele já tem o contexto completo e preenche em segundos.

07

ENVIE O PACOTE DE HANDOFF

Mande um e-mail para ricardo@efct.com.br com os quatro itens abaixo, todos juntos:

1	URL da ferramenta deployada	Testada numa janela anônima, funcionando ponta-a-ponta.
2	HUB_METADATA.json preenchido	Todos os campos não-null, validações em true.
3	Screenshot da tela principal	PNG/JPG em resolução decente (ex: 1440px de largura).
4	Relatório de entrega	Bloco padrão (ver seção 7 do CLAUDE_INSTRUCTIONS_EQUIPE.md).

05 — PADRÃO VISUAL OBRIGATÓRIO

Fora do padrão = devolvido para ajuste.

PALETA OFICIAL DO HUB

Use exatamente estes valores em hex. Não invente variações — uma ferramenta fora da paleta quebra a coesão visual de todo o HUB.

AZUL PETRÓLEO fundos escuros, headers #001C26	VERDE OLIVA accents, ícones, destaque #B3BC2B	CIANO links, informações, EFCTech #4DBDF5	CREME fundos suaves, realces #FEFEDF
BRANCO fundo de card, conteúdo #FFFFFF	CINZA MÉDIO bordas, textos secundários #B4B4B4	VERDE SUCESSO feedback positivo #22C55E	ÂMBAR WARNING tag 'Externo', avisos #F59E0B

TIPOGRAFIA

Onde	Fonte	Tamanho
Títulos H1	Bebas Neue Regular	28-40 px
Subtítulos / H2	Exo 2 SemiBold	18-22 px
Corpo de texto	Exo 2 Regular	16 px
Labels / metadata	Exo 2 Regular	13 px
Destaques elegantes / itálicos	Libre Baskerville Italic	14-18 px
Assinaturas em .docx	Exo 2 (fallback Calibri)	11 pt

COMPONENTES VISUAIS

Cards	border-radius: 12px • box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08) • fundo branco
Botões primários	fundo #001C26 (ou #3B82F6) • texto branco • border-radius: 8px
Inputs	borda #E5E7EB • border-radius: 8px • foco com borda #4DBDF5
Tags	'Interno': badge #001C26 • 'Externo': badge #F59E0B

CABEÇALHO OBRIGATÓRIO

Toda ferramenta exibe no topo um header escuro #001C26 contendo:

HUB EFCT | [Nome da Ferramenta]

Com um link "voltar ao HUB" apontando para <https://effect-contratos-api.onrender.com>.

SOBRE A PALETA: COMPATIBILIDADE COM O HUB ATUAL

O HUB está hoje deployado usando um subconjunto mais 'Tailwind' da paleta (azul #3B82F6, cinza #1F2937). O padrão acima — identidade Grupo EFCT oficial — é o alvo para as novas ferramentas.

Ao entregar, use preferencialmente as cores oficiais (petróleo #001C26, verde #B3BC2B). Se optar pelo set Tailwind atual, a aprovação também é aceita desde que o resto do padrão seja seguido.

06 — O QUE NÃO FAZER

A lista dos erros que fazem a entrega ser devolvida.

NAO Usar frameworks pesados no frontend. Nada de React, Vue, Angular, bundlers (Webpack/Vite). A regra é: um único arquivo `index.html` com HTML+CSS+JS inline.

NAO Usar `python-docx` para gerar documentos. O HUB tem padrão próprio: `zipfile` + XML direto. `python-docx` introduz bugs de compatibilidade na formatação de assinaturas e espaçamentos.

NAO Caminhos absolutos no código backend. Nada de `/mnt/...` ou `/home/user/...` — no Render isso quebra. Use sempre `BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))`.

NAO Hardcodar credenciais, tokens ou chaves de API. Qualquer segredo vai em variáveis de ambiente. Nunca commita `.env`, `credentials.json` ou afins. Se commitou por engano: regenere o segredo e me avise.

NAO Entregar sem testar em produção. O deploy 'deu verde' no build NÃO é suficiente. Abra a URL e teste o fluxo principal do começo ao fim, incluindo login se houver.

NAO Alterar diretamente o repositório do HUB. O repo `RPSchumacher/effect-contratos` é do admin. Você NUNCA faz push nele — só entrega sua ferramenta externa e o admin cadastra o card.

NAO Desviar do padrão visual 'porque ficou mais bonito assim'. A identidade é institucional. Ferramentas fora do padrão — mesmo que estéticas — são devolvidas.

NAO Entregar sem o `HUB_METADATA.json` preenchido. Sem ele, o admin não tem como cadastrar. A entrega não é considerada completa.

NAO Misturar múltiplas ferramentas na mesma conversa. Uma ferramenta, uma conversa. Sempre.

NAO Pular as 7 perguntas do briefing. São elas que fazem o Claude tomar decisões alinhadas com o padrão. Sem elas, o código sai genérico.

07 — FAQ

Respostas rápidas para as perguntas mais comuns.

P: A ferramenta pode ter login próprio?

R: Sim. Se tiver, documente o usuário e senha de teste no README.md. O Claude sabe o padrão (hash de senha com bcrypt ou armazenamento em users.json) — peça para ele aplicar.

P: Posso usar bibliotecas JS externas via CDN?

R: Sim, desde que venham de um CDN confiável (cdnjs, unpkg, jsdelivr) e sejam bibliotecas pequenas e estáveis. Nada de frameworks que precisem de build (React, Vue).

P: Posso hospedar a ferramenta em outro lugar que não Vercel/Render?

R: Combine com o admin antes. O padrão é Vercel (front-end puro) e Render (com backend). Outras plataformas podem ser aceitas caso a caso.

P: O Claude pode fazer o deploy sozinho?

R: No Vercel, sim — rode 'npx vercel --yes' a partir da conversa (o Claude tem acesso ao terminal se estiver no Claude Code). No Render, o deploy é manual via dashboard após o push.

P: E se o Claude começar a esquecer decisões no meio da conversa?

R: Sinal de que a janela de contexto encheu. Pegue um resumo do estado atual, abra uma NOVA conversa, cole o resumo e continue. Não insista na conversa saturada.

P: Posso reutilizar uma ferramenta existente como template?

R: Sim. Peça ao Claude para 'replicar a estrutura da ferramenta XYZ'. Mas NÃO copie o conteúdo funcional — cada ferramenta tem lógica própria.

P: A ferramenta precisa ser responsiva (mobile)?

R: Sim, pelo menos o básico: layout não quebra em telas até 375px de largura. Não precisa ser 'mobile-first', mas não pode ficar inutilizável no celular.

P: Posso usar IA (Claude API, OpenAI etc.) dentro da minha ferramenta?

R: Sim, com autorização do admin e usando variáveis de ambiente para as chaves. Informe no relatório de entrega qual provider e modelo você usa, para controle de custos.

P: E se eu precisar de uma biblioteca Python pesada (ex: pandas, numpy)?

R: Adicione no requirements.txt. Mas antes, pergunte ao Claude se há alternativa leve — builds grandes no Render Free tier demoram muito e podem estourar timeout.

P: Por onde começo se nunca usei o Claude Team antes?

R: Pela seção 03 (Setup Inicial) deste manual. Em 5 minutos você está pronto.

08 — CONTATO

Qualquer dúvida sobre padrão, processo ou cadastro no HUB, fale com o administrador.

ADMINISTRADOR

Ricardo Schumacher
ricardo@efct.com.br

HUB EFCT

<https://effect-contratos-api.onrender.com>

ENTREGAS

E-mail com os 4 itens do handoff
(URL, HUB_METADATA.json, screenshot, relatório)

VERSÃO DESTE MANUAL

Versão 1.0 — abril/2026.

Mudanças significativas no padrão serão distribuídas em uma nova versão. Sempre confira se você está com a mais recente antes de começar uma ferramenta nova.

O padrão não existe para limitar — existe para que 10 ferramentas diferentes, feitas por 10 pessoas diferentes, pareçam feitas pela mesma EFCT.