

User Defined Functions (UDF)

1. Funzione per la valutazione del voto (Si/No)

```
DELIMITER //
```

```
CREATE FUNCTION VotoMax24(voto INT)
```

```
RETURNS VARCHAR(10)
```

```
DETERMINISTIC
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE risultato VARCHAR(10);
```

```
    IF voto > 24 THEN
```

```
        SET risultato = 'Si';
```

```
    ELSE
```

```
        SET risultato = 'No';
```

```
    END IF;
```

```
    RETURN risultato;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```



```
SELECT s.nome, s.cognome, VotoMax24(voto) AS Max24
```

```
FROM Esami
```

```
INNER JOIN Studenti AS s ON s.id_studente = esami.id_studente;
```

2. Funzione per la media dei voti di uno studente

```
DELIMITER //
```

```
CREATE FUNCTION MediaVoti(p_id_studente INT)
```

```
RETURNS DECIMAL(10,2)
```

```
DETERMINISTIC
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE media_voti DECIMAL(10,2);
```

```
    SELECT AVG(voto) INTO media_voti
```

```
    FROM Esami
```

```
    WHERE id_studente = p_id_studente;
```

```
    RETURN media_voti;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

```
SELECT nome, cognome, MediaVoti(id_studente) AS media_voti
```

```
FROM Studenti;
```