| апрос                                | Описание проверки   | OP   | Статус | Ссылка на<br>баг-репорт |
|--------------------------------------|---|--|--------|-------------------------|
| оздание курьера: POST api/v1/courier | Проверка вводимых данных в поле "login":  |  |        |                         |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" <b>английские буквы длиной 2</b> символа, остальные поля заполнены валидными данными                                   | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ок: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers   | PASSED |                         |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" <b>английские буквы длиной 3</b> символа, остальные поля заполнены валидными данными                                   | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ок: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers   | PASSED |                         |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" английские буквы длиной<br>5 символов, остальные поля заполнены валидными данными                                      | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ок: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers   | PASSED |                         |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" английские буквы длиной<br>9 символов, остальные поля заполнены валидными данными                                      | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ок: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers   | PASSED |                         |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" <b>английские буквы длиной</b><br><b>10</b> символов, остальные поля заполнены валидными данными                       | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ок: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers   | PASSED |                         |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" <b>английские буквы длиной 1</b> символ, остальные поля заполнены валидными данными                                    | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-951812              |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" английские буквы длиной<br>11 символов, остальные поля заполнены валидными данными                                     | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-951817              |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" английские буквы длиной 12 символов, остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-951823              |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" <b>английские буквы длиной 20</b> символов, остальные поля заполнены валидными данными                                 | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-951825              |
|                                      | Передать в теле запроса <b>очень длинное значение</b> для поля "login",<br>остальные поля заполнены вапидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request 2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers   | FAILED | BUG-951833              |
|                                      | Передать запрос <b>без поля "login"</b> , остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 В теле ответа "message": "Недостаточно<br>данных для создания учетной записи"<br>3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers | PASSED |                         |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" русские буквы длиной 5<br>символов, остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-951859              |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" <b>специальные символы</b> , остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95188               |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" <b>цифры</b> , остальные поля<br>заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95189               |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" тире, остальные поля<br>заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  |        |                         |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" пробел до символов,<br>остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95189               |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" пробел после символов,<br>остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95190               |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" пробел между символами,<br>остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | PASSED | B0G-93190               |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" пустую строчку, остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95191               |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "login" данные в числовом формате, остальные поля заполнены валидными данными Проверка вводимых данных в поле "password":      | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  |        |                         |
|                                      |   | 1 Ответ 201 created  | PASSED |                         |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "password" <b>целые числа длиной 4</b> символа, остальные поля заполнены валидными данными                                     | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ok: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers   |        |                         |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "password" <b>целые числа длиной 3</b> символа, остальные поля заполнены валидными данными                                     | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95193               |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "password" <b>целые числа длиной 5</b> символов, остальные поля заполнены валидными данными                                    | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95194               |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "password" <b>целые числа длиной 2</b> символа, остальные поля заполнены валидными данными                                     | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95197               |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "password" <b>целые числа длиной 7</b> символов, остальные поля заполнены валидными данными                                    | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95242               |
|                                      | Передать в теле запроса <b>очень длинное значение</b> для поля "password", остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95242               |
|                                      | Передать запрос <b>без поля</b> "password", остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 В теле ответа "message": "Недостаточно<br>данных для создания учетной записи"<br>3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers | PASSED |                         |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "password" <b>буквы длиной 4</b> символа, остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95245               |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "password" специальные символы, остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  | FAILED | BUG-95245               |
|                                      | Символы, остальные поля заполнены валидными данными Передать в теле запроса для поля "раssword" отрицательное число, остальные поля заполнены валидными данными | 1 Ответ 400 Bad Request 2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers   | FAILED | BUG-95246               |
|                                      | Передать в теле запроса для поля "password" дробное число с   | 1 Ответ 400 Bad Request 2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers   | FAILED | BUG-95246               |

|   |  | I      | 1          |
|---|--|--------|------------|
| Передать в теле запроса для поля "password" <b>дробное число с запятой</b> , остальные поля заполнены валидными данными                                     | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      | FAILED | BUG-952475 |
| Передать в теле запроса для поля "password" математический знак, остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      | FAILED | BUG-952477 |
| Передать в теле запроса для поля "password" <b>пробел</b> , остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      | FAILED | BUG-952482 |
| Передать в теле запроса для поля "password" пустую строку, остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      | PASSED |            |
| Передать в теле запроса для поля "password" <b>данные в числовом формате</b> , остальные поля заполнены валидными данными                                   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      | FAILED | BUG-952486 |
| Проверка вводимых данных в поле "firstName":  |  |        |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" английские буквы   | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ok: true  | PASSED |            |
| длиной 2 символа, остальные поля заполнены валидными данными  | 3 Курьер создался в БД в таблице Couriers  | PASSED |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" <b>английские буквы длиной 3</b> символа, остальные поля заполнены валидными данными                           | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ok: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers |        |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" <b>английские буквы длиной 5</b> символов, остальные поля заполнены валидными данными                          | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ok: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers | PASSED |            |
|   | 1 Ответ 201 created  | PASSED |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" английские буквы<br>длиной 9 символов, остальные поля заполнены валидными данными                              | 2 В теле ответа ok: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers                        | DAGGED |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" <b>английские буквы длиной 10</b> символов, остальные поля заполнены валидными данными                         | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ok: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers | PASSED |            |
|   | 1 Ответ 201 created  | PASSED |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" русские буквы длиной <b>2</b> символа, остальные поля заполнены валидными данными                              | 2 В теле ответа ok: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers                        |        |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" русские буквы длиной<br>3 символа, остальные поля заполнены валидными данными                                  | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ok: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers | PASSED |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" русские буквы длиной   | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ok: true  | PASSED |            |
| 5 символов, остальные поля заполнены валидными данными  | 3 Курьер создался в БД в таблице Couriers  1 Ответ 201 created                               | PASSED |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" русские буквы длиной <b>9</b> символов, остальные поля заполнены валидными данными                             | 2 В теле ответа ok: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers                        |        |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" русские буквы длиной 10 символов, остальные поля заполнены валидными данными                                   | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ok: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers | PASSED |            |
| Передать запрос <b>без поля</b> "firstName", остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 201 created<br>2 В теле ответа ок: true<br>3 Курьер создался в БД в таблице Couriers | PASSED |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" строку длиной 1 символ, остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request 3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                         | FAILED | BUG-952499 |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" строку длиной 11 символов, остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      | FAILED | BUG-952503 |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" строку длиной 12 символов, остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request 3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                         | FAILED | BUG-952505 |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" строку длиной 20 символов, остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request 3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                         | FAILED | BUG-952510 |
| Передать в теле запроса <b>очень длинное значение</b> для поля "firstName", остальные поля заполнены валидными данными                                      | 1 Ответ 400 Bad Request 3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                         | FAILED | BUG-952515 |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" буквы греческого алфавита, остальные поля заполнены вапидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request 3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                         | FAILED | BUG-952522 |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" специальные  | 1 Ответ 400 Bad Request  | FAILED | BUG-952518 |
| символы, остальные поля заполнены валидными данными Передать в теле запроса для поля "firstName" цифры, остальные   | 3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers  1 Ответ 400 Bad Request                        | FAILED | BUG-952528 |
| поля заполнены валидными данными  | 3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers   | FAILED | BUG-952532 |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" тире, остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      | FAILED | BUG-952538 |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" пробел до символов, остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      | FAILED | BUG-952543 |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" пробел после символов, остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      |        |            |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" пробел между символами, остальные поля заполнены валидными данными   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      | FAILED | BUG-952545 |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" пустую строку, остальные поля заполнены валидными данными  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      | FAILED | BUG-952549 |
| Передать в теле запроса для поля "firstName" данные в числовом формате, остальные поля заполнены валидными данными Проверка запроса с повторяющимся логином | 1 Ответ 400 Bad Request<br>3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                      | FAILED | BUG-952557 |
|   |  |        |            |

| 1  |   | 1   | 1      |            |
|--|---|---|--------|------------|
|  | Передать в теле запроса для поля "login" уже существующий login, остальные поля заполнены валидными данными | 1 Ответ 409 Conflict<br>2 В теле ответа "message": "Этот логин уже<br>используется"<br>3 Курьер не создался в БД в таблице Couriers                 | PASSED |            |
| Удаление курьера: DELETE<br>/api/v1/courier/:id                | Передать в теле запроса для "id" существующий номер   | 1 Ответ 200 ОК<br>2 В теле ответа ок: true<br>3 Курьер удалился в БД в таблице Couriers<br>4 Связанные заказы в БД в таблице Orders<br>удалены      | FAILED | BUG-952562 |
|  | Передать в теле запроса для "id" несуществующий номер   | 1 Ответ 404 Not Found<br>2 В теле ответа "message": "Курьера с таким id<br>нет"<br>3 Курьер не удалился в БД в таблице Couriers                     | PASSED |            |
|  | Передать в теле запроса для "id" данные в числовом формате  | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 Курьер не удалился в БД в таблице Couriers   | FAILED | BUG-952576 |
|  | Передать запрос <b>без передачи данных в "id"</b>   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 В теле ответа "message": "Недостаточно<br>данных для удаления курьера"<br>3 Курьер не удалился в БД в таблице Couriers | FAILED | BUG-952580 |
| Получение заказа по его<br>номеру: GET<br>/api/v1/orders/track | Передать в параметрах запроса <b>существующий номер для</b> параметра "t"                                   | 1 Ответ 200 ОК<br>2 В теле ответа информация о заказе   | FAILED | BUG-952592 |
|  | Передать в параметрах запроса <b>несуществующий номер для</b> параметра "t"                                 | 1 Ответ 404 Not Found<br>2 В теле ответа "message": "Заказ не найден"   | PASSED |            |
|  | Передать в параметрах запроса для параметра "t" строковое<br>значение                                       | 1 Ответ 404 Not Found<br>2 В теле ответа "message": "Заказ не найден"   | PASSED |            |
|  | Не передавать в параметрах запроса параметр "t"   | 1 Ответ 400 Bad Request<br>2 В теле ответа "message": "Недостаточно<br>данных для поиска"   | FAILED | BUG-952607 |