

AgroSat

Monitoramento agrícola via dados de satélite

Global Solution 2026/1

4º Ano - Engenharia de Software - FIAP

Tema: Soluções para o desafio da Indústria Espacial | ODS 2 - Fome Zero

Integrantes do grupo

RM	Nome
552386	Guilherme Mazur
552413	Marina Pereira
86810	Bruno Lago
97833	Eduardo Sávio
552322	Gustavo Vieira da Silva

Vídeo Pitch: _____

Sobre o projeto

O AgroSat é uma plataforma de monitoramento agrícola que leva dados antes restritos a agências espaciais (imagens de satélite, NDVI, clima) ao pequeno produtor rural. Integra índice de vegetação por satélite, sensores IoT de umidade do solo e uma engine de risco que gera alertas de seca e praga, acessíveis por um app mobile.

Este documento reúne, por parte do projeto, os entregáveis que não são código-fonte. O código completo (backend, mobile, scripts SQL e simulador IoT) está no .zip do projeto, com instruções no README.md.


Conexão com a economia espacial: satélites de observação terrestre (Landsat, Sentinel, CBERS) como fonte primária de NDVI e clima, e GPS para georreferenciamento das propriedades — a mesma tecnologia usada por NASA e INPE, aplicada à agricultura de pequena escala.

1. Modelo de Banco de Dados

Entidades e relacionamentos

Entidade	Descrição	Relacionamentos
Produtor	Agricultor cadastrado	1:N com Propriedade
Propriedade	Talhão/fazenda georreferenciada	N:1 Produtor e Cultura; 1:N Sensor, DadoSatelite, Alerta
Cultura	Tipo de plantio (soja, milho)	1:N com Propriedade
Sensor	Leitura IoT (umidade do solo)	N:1 Propriedade
DadoSatelite	NDVI, precipitação, temperaturas	N:1 Propriedade
Alerta	Risco gerado (seca/praga)	N:1 Propriedade

Diagrama Entidade-Relacionamento



Entregáveis de código (no .zip): **banco/schema.sql** (CREATE TABLE com chaves primárias e estrangeiras, dialeto H2), **banco/seed.sql** (dados de demonstração) e **banco/consultas.sql**.

Consultas SQL de exemplo

#	Consulta	Para quê
1	Último NDVI por propriedade, classificado (saúdável/atenção/crítico)	Escala de cores do dashboard
2	Risco de seca: última umidade do solo + precipitação acumulada em 15 dias	Regra de seca (umidade<20% e chuva<10mm)
3	Alertas não lidos por produtor e severidade	Tela de alertas do app

2. Implementação dos Serviços (API)

API RESTful em Java 17 / Spring Boot 3.3.5, organizada em camadas Controller, Service e Repository, documentada com Swagger / OpenAPI 3 (disponível em /swagger-ui.html).

Método	Rota	Descrição
POST	/api/auth/login	Login do produtor (hash SHA-256)
POST	/api/produtores	Cadastrar produtor
GET	/api/propriedades	Listar propriedades
POST	/api/propriedades	Cadastrar propriedade
GET	/api/propriedades/{id}/ndvi	Último NDVI + status
GET	/api/propriedades/{id}/alertas	Alertas ativos
POST	/api/sensores/dados	Registrar leitura IoT
POST	/api/alertas/verificar	Rodar engine de risco

Documentação da API: Swagger UI em /swagger-ui.html (spec OpenAPI em /api-docs).

3. Plano de Testes

Casos de teste validando os serviços da API. Os 5 casos são executados pelo script **testes/run_tests.sh**, que compara o status HTTP e grava as evidências em **evidencias_testes.log**.

#	Cenário	Entrada (resumo)	Esperado
TC01	Login válido	joao@agrosat.com.br / 123456	200
TC02	Login senha incorreta	joao@agrosat.com.br / errada	401
TC03	Cadastro email duplicado	email já existente no seed	400
TC04	Leitura IoT válida	UMIDADE_SOLO, 18.5, prop 1	201
TC05	Leitura prop. inexistente	UMIDADE_SOLO, 18.5, prop 999	404

Execução: rodar a aplicação, depois **bash testes/run_tests.sh**. O desafio exige no mínimo 5 casos e execução de ao menos 3; o script roda os 5 e o log serve de evidência — ver o arquivo **testes/evidencias_testes.log**.

4. Front-end Mobile

App em React Native + TypeScript com 3 telas. Dados podem ser mockados (não exige consumo da API).

Tela	Conteúdo
Dashboard	Mapa de NDVI com escala de cores (verde/amarelo/vermelho), temperatura, umidade do solo e precipitação acumulada.
Alertas	Lista de alertas ativos com ícone de severidade, mensagem e ação de marcar como lido.
Sensores IoT	Sensores da propriedade com última leitura e barra de progresso vs. limites saudáveis.

Código no .zip em **mobile/** (telas em **mobile/src/screens**).

5. Segurança da Aplicação

Login com senha criptografada: POST `/api/auth/login` compara o hash SHA-256 da senha enviada com o hash armazenado; a senha nunca trafega nem é comparada em texto puro. Resposta 401 genérica para email inexistente ou senha errada (evita enumeração de usuários).

Prática	Implementação
Criptografia de senha	SHA-256 (MessageDigest); armazena só o digest
Validação de entrada	Bean Validation (<code>@NotBlank</code> , <code>@Email</code> , <code>@Size</code> , <code>@NotNull</code>) com <code>@Valid</code>
Proteção contra SQL Injection	Spring Data JPA com consultas parametrizadas (sem concatenação)
CORS controlado	WebMvcConfigurer liberando apenas <code>/api/**</code>
Erros padronizados	<code>@RestControllerAdvice</code> com ProblemDetail (RFC 9457)

Evolução projetada: autenticação JWT stateless (login emite token, filtro `OncePerRequestFilter` valida, `SecurityFilterChain` libera rotas públicas) e migração do hash para BCrypt. Detalhada em `docs/seguranca.md`.

6. Simulação de IoT

Simulador em Python (**iot/simulador_sensor.py**) que envia leituras para POST /api/sensores/dados.

Aspecto	Descrição
Qual sensor	Umidade do solo (TipoSensor.UMIDADE_SOLO), simulando sensor capacitivo de campo
O que mede	Percentual de umidade do solo, valores entre 15% e 35% com variação gradual (passeio aleatório)
Como influencia o sistema	Cada leitura alimenta a regra de seca: umidade < 20% e precipitação acumulada em 15 dias < 10mm geram um Alerta de SECA, exibido no painel e na tela de alertas. O dado do dispositivo vira decisão automática para o produtor.

Tecnologias

Backend: Java 17, Spring Boot 3.3.5, Spring Data JPA, Hibernate. Banco: H2 (dev) / PostgreSQL (prod).
Documentação: Swagger/OpenAPI 3. Mobile: React Native + TypeScript. IoT: Python. Testes: script curl + (opcional) Spring Boot Test.