## Accéder au dossier easyphp/mysql/bin

```
1) Se connecter avec root
   Mysql –u root –p ( saisir le mot de passe)
2) Afficher toutes les bases de données.
   Show databases;
3) Sélectionner la bd scolarite
   Use scolarite;
4) Afficher toutes les tables de la bd scolarite
   Show tables:
5) Afficher la description de la table élèves
   Describe eleves;
6) Afficher tous les élèves
   Select * from eleves;
7) Insérer un nouvel élève avec root
   Insert into eleve (nom prenom, num eleve, adresse, num tel) values
   (value1, value2, value3, value4);
8) Ajouter un nouvel user « root66 »:
   Create user 'root6'@'localhost' identified by 'mot fr passe';
9) Afficher les privileges de root 66
   Show grants for 'root66'@'localhost';
         Donner tous les privilèges à cet user
10)
   Grant all privileges on. To 'root66'@'localhost';
11)
         Afficher encore une fois tous les privilèges
   Show grants for 'root66'@'localhost';
         Ajouter un nouvel élève avec l'user root66
12)
   Insert into eleve (nom prenom, num eleve, adresse, num tel) values
   (value1, value2, value3, value4);
         Afficher la table élèves
13)
   Select *from eleves :
         Déconnexion de root66
14)
   Exit;
         Se connecter avec root
15)
   mysql -u root -p;
         Supprimer tous les privileges de root66
16)
   REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'root66'@'localhost';
         Afficher les privileges de root66
17)
   SHOW GRANTS FOR 'root66'@'localhost';
```