

División de funcionalidades y Modelo de Base de Datos - RealEstateApp

División de funcionalidades

Persona 1

- **Funcionalidades generales:** Únete a la app
- **Funcionalidades generales:** Iniciar sesión (Login)
- **Funcionalidades del Administrador:** Home del administrador
- **Funcionalidades del Administrador:** Listado de los agentes
- **Funcionalidades del Administrador:** Mantenimiento de administradores
- **Funcionalidades del Administrador:** Mantenimiento de desarrolladores
- **Funcionalidades del Administrador:** Seguridad
- **Funcionalidades del Api:** Funcionalidades generales
- **Funcionalidades del Api:** Login y Seguridad

Persona 2

- **Funcionalidades generales:** Home
- **Funcionalidades generales:** Agentes
- **Funcionalidades del cliente:** Home del cliente
- **Funcionalidades del cliente:** Detalles de propiedades(Cliente)
- **Funcionalidades del Agente:** Home del agente
- **Funcionalidades del Agente:** Mi perfil
- **Funcionalidades del Api:** Controlador de propiedades
- **Funcionalidades del Api:** Controlador de agentes

Persona 3

- **Funcionalidades del Agente:** Detalle de propiedades(Agente)
- **Funcionalidades del Agente:** Mantenimiento de propiedades
- **Funcionalidades del Administrador:** Mantenimiento de tipo de propiedades
- **Funcionalidades del Administrador:** Mantenimiento de tipo de ventas
- **Funcionalidades del Administrador:** Mantenimiento de mejoras
- **Funcionalidades del Api:** Mant. de tipo de propiedades
- **Funcionalidades del Api:** Mant. de tipo de ventas
- **Funcionalidades del Api:** Mant. de mejoras

Modelos de la Base de Datos

Tabla: Usuarios (Extiende de IdentityUser)

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT / NVARCHAR	PK, Identity	Identificador único del usuario (Depende de la config de Identity).
Nombre	VARCHAR(50)	Not Null	Nombre de pila del usuario.
Apellido	VARCHAR(50)	Not Null	Apellido del usuario.
Teléfono	VARCHAR(20)	Null	Número telefónico de contacto del usuario.
FotoUrl	VARCHAR(255)	Null	Ruta de la imagen de perfil del usuario.
NombreUsuario	VARCHAR(30)	Not Null, Unique	Nombre único para identificarse en el sistema.
Correo	VARCHAR(100)	Not Null, Unique	Correo electrónico para login y notificaciones.
PasswordHash	VARCHAR(255)	Not Null	Clave de acceso encriptada mediante Identity.
Cedula	VARCHAR(20)	Null, Unique	Número de identificación (Requerido en Administrador/Desarrollador).
TipoUsuario	VARCHAR(20)	Not Null	Rol del usuario: Cliente, Agente, Administrador, Desarrollador.
EsActivo	BIT	Not Null, Default(0)	Indica si la cuenta se encuentra activa o inactiva.

Tabla: TiposPropiedad

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único del tipo de propiedad.

Nombre	VARCHAR(50)	Not Null, Unique Nombre que identifica el tipo (Ej: Casa, Villa, Solar).
Descripcion	VARCHAR(255)	Not Null Descripción general del tipo de propiedad.

Tabla: TiposVenta

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único del tipo de venta.
Nombre	VARCHAR(50)	Not Null, Unique	Nombre del tipo de operación (Ej: Venta, Alquiler).
Descripcion	VARCHAR(255)	Not Null	Descripción general del tipo de venta.

Tabla: Mejoras

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único de la mejora.
Nombre	VARCHAR(50)	Not Null, Unique	Nombre de la mejora (Ej: Piscina, Terraza).
Descripcion	VARCHAR(255)	Not Null	Descripción general de la mejora.

Tabla: Propiedades

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único de la propiedad.
Codigo	VARCHAR(6)	Not Null, Unique	Código único numérico de 6 dígitos.
TipoPropiedadId	INT	Not Null, FK -> TiposPropiedad(Id)	Tipo de la propiedad.
TipoVentaId	INT	Not Null, FK -> TiposVenta(Id)	Tipo de operación de la propiedad.
AgentId	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Agente inmobiliario responsable.
Precio	DECIMAL(18,2)	Not Null	Valor monetario de la propiedad en DOP.
CantidadHabitaciones	INT	Not Null	Número de habitaciones disponibles.
CantidadBanos	INT	Not Null	Número de baños disponibles.
TamanoMetros	DECIMAL(10,2)	Not Null	Tamaño de la propiedad expresado en metros.
Descripcion	TEXT	Not Null	Descripción general de la propiedad.
Estado	VARCHAR(15)	Not Null, Default('Disponible')	Estado actual de la propiedad: 'Disponible' o 'Vendida'.
FechaCreacion	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Requerida para mostrar el listado desde la más reciente a la más antigua.

Tabla: PropiedadMejoras

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
PropiedadId	INT	PK, FK -> Propiedades(Id)	ID de la propiedad vinculada.
MejoraId	INT	PK, FK -> Mejoras(Id)	ID de la mejora vinculada.

Tabla: ImagenesPropiedad

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único de la imagen.
PropiedadId	INT	Not Null, FK -> Propiedades(Id)	Propiedad a la cual pertenece la imagen.
ImagenUrl	VARCHAR(255)	Not Null	Ruta de la imagen representativa (máximo 4 por propiedad).

Tabla: PropiedadesFavoritas

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador de la marcación como favorita.
ClientId	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Cliente que marcó la propiedad como favorita.
PropiedadId	INT	Not Null, FK -> Propiedades(Id)	Propiedad marcada como favorita.

Tabla: Ofertas

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único de la oferta.
ClientId	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Cliente que realizó la oferta.
PropiedadId	INT	Not Null, FK -> Propiedades(Id)	Propiedad sobre la que se oferta.

Monto	DECIMAL(18,2)	Not Null	Valor monetario ofrecido por el cliente.
FechaOferta	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha y hora en que se realizó la oferta.
Estado	VARCHAR(15)	Not Null, Default('Pendiente')	Estado actual: 'Pendiente', 'Aceptada', 'Rechazada'.

Tabla: Mensajes

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único del mensaje de chat.
Clienteld	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Cliente involucrado en la conversación.
Agenteld	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Agente responsable de la propiedad.
PropiedadId	INT	Not Null, FK -> Propiedades(Id)	Propiedad sobre la cual se realiza la conversación.
Remitente	VARCHAR(10)	Not Null	Indica quién envió el mensaje: 'Cliente' o 'Agente'.
Contenido	TEXT	Not Null	Mensaje escrito por el usuario en el chat.
FechaEnvio	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha y hora de envío del mensaje.