

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)
Специфікація вимог до програмного забезпечення

Назва проєкту	AnswerBetter
Версія документа	v0.1 (draft)
Дата	11.03.2026
Команда	Куцевич, Рижова
Замовник	Стартап NoteStream LLC

1. ВСТУП (INTRODUCTION)

AnswerBetter - веб-сервіс на базі штучного інтелекту для трансформації складних, емоційних або незграбно сформульованих повідомлень у конструктивну, впевнену та професійну форму. Продукт допомагає користувачам у ситуаціях напруженого цифрового листування, коли потрібно коректно відмовити, встановити особисті кордони, надати фідбек або повідомити про проблему. Основна цінність сервісу полягає не лише у перефразуванні тексту, а й у поясненні логіки змін та їх психологічного ефекту. Цільова аудиторія - офісні працівники, менеджери, фрілансери, люди з соціальною тривожністю та non-native speakers віком 20–45 років із базовим технічним рівнем.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС (OVERALL DESCRIPTION)

Актори:

- Гість (незареєстрований користувач) - може користуватись базовими функціями з обмеженням на кількість символів і генерацій.
- Зареєстрований користувач (Free) - має збільшені ліміти та доступ до історії запитів.
- Про-користувач - має безлімітні генерації, преміум-тони та розширені налаштування обсягу тексту.
- Адміністратор - має доступ до аналітики, керування тарифами та користувачами

Основні функціональні блоки:

- введення або вставка вихідного тексту;
- вибір бажаного тону або стилю повідомлення;
- генерація перефразованих варіантів повідомлення;
- пояснення логіки змін у тексті;
- копіювання готового результату;
- керування довжиною відповіді;
- збереження історії запитів;
- керування підпискою та лімітами користувача.

Зовнішні залежності:

- API штучного інтелекту для генерації та аналізу тексту;
- платіжний шлюз для оформлення підписки;
- хмарна інфраструктура для розміщення сервісу;
- база даних для зберігання email, статусу підписки та історії запитів.

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

- FR-01 [Must]: Система повинна дозволяти користувачу вводити або вставляти вихідний текст для обробки.
 - FR-02 [Must]: Система повинна дозволяти користувачу вибирати бажаний тон або стиль повідомлення.
 - FR-03 [Must]: Система повинна генерувати один або декілька варіантів перефразованого повідомлення.
 - FR-04 [Must]: Система повинна пояснювати, чому внесені зміни роблять повідомлення більш конструктивним або впевненим.
 - FR-05 [Must]: Система повинна дозволяти користувачу швидко копіювати згенерований результат у буфер обміну.
 - FR-06 [Should]: Система повинна дозволяти користувачу регулювати обсяг згенерованого повідомлення.
 - FR-07 [Should]: Система повинна зберігати історію оригінальних і згенерованих текстів для зареєстрованих користувачів.
 - FR-08 [Should]: Система повинна обмежувати кількість генерацій і символів залежно від типу користувача.
 - FR-09 [Could]: Система може генерувати кілька альтернативних варіантів перефразування на вибір.
 - FR-10 [Could]: Система може надавати браузерне розширення для інтеграції з поштою та месенджерами.
 - FR-11 [Must]: Система повинна підтримувати керування статусом підписки користувача.
 - FR-12 [Should]: Система повинна надсилати повідомлення про вичерпання денного ліміту, успішну оплату та системні оновлення.
-

4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Продуктивність:

- NFR-P-01: Система повинна підтримувати 100–1000 одночасних користувачів.
- NFR-P-02: Час відповіді для типових операцій повинен становити 1–3 секунди, для довгих текстів - не більше 5 секунд.

Безпека:

- NFR-S-01: Передача даних повинна відбуватись через HTTPS.
- NFR-S-02: Система повинна бути захищена від XSS та CSRF-атак.
- NFR-S-03: Система повинна відповідати вимогам GDPR і CCPA.
- NFR-S-04: Дані користувачів повинні зберігатися безпечно.

Зручність використання:

- NFR-U-01: Інтерфейс повинен бути мінімалістичним і зрозумілим для користувачів із базовим технічним рівнем.
- NFR-U-02: Система повинна коректно працювати на desktop і mobile пристроях.
- NFR-U-03: Система повинна підтримувати браузери Chrome, Firefox, Safari та Edge.

Надійність:

- NFR-R-01: Доступність системи повинна становити не менше 99% uptime.
- NFR-R-02: Система повинна працювати 24/7.
- NFR-R-03: Система не повинна втрачати введений користувачем текст під час обробки або помилки сервера.

Масштабованість:

- NFR-M-01: Система повинна підтримувати горизонтальне масштабування при зростанні кількості користувачів.

- NFR-M-02: Архітектура повинна дозволяти підключення нових AI-моделей без повного перепроєктування сервісу.

5. ОБМЕЖЕННЯ (CONSTRAINTS)

- C-01: Сервіс повністю хмарний і працює лише через браузер.
- C-02: Система залежить від сторонніх AI-моделей для генерації та аналізу тексту.
- C-03: Бюджет поточного етапу проєкту становить 15 000 доларів США.
- C-04: Дедлайн випуску повноцінної Pro-версії - 3 місяці.
- C-05: Система повинна відповідати вимогам GDPR та забезпечувати конфіденційність користувацьких текстів.
- C-06: Система залежить від платіжного шлюзу для оформлення платних підписок.

6. ГЛОСАРІЙ (GLOSSARY)

Перефразування - автоматичне перетворення вихідного тексту в інший варіант без зміни основного змісту.

Тон повідомлення - стиль комунікації, наприклад професійний, дружній, впевнений.

Pro-користувач - платний користувач із розширеним набором функцій та безлімітними генераціями.

AI Communication Assistant - сервіс на основі штучного інтелекту, який допомагає покращувати письмову комунікацію.

GDPR - регламент ЄС щодо захисту персональних даних.

MRR - щомісячний регулярний дохід від підписок.

RLHF - Reinforcement Learning from Human Feedback, підхід до покращення моделі на основі відгуків користувачів.

7. МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖУВАНOSTI (TRACEABILITY MATRIX)

- FR-01 → Питання 2.1 (основні дії користувача) → Тест: введення або вставка тексту в поле вводу.
- FR-02 → Тест: вибір одного з доступних тонів повідомлення.
- FR-03 → Тест: генерація перефразованого варіанту після натискання кнопки.
- FR-04 → Тест: відображення пояснення логіки змін після генерації.
- FR-05 → Тест: копіювання результату в буфер обміну одним кліком.
- FR-06 → Тест: зміна довжини повідомлення на коротшу або більш розгорнуту.
- FR-07 → Тест: відображення історії запитів у профілі користувача.
- FR-08 → Тест: перевірка денного ліміту для гостя та Free-користувача.
- FR-09 → Тест: показ 2–3 альтернативних варіантів відповіді.
- FR-10 → Тест: доступність браузерного розширення.
- FR-11 → Тест: зміна статусу підписки після успішної оплати.
- FR-12 → Тест: надсилання повідомлення про вичерпання денного ліміту.
- NFR-P-02 → Тест навантаження: відповідь до 5 секунд.
- NFR-S-01 → Тест: перевірка HTTPS.
- NFR-R-01 → Моніторинг uptime системи.