



```
Specifiche Use Case Playlist
--creazione_playlist(nome,tipo[privata,pubblica]):Playlist
- pre:
    non sia p:Playlist coinvolto in un link u:Utente (p,u):ut_play
    Sia u:Utente l'oggetto di classe Utente che rappresenta l'attore che ha invocato l'operazione
- post:
    Viene creato l'oggetto result:Playlist tale che:
        (u,p):ut_play
    con i seguenti valori per i suoi attributi:
        - result.nome = nome
    definire tipo Playlist:
        - PlaylistPubblica : se la playlist è di tipo pubblica parte della classe Playlist Pubblica
        oppure
        - PlaylistPrivata se la playlist è di tipo privata
    fa parte della classe Playlist Privata

    viene creato il link (u,p):ut_play

--visualizzazione_playlist():
pre:
    sia p:Playlist di classe piu specifica Playlist Pubblica
    sia v:Video coinvolto in un link(v,p:Playlist):vid_play
post:
    result:L'oggetto di u:Utente è coinvolto nel link tra u:Utente , vs:Visualizzazione(u,v):ut_vs
    e l'oggetto v coinvolto in (v,vs):vid_vs

--aggiungi_video():Playlist
pre:
    non sia p:Playlist coinvolto in un link v:Video(v,p):vid_play
    non sia v:Video di classe piu specifica di v:VideoCensurato
post:
    result: viene aggiunto un numero di oggetti di tipo v tale che:
        (v,p):vid_play
```