


ejercicios

Testing de Caja Negra → TTA

Que es una clase de equivalencia?

Un SW tiene entradas y salidas equivalentes cuando entra algo sale es una respuesta equivalente al SW

sistema de compra



X generan error cualquier mensaje que marque un error

Entradas
Condición Externa
→ Edad

Clases Válidas
① número entero
≥ 18 y menor
a 150

Clases Invalidas
② número entero
≤ 18
③ (string, float) → Permita Invalido
④ número entero
≥ 150

dos mensajes distintos

podemos tener tantos mensajes de error como posibles errores que puedan ingresar como entrada

en los puntos límites es donde vamos a encontrar errores

CASOS DE PRUEBA, poner las clases de equivalencia en código

con la menor cantidad de casos de prueba probar la mayor cantidad de casos de equivalencia

CPI

Nombre: Compra de bebidas + 18 - éxito

Pre-condiciones: todo lo que debemos tener a nivel de información por poder probar

- usuario "Salva" logueado con permisos de comprador → bien completo, expirado
- fecha de hoy = 16/10/2025
con todo lo que se necesita para que los datos sean los correctos

condiciones de prueba

que info debe tener para cargar, validar condiciones, restricciones

Pasos

1. Salva ingresa opción ingresar edad
2. Salva ingresa 20 años
3. Salva hace click por Aceptar

Resultados Esperados

② El SW permite comprar

- TODO LO NECESARIO PARA PROBAR

Clase de Equivalencia

Salida Clase Válida	Salida Clase Inválida
Mensaje "Puede comprar"	error "No puede comprar siendo menor de edad"

se envia un mail con...

el envío de mail solo tiene clase válida en la salida las clases inválidas nos van a quedar basadas

ENTRADAS

Condición Externa

Clases Válidas

Clases Inválidas

- ① tener la ubicación activa (que es el momento que se toma la ubicación)
- ③ si está activada mostrar datos del pasajero
- ⑤ tener cargada las datos del taxista y el del taxi
- ⑦ si está ocupado mostrar datos de viaje (hr inicio y fin) y los datos del pasajero (nombre, número de teléfono) y mostrar estado del Rango Ocupado

- ② error "No tiene la ubicación activa"
- ④

- ① Barrio existente en la base de datos
- ② Número de chapa registrado con formato 2 letras-3 num + 2 10000

Barrio inexistente

número de chapa no registrado

⑦

Entrada		SALIDA	
Condición Externa	Clase de Equivalencia	Condición Externa	Clase Válida
Chapa de Taxi	① con orden de carácter con formato (2 letras + 3 números + 2 letras o 5 letras + 3 números)	Identificar Estado de Taxi	⑥ verde ⑦ amarillo ⑧ rojo ⑨ negro
		datos del Pasajero	⑩ muestra datos del pasajero en el taxi: nombre, apellido y teléfono
Barrio	④ Barrio existente ⑥ No ingresar barrio	datos del viaje	⑪ muestra hora inicio HH:MM y el costo del viaje y consumo de decimales
Estado	⑦ libre ⑧ solicitado ⑨ ocupado ⑩ fuera de servicio	Mapa Taxi	⑫ muestra los taxis y el mapa respectivo su ubicación
Ubicación	⑫ Ubicación activa	ERROR	⑬ Error "la chapa no es un formato inválido"
Usuarios Logeados	⑭ inicio iniciado con rol de administrador ⑮ usuarios logeados con cualquier otro usuario		...