

TP 11: Ejecución de Casos de Prueba.

Cuando estamos en testing hablamos de defectos y no de errores, porque estamos ya en otra etapa.

Nombre	CP	Pesos por rep	Descripción	Severidad	Prioridad
	Completo	Hash donde se da el error	Gravísim Sentry	cometivos Baja Med Alta crítica Baja	depende

! Tiene que ser reproducible. P

Si no es reproducible No es un defecto

↘ No se puede corregir

Siempre se Prioridad Alta

↓
No permite hacer uso del software

U - CP
- Bugs

Ciclo Cero → entranas con todo lo que tenemos, después vemos si hacemos regresos
→ Corrección todo.

- Por lo general corremos CP que tuvieron errores y antes de ir a producción si hacemos una regresión.

→ ejecutar todos los CP de nuevo.

↓
su ventaja es que encuentra errores que se hayan introducidos en las correcciones.

Pruebas Unitarias } suelen hacerse
= Integración } regresión.

Pruebas Continuas

CI/CD

→ La idea es automatizar lo mayor posible

Integración continua

Despliegue

Configuración
↓
Archivos
Yaml

Jenkins
GitHub
GitLab

Donde hacer
CI/CD

si se automatiza, la clave es decidir
cuando hacer el deploy automatico

Docker

en las máquinas

Es necesario
usar un sistema
de branch (ramas)

Tener en cuenta

• Observabilidad

• Rollback

Debemos estar
antes del cliente
que este rota, es
el cliente a el que
zamos, entonces se
observabilidad en
rota.

Por estos dos cosas No se
recomienda hacer CI/CD

Estas pruebas son
sempre fundamentales

Documento del bug

¿ Los bugs tienen severidad
lo CP no

- CP
- Pasos para reproducirlo
- Descripción
- Severidad