

70% Aprob 4

10% Nota ≥ 7 .

No hay recuperatorio. 6 o 7. el 70%.

28/08/25

Descripción de un requerimiento

User story $\rightarrow$ No dice el cómo sino cual es la necesidad del cliente/negocio.
 $\neq$ No es técnico. requerimientos de usuario. lenguaje del usuario.

Casos de uso $\rightarrow$ requerimientos funcionales. Describe de forma técnica lo que tiene que hacer el software.

Valor $\rightarrow$ lo que el cliente gana, su razón para usar el software.

Conversación Parte más importante de la técnica.

Card - Tarjeta:

Confirmación:

- Frase verbal: corta que ayuda a identificarla. Ej. cobrar al cliente.
- Descripción: rol, qué hace, para qué (valor de negocio). "Como ROL quiero QUE para VALOR"
- Criterios de aceptación: criterios que tiene en cuenta el cliente para determinar que la US está lista.
- Pruebas de usuario. ($\neq$ casos de prueba)

Lo valida el usuario. examina la calidad del software
dice si le sirve o no. paso a paso con casos puntuales

cuestiones de negocio.
si una falta no le sirve al cliente.
Ej. monto máximo 500 pesos
máximo 30 caracteres
pantalla azul

detallan una parte de la conversación

Cliente $\rightarrow$ quien paga, puede ser usuario también $\rightarrow$ a veces, es quien toma las decisiones.

Usuario $\rightarrow$ quien usa el software

escenarios posibles que se tienen que cumplir.

C/user story tiene un único valor de negocio.

Si no está claro seguramente sean dos o más user story.

Pruebas de Usuario:

- Probar cobrar al cliente máximo 500 pesos (Pasa) } pruebas de aceptación.
- Probar cobrar al cliente 2300 pesos (falla)

Para que el cliente acepte o no la user story o la pieza de código.

"Probar QUE" $\rightarrow$ frase verbal.

Hacen falta "las suficientes" pruebas de usuario hasta que el cliente esté seguro/conforme.

Al menos una prueba de usuario que pase.

Escribirlas poniéndose en el lugar del cliente $\rightarrow$ ¿Me sirve o no el software?

Si algo falla ~~de esa~~ de la prueba de usuario $\rightarrow$ pierdo la confianza del cliente.

Casos de prueba $\rightarrow$ etapa anterior.

Ej. el usuario Mabel inicia sesión.

mabel selecciona la opción cobrar a cliente.

mabel ingresa monto a cobrar \$600

mabel selecciona la opción confirmar.

"Error no puede ingresar monto mayor a \$500."

Paso por paso

Qué usuario.

Qué selecciona.

Respuesta del software.

¿Todo en una US puede cambiar?

El equipo no se tiene que adaptar al proceso sino el proceso al equipo.

Criterio de Ready

Busca definir cuánto una US está lista para ser trabajada.
Cada equipo tiene que definir su propio criterio.

Modelo INVEST → experiencia se agregan o modifican cosas.

- independiente: de cualquier otra US en ese momento dado.
evitar conflictos en el desarrollo.
- negociable: con el product owner (PO) para llegar a un acuerdo durante el proceso de negocio.
no imponer.

la negociación puede venir tanto del equipo de desarrollo como del cliente.

al equipo de desarrollo le debe imponer el negocio.

- valuable: cada US debe dar un valor de negocio.
si no da valor no lo hago.
- estimable: definir el tiempo, tamaño, etc.
- pequeño: entra en una iteración (1 a 4 semanas). De inicio a fin.
- testeable: poder validar.

si no cumple diudo en US más pequeñas.

Si no tengo un para qué difícilmente estoy haciendo algo de calidad porque no estoy resolviendo el problema de base

TP N°1: No evaluable. Requerimientos ágiles - User Stories

Usar modelo INVEST

User Stories: Traducir necesidades del negocio

Verbos en infinitivo

En el lenguaje del usuario!!!

- Guardar gasto ✓
- Cargar / agregar responsable de gasto ✓
- Ver gastos ✓
- Cerrar sesión ✓

No asumir la experiencia o el conocimiento de los demás

Registrar gasto X

Filtrar gastos ✓

Registrar usuario ✓

Iniciar sesión ✓

Autocompletar

Calcular total

Ordenar por criterio X

Consultar gastos X

Modificar el gasto ✓

Registrar un tipo de gasto ✓

Eliminar un gasto ✓

el filtro incluye el ordenamiento.

Filtrar gastos entrega valor por sí misma.

por eso se separa del ver gastos → el cliente lo pidió.

No porque dos US toquen la misma pantalla voy a tener una US con todo junto.

Temas → Épicas → US: Formas más amplias de definir algo más grande que una US.

Balance entre valor (muy grande) y tiempo (más chicas)

① Guardar gasto:

* Miembro familiar
Administrador de gastos
Gestor de gastos

- Llevar control o registro de mis finanzas

Frase verbal: Guardar gasto

Descripción: Como usuario quiero guardar un gasto para almacenarlos y consultarlos.

Criterios de aceptación *

1. Verse similar a un Excel → va pero específico para poder validar. ej. 50 columnas verticales.
2. Guardar con monto, tipo de gasto, fecha, si es propio o de otra persona, ✓
Se debe...

NOTA: El usuario debe estar logueado

3. Mostrar tipos de gasto. se puede...
 4. Mostrar fecha actual pero permitir su modificación. ✓ y no debe ser futura.
 5. Mostrar nombre y apellido del usuario logueado pero permitir su modificación
 6. Mostrar nombre y apellidos similares. - ¿diva?
 7. El usuario debe estar registrado y con sesión iniciada. ✓
- Descripción.

Pruebas de usuario

1. Probar ingresar sin registrarse. (falla)
2. Probar ingresar sin iniciar sesión (falla)
3. Probar la vista del entorno. (pasa)
4. Probar guardar un gasto sin monto, tipo, fecha o responsable (falla)
5. Probar seleccionar un tipo de gasto. (pasa)
6. Probar cargar fecha actual. (pasa)
7. Probar modificar fecha por una igual o menor a la actual (pasa) → mayor (falla)
8. Probar cargar nombre y apellido del usuario logueado (pasa)
9. Probar modificar nombre y apellido (pasa)
10. Probar nombres similares. (pasa)

"Usuario" no es un rol. Muy genérico. Solo para registrar o iniciar sesión.
Luego hay perfiles que agrupan roles.

Claridad de la información → lo más importante.

Se debe → obligatorio

Se puede → opcional

Una prueba de usuario está bien si tiene un criterio de aceptación asociado.

No necesariamente una PU por cada CA.

No se puede asumir nada. Preguntar todo.