

No incluye: - Compromiso de aprendizaje

[Scrum]

Un Framework para generar valor y resolver problemas complejos.

Es un Framework para gestión ágil de proyectos. [soluciones adaptativas para] [problemas complejos.]

Manifesto ágil → 4 valores y 12 principios

Aplicar mejores prácticas empíricas, por lo tanto adherir a los 3 pilares del empirismo

Tres categorías de responsabilidades

- Product owner → Es el no técnico, viene del lado del negocio, representante del negocio en el equipo
- Scrum master → Es parte del equipo, es técnico, es un líder de servicio (está para ayudar, facilitar, remover impedimentos)
- Desarrolladores (creadores de producto de trabajo) → técnico no gestores

• Product owner ^{puede ser el} no es el mismo que el scrum master en ningún caso

• Un product owner por producto

Los equipos de scrum son autogestionados, el scrum master no coordina al equipo

Eventos del scrum (todos son timebox)

1- Planning → Definir el incremento del producto y el objetivo del sprint

2- Daily → Developers y scrum master tienen que estar si así. Duración: 15 min. Visualización, se organiza el día, se sabe en qué estado está uno. Se organiza el trabajo.

3- Sprint → Iteración de duración fija, que genera un incremento de producto.

Duración máxima de un mes. Se puede cambiar su duración una vez terminado un sprint.

4- Review → Se muestra al cliente el product owner, inspeccionamos y adoptamos el producto. Se muestran los DOD

5- Retrospective → Se debate sobre lo ocurrido, inspeccionamos y adoptamos el proceso

6- Reordenamiento del product backlog → Mantener el product backlog organizado, consistente.

↑
priorizado de

Se define como actividad continua

Product owner dueño de

product backlog → lista dinámica y priorizada de todo el trabajo necesario para un

producto. Lo mínimo que tengo que tener para comenzar este

primer sprint.

primer sprint.

(PBI) items del product backlog → cualquier forma de escribir características del producto

Lista priorizada de características que el producto debe tener

Cosas que contiene el product backlog

• Us (Contextualizado para entrar a un sprint)

• Requisitos funcionales / user stories

• Epics

• Deuda técnica (cosas que se dejan para mejorar, refactorizar, etc.)

• Temas

• Spikes

• Defectos

Durante la ejecución del sprint se pueden cambiar cosas que alteren el objetivo del sprint.

Backlog planning → técnica de estimación de scrum, que usa los story points

sprint planning → sprint backlog (hay US que pasan al DOR y tareas) → sprint execution

→ sprint review → sprint retrospectiva

Tareas se estiman en horas

Las US se estiman en story points

DOR y DOD son básicamente checklists.

• Las US del product backlog que cumplen con DOR pasan al sprint backlog.

• US definidos e implementados (Predominante cuando es que terminen una US) cuando pasan al Definition of done.

sprint backlog (lista de lo que se usa)

To Doing Done

U₁ → U₂ →

U₂

U₃

Us ^{pero} ~~hacer~~ hacer, Us hechos, y Us haciendose

Lo que pasa a Done son los que

cumplen con el definition of done. Pasa

ahí se confirma que está hecho.

La gestión en scrum es binaria, de cada sprint hay un resultado o no hay nada, no existe un progreso en porcentaje.

Lo que pasa al Done, o sea lo que pasa el DOD es el resultado entregable del sprint, estos resultados son evaluados por el product owner, si no son aprobados como algo entregable al cliente vuelve al product backlog.

La mejor métrica de progreso es software funcionando → Velocidad (story points de los Us terminados)
No se suma

El software no ^{se} ~~hace~~ ~~hacer~~ con scrum, cuando scrum nos organizamos

Artículos de scrum

- Product backlog → objetivo del producto
- Sprint backlog → objetivo del sprint
- Product increment → DOD

Múltiples niveles de planificación

Diz → Iteración → Release → Producto → Portafolio

Portafolio Backlog

Product Backlog

Sprint Backlog

Product A M

Característica A 3 SP

Tarea A 3 horas

Product B S

Caract B 2 SP

Tarea B 2 horas

Product C XL

Caract C 1 SP

Tarea C 4 horas

~~44~~

Planificación de Release

México que US, o items del backlog entran en cada sprint

Cuando se ponen en producción los US

- Release luego de múltiples sprints → Más utilizada
- Release luego de este sprint
- Release luego de cada US → Se destruye el sprint review, porque se va generando en producción los US de forma constante, continua

Sprint Planning

- Designo al equipo del sprint
- Designo cuanto va a durar el sprint
- Designo el objetivo del sprint
- Designo capacidad del equipo (se hace una estimación de cuanto puede trabajar cada miembro del equipo)