ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет инфокоммуникационных технологий

Дисциплина:

«Проектирование и реализация баз данных»

отчет по лабораторной работе №3 «процедуры, функции, триггеры в PostgreSQL»

Выполнил:
студент группы К32402
Пластун Елизавета Олеговна
(подпись)
Проверил(а):
Говорова Марина Михайловна
(отметка о выполнении)
(подпись)

Цель работы: овладеть практическими создания и использования процедур, функций и триггеров в базе данных PostgreSQL.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД PostgreSQL, SQL Shell (psql).

Практическое задание:

Вариант 1

- 1. 2.Создать процедуры/функции согласно индивидуальному заданию и (согласно индивидуальному заданию, часть 4).
- 2. Создать триггер для логирования событий вставки, удаления, редактирования данных в базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию, часть 5). Допустимо создать универсальный триггер или отдельные триггеры на логирование действий.

Вариант 13. БД «Ресторан»

Описание предметной области: Необходимо создать систему для обслуживания заказов клиентов в ресторане.

Сотрудники ресторана – повара и официанты.

За каждым официантом закреплены определенные столы за смену. Клиенты могут бронировать столы заранее.

Каждый повар может готовить определенный набор блюд.

Официант принимает заказ от стола и передает его на кухню. Шефповар распределяет блюда для приготовления между поварами. В одном заказе может быть несколько одинаковых или разных блюд.

Запас продуктов на складе не должен быть ниже заданного значения.

Цена заказа складывается из стоимости ингредиентов и наценки, которая составляет 40% стоимости ингредиентов.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: Табельный номер сотрудника. ФИО сотрудника. Паспортные данные сотрудника. Категория сотрудника. Должность сотрудника. Оклад сотрудника. Наименование ингредиента. Код ингредиента. Дата закупки. Объем закупки. Количество продукта на складе. Необходимый запас продукта. Срок годности. Цена ингредиента. Калорийность (на 100г продукта). Поставщик. Наименование блюда. Код блюда. Объем ингредиента. Номер стола. Дата заказа. Код заказа. Количество. Название блюда. Ингредиенты, входящие в блюдо. Тип ингредиента.

Задание 1.1 (ЛР 1 БД). Выполните инфологическое моделирование базы данных системы. (Ограничения задать самостоятельно.)

Задание 1.2. Создайте логическую модель БД, используя ИЛМ (задание 1.1). Используйте необходимые средства поддержки целостности данных в СУБД.

Задание 2. Создать запросы:

- Вывести данные официанта, принявшего заказы на максимальную сумму за истекший месяц.
- Рассчитать премию каждого официанта за последние 10 дней (5% от стоимости каждого заказа).
- Подсчитать, сколько ингредиентов содержит каждое блюдо.
- Вывести название блюда, содержащее максимальное число ингредиентов.
- Какой повар может приготовить максимальное число видов блюд?
- Сколько закреплено столов за каждым из официантов?
- Какой из ингредиентов используется в максимальном количестве блюд?

Задание 3. Создать представление:

- для расчета стоимости ингредиентов для заданного блюда;
- количество приготовленных блюд по каждому блюду за определенную дату.

Задание 4. Создать хранимые процедуры:

- Вывести сведения о заказах заданного официанта на заданную дату.
- Выполнить расчет стоимости заданного заказа.
- Повышения оклада заданного сотрудника на при повышении его категории.

Задание 5. Создать необходимые триггеры.

Выполнение:

Создать хранимые процедуры:

Вывести сведения о заказах заданного официанта на заданную дату.

postgres=# create or replace function orders_employee_for_date(date DATE,id_person INTEGER)

postgres-# returns table(id_order INTEGER, price DOUBLE PRECISION, id_table INTEGER, date_order DATE) as \$\$ BEGIN

```
postgres$# return query
postgres$# select "lr1.2".order.id_order,"lr1.2".order.price, "lr1.2".order.id_table,
"lr1.2".order.date_order from "lr1.2".order where "lr1.2".order.date_order = date and
"lr1.2".order.id_employee = id_person;
postgres$# END;
postgres$# $$ language plpgsql;
```

Выполнить расчет стоимости заданного заказа.

```
postgres=# create or replace function total_price_for_order(id INTEGER) postgres-# returns INTEGER as $$ BEGIN postgres$# return postgres$# (select sum(total_sum_for_dish) from (select "Ir1.2".order_list.id_order, "Ir1.2".order_list.id_dish, "Ir1.2".order_list.amount * "Ir1.2".dish.price as total_sum_for_dish from "Ir1.2".order_list join "Ir1.2".dish using(id_dish) where "Ir1.2".order_list.id_order = id ) as h); postgres$# END; postgres$# $$ language plpgsql;
```

Повышение оклада сотрудников

```
create procedure update_salariess() language sql as $$
update "Ir1.2".position set salary = case when category = 1 then
(select 1.3 * salary
from "lr1.2".position where category = 1)
when category = 2 then
(select 1.6 * salary
from "lr1.2".position where category = 2)
when category = 3 then
(select 1.9 * salary
from "lr1.2".position where category = 3)
when category = 4 then
(select 2 * salary
from "lr1.2".position where category = 4)
when category = 5 then
(select 2.1 * salary
from "lr1.2".position where category = 5)
else 0
end $$;
```

```
[postgres=# create procedure update_salary() language sql as $$
[postgres$# update "lr1.2".position set salary = case when category = 1 then
[postgres$# (select 1.3 * salary
[postgres$# from "lr1.2".position where category = 1)
[postgres$# when category = 2 then
[postgres$# (select 1.6 * salary
[postgres$# from "lr1.2".position where category = 2)
[postgres$# when category = 3 then
[postgres$# (select 1.9 * salary
[postgres$# from "lr1.2".position where category = 3)
[postgres$# else 0
[postgres$# else 0
[postgres$# end $$;
CREATE PROCEDURE
[postgres=#]
```

```
postgres=# create procedure update_salariess() language sql as $$
update "lr1.2".position set salary = case when category = 1 then
(select 1.3 * salary
from "lr1.2".position where category = 1)
when category = 2 then
(select 1.6 * salary
from "lr1.2".position where category = 2)
when category = 3 then
(select 1.9 * salary
from "lr1.2".position where category = 3)
when category = 4 then
(select 2 * salary
from "lr1.2".position where category = 4)
when category = 5 then
(select 2.1 * salary
from "lr1.2".position where category = 5)
else 0
end $$;
CREATE PROCEDURE
postgres=# select * from "lr1.2".position
ORDER BY id_position ASC
id_position | name_position | salary | category
          1 | официант
                                      113230
                                                     1
          2 | менеджер
                                      128000 |
                                                     2
                                108300
          3 | повар
                                                  3
          4 | шев
                                    100 |
                                                4
          5 | пианист
                                  | 1000000 |
(5 rows)
postgres=# call update_salariess();
CALL
postgres=# select * from "lr1.2".position
ORDER BY id_position ASC
id_position | name_position | salary | category
                                      147199
                                                     1
          1 | официант
          2 | менеджер
                                                     2
                                      204800 I
          3 | повар
                                205770
                                                  3
          4 | шев
                                    200 I
          5 | пианист
                                  | 2100000 |
                                                    5
(5 rows)
postgres=#
```

Триггеры

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION do_log()
        RETURNS TRIGGER AS $$
        DECLARE
        mstr varchar(30);
        astr varchar(100);
        retstr varchar(254);
        BEGIN
        IF TG OP = 'INSERT' THEN
        astr = NEW;
        mstr := 'Add data ':
        retstr := mstrllastr;
        INSERT INTO "Ir1.2".logs(text, added, table_name) values
        (retstr,NOW(), TG_TABLE_NAME);
        RETURN NEW;
        ELSIF TG OP = 'UPDATE' THEN
        astr = NEW:
        mstr := 'Update data ';
        retstr := mstrllastr;
        INSERT INTO "Ir1.2".logs(text, added, table_name) values
        (retstr,NOW(), TG_TABLE_NAME);
        RETURN NEW;
        ELSIF TG_OP = 'DELETE' THEN
        astr = OLD:
        mstr := 'Remove data ';
        retstr := mstr || astr;
        INSERT INTO "Ir1.2".logs(text, added, table_name) values
        (retstr,NOW(), TG_TABLE_NAME);
        RETURN OLD:
        END IF;
        END;
        $$ LANGUAGE plpgsql;
```

CREATE TRIGGER t_employee AFTER INSERT OR UPDATE OR
DELETE ON

"Ir1 2" employee FOR FACH ROW EXECUTE PROCEDURE

"Ir1.2".employee FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE do_log();

```
postgres=# CREATE OR REPLACE FUNCTION do_log()
                  RETURNS TRIGGER AS $$
                 DECLARE
                 mstr varchar(30);
                  astr varchar(100);
                  retstr varchar(254);
                  BEGIN
                  IF TG_OP = 'INSERT' THEN
                  astr = NEW;
                 mstr := 'Add data ';
                  retstr := mstr||astr;
                  INSERT INTO "lr1.2".logs(text, added, table_name) values
                  (retstr,NOW(), TG_TABLE_NAME);
                  RETURN NEW;
                  ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN
                 astr = NEW;
                 mstr := 'Update data ';
                  retstr := mstr||astr;
                  INSERT INTO "lr1.2".logs(text, added, table_name) values
                  (retstr,NOW(), TG_TABLE_NAME);
                  RETURN NEW;
                 ELSIF TG_OP = 'DELETE' THEN
                 astr = OLD;
                 mstr := 'Remove data ';
                  retstr := mstr || astr;
                  INSERT INTO "lr1.2".logs(text, added, table_name) values
                  (retstr,NOW(), TG_TABLE_NAME);
                  RETURN OLD;
                  END IF;
                  END;
                  $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE FUNCTION
postgres=# CREATE TRIGGER t_employee AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON
                   "lr1.2".employee FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE
                   do_log();
CREATE TRIGGER
postgres=# insert into "lr1.2".employee (id_employee, full_name, passport_datas, id_position) values(13,'ш мель шамиль и баба клава','5 55 3535',2);
postgres=# update "lr1.2".employee set full_name= 'hjhffhgghgrb' where id_employee = 1;
UPDATE 1
postgres=# delete from "lr1.2".employee where id_employee= 13;
DELETE 1
postgres=#
update "Ir1.2".employee set full_name= 'hjhffhgghgrb' where id_employee = 1;
```

update "lr1.2".employee set full_name= 'hjhffhgghgrb' where id_employee = 1; delete from "lr1.2".employee where id_employee= 13; insert into "lr1.2".employee (id_employee, full_name, passport_datas,

id position) values(13, шмель шамиль и баба клава'. '5 553535'.2);