



PT Activity: 00:27:14

## Packet Tracer - Configure Initial Switch Settings

### Objetivos

- Parte 1: Verificar a configuração padrão do switch
- Parte 2: Configurar uma configuração básica do switch
- Parte 3: Configurar um banner MOTD
- Parte 4: Salvar os arquivos de configuração na NVRAM
- Parte 5: Configurar S2

### Histórico/Cenário

Nesta atividade, você executará tarefas básicas de configuração do switch. Você protegerá o acesso à Interface de linha de comando (CLI) e às portas de console usando senhas de texto simples e criptografadas. Você também aprenderá a configurar mensagens para usuários que se registram no switch. Esses banners de mensagens também são usados para avisar usuários não autorizados que o acesso é proibido.

**Observação:** No Packet Tracer, o switch Catalyst 2960 usa o IOS versão 12.2 por padrão. Se necessário, a versão do IOS pode ser atualizada a partir de um servidor de arquivos na topologia do Tracer de Pacotes. O switch pode então ser configurado para inicializar no IOS versão 15.0, se essa versão for necessária.

### Instruções

Time Elapsed: 00:27:14

Completion: 100%

☐ Top ☐ Dock 

1/1

Time: 00:25:17



Scenario 0

| File | Last Status | Source | Destination | Type | Color | Time(sec) | Periodic | Num | Edit | Delete |
|------|-------------|--------|-------------|------|-------|-----------|----------|-----|------|--------|
|------|-------------|--------|-------------|------|-------|-----------|----------|-----|------|--------|