

السلم الهيدروليكي

- التحكم في التشغيل عن طريق وحدتين وحدة علوية بالسلة والآخرى سفلية بالمقطورة.
- الأذرع تتحرك بسهولة حيث أن جميع المحاور لا تحتاج إلى تشحيم نهائياً ومقاومة للتآكل مما يعطي عمر أطول للتشغيل وزيادة في الأمان مما يجعلها تستخدم في جميع الأجواء الحارة والممطرة والمترربة بدون مشاكل.
- تتم عملية رفع الأذرع بواسطة سلندرات هيدروليكية عالي الجودة وتحمل الاجهادات المتغيرة والثابتة.
- نظام الدوران يتضمن ثبات الرافعة في جميع اوضاع التشغيل.
- يتم الدهان بدهانات عالية المقاومة بعدد سفحها بالرمال ومعالجه الاسطح ثم دهانها بدهانات صناعية عالية المقاومة.
- المكونات الخاصة بمجموعة الصمامات الهيدروليكية صناعة أوروبية.
- الشاسيه مزود بعدد 4 ركائز هيدروليكية تثبت بجسم المقطورة.
- تعمل كل ركيزة على حدة لضبط أفقية المقطورة في الأماكن الغير مستوية.
- كل ركيزة مزودة بقاعدة عريضة لتحقيق التوازن أثناء التشغيل وضبط الاتزان.
- يتم التحكم في الركائز عن طريق صمامات هيدروليكية ذات اذرع تحكم مثبتة بجسم المقطورة.
- يتم فصل حركة الركائز أوتوماتيكياً عند تشغيل الرافعة وذلك لضمان تأمين العمال والرافعة .

مجموعة التحكم والتشغيل الكهربائية

- الكنترول عازل للآتربة والمياه و مدهون ألكتروليتاتيك للعزل الكهربائي.
- مزود بجهاز تنعيم السرعة انفرتر مما يوفر حركة ناعمة و غير فجائية للرافعة.
- مجموعة الكونتاكتورات و الريليهات للتحكم في التشغيل.
- يوجد حماية حرارية داخل جهاز تنعيم السرعة لفصل الدائرة عند زيادة شدة التيار.
- يوجد مفتاح التوقف عند الطوارئ Emergency stop.
- دائرة الكنترول تعمل على 24 فولت لآمان التشغيل.
- التشغيل : الرافعه تعمل بتيار 380 فولت.

وسائل الأمان

- عدم إمكانية دوران السلم الا بعد رفع القطاع الاول وفصله عن مكان التثبيت.
- تعمل الركائز على ضبط أفقية السلم وخصوصاً في الطرق المنحدرة.
- عند التشغيل الرأسي و الدوران يتم فصل حركه الركائز نهائياً.
- المحافظة على رأسية السلة في كل أوضاع التشغيل تلقائياً.
- وجود صمام أمان لا يسمح بعمل الرافعة (السلم) عند زيادة الحمولة عن 150كجم.
- السلندرات مزودة بصمامات (CONUTER BALANCE VALVES) لضمان عدم سقوط البرج في حالة اى قطع بالخراطيم أو تسريب بالدائرة الهيدروليكية.
- صمام هيدروليكي للتحكم في سرعة الصعود والنزول تحت أي حمل.
- جميع الصمامات ومفاتيح التشغيل تعمل على 24 فولت مما يعطي أمان للمشغل .
- وجود معامل أمان كبير بالنسبة للقطاعات والسلندرات والاجزاء الهيدروليكية .
- بنوز الحركة للقطاعات مقاومة للتآكل ذاتية التشحيم مما يعطي طول عمر التشغيل وتقليل الضوضاء وزيادة الأمان مما يجعلها تستخدم في جميع الأجواء الحارة والممطرة و المترربة بدون مشاكل.

المواصفات الأساسية

- طلمبة نزول يدوي.
- قفل للركائز.
- جهاز حماية عند انقطاع احد الخراطيم.

إضافات اختيارية

- مصدر كهربائي خارجي 220 فولت .
- حزام أمان داخل السلة .

مجموعة الهيدروليك

- عملية الرفع هيدروليكية تأخذ حركتها عن طريق طلمبة هيدروليكية يتم تشغيلها بموتور يعمل بالكهرباء.
- تانك زيت Tank Oil.
- مصفاه لتنقية الزيت داخل الدائرة Filter Oil.
- مبین مستوي الزيت داخل التانك Indicator level Oil.
- طلمبة ترسية Pump Gear لضغط الزيت الي السلندرات Piston.
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير 2R.
- مجموعة سلندرات هيدروليكية للرفع Pistons.
- مجموعة صمامات هيدروليكية Valves Hydraulic للتحكم في السلندرات Pistons وحماية الدائرة من زيادة الحمل.
- مجموعة صمامات هيدروليكية لتشغيل الركائز.
- مجموعة صمامات هيدروليكية للتأمين وضمان ثبات سرعة التشغيل.
- طلمبة هيدروليكية يدوية لنزول السلة ورفع الركائز في حالة حدوث أي عطل بالدائرة الكهربائية.

السلة

- حمولة السلة 150 كجم بالمعدات
- أبعاد السلة 70 سم × 110 سم × 110 سم.
- السلة بها فتحتان دخول على الجانبين مزودتان بحاجز متحرك للآمان .
- السلة دائماً في وضع رأسي ثابت في جميع أوضاع التشغيل عند أي زاوية ارتفاع.
- السلة مزودة بوحدة تحكم لتشغيل المعدة (رفع – دوران – تنزيل).





MANLIFT
ON CHAIS



EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

☎ 01277722261 ☎ 01273640086

✉ info@marinapl.com



QATAR

📍 Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

☎ (+974)70274511 ☎ (+974)74096650



OMAN

📍 November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman

☎ (+968) 79017032 ☎ (+968)76973310



SAUDI ARABIA

📍 Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

☎ 055 044 7400



www.marinaplatforms.com

شريك الموثوق



AL 16 / C

Telescopic
Articulated

150 Kg



AL 22/ C

Telescopic
Articulated

150 Kg



Max.operating height **16.5m**

Max.platform height **14.5m**

Max.horizontal outreach **7.5 m**

Max.operating height **21.5m**

Max.platform height **19.5m**

Max.horizontal outreach **8.3m**

إمكانية انتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع
Customize Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Condition

