



MANLIFT
ON TRUK



EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

☎ 01277722261 ☎ 01273640086

✉ info@marinapl.com



QATAR

📍 Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

☎ (+974)70274511 ☎ (+974)74096650



OMAN

📍 November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman

☎ (+968) 79017032 ☎ (+968)76973310



SAUDI ARABIA

📍 Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

☎ 055 044 7400



www.marinaplatforms.com

شريكك الموثوق



AL 16 / T

Articulated

250 Kg



Max.operating height **16.5m**

Max.platform height **14.5m**

Max.horizontal outreach **7.5m**

TL 17 / T

Telescopic

250 Kg



Max.operating height **17.3m**

Max.platform height **15.3m**

Max.horizontal outreach **12.2m**

AL 22 / T

Articulated



Max.operating height **21.5m**

Max.platform height **19.5m**

Max.horizontal outreach **8.3m**

AL 25 / T

Articulated



Max.operating height **25 m**

Max.platform height **23 m**

Max.horizontal outreach **12 m**



إمكانية إنتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع

Customize Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Condition

السلم الهيدروليكي

- السلم مكون من أزراع من خامات الصلب ذات قوة تحمل عالية للاجهادات المتغيرة ويمتد ويرتفع هيدروليكيًا وميكانيكيًا بواسطة سلندرات هيدروليكية مزدوجة التقسيم.
- جميع المحاور ذاتية التشحيم ومقاومة للتآكل ونحن ننford في الشرق الأوسط بتصنيع تلك المحاور التي لا تحتاج الي تشحيم .
- التحكم في التشغيل عن طريق وحدتين وحدة علوية بالسلة والأخري سفلية بالسيارة .
- يتم الدهان بدهانات عالية المقاومة بعد سفحها برالرمال ومعالجة الأسطح ثم دهانها بطبقة حماية من اللابوكسي ثم طبقة نهائية من الاكريليك او الالكتروستاتيك لتحملها لكافة الأجواء وظروف التشغيل .
- الأذرع تتحرك بسهولة بدون ضوضاء حيث أن جميع المحاور لا تحتاج الي تشحيم نهائياً (ذاتية التشحيم) ومقومة للتآكل مما يعطي طول عمر التشغيل وزيادة الأمان مما يجعلها تستخدم في جميع الأجواء الحارة والممطرة والمترية بدون مشاكل .
- طبلية السيارة من الصاج المانع للتزحلق ومثبت بها مجموعة الهيدرليك والكهرباء .
- يتم تجهيز سطح السيارة صندوق لحفظ العدة ولحفظ المعدات اللازمة للتشغيل .
- عند التشغيل يتم فصل حركة الركانز نهائياً ولا تعمل إلا بعد إنزال الركانز .
- التحكم عن طريق دائرة كهربية الكترونية وليس عن طريق الصمامات الهيدروليكية اليدوية مما يقلل من أعداد أطوال الخراطيم أيضاً يقلل من التوصيلات الهيدروليكية واحتمالات قطها ويقلل من تسريب الزيت من الوصلات ويعطي أمان أكثر للسلم .

مجموعة التحكم والتشغيل الكهربائية

- حيث أننا ننford بهذا النوع في التحكم عن طريق أزرار ضغط كهربائية تعمل علي فولت السيارة مما يسهل في عملية التشغيل والصيانة وقلة الأعطال .
- تحتوي علي مجموعتين للتحكم أحدهما بالسلة والأخري بصندوق السيارة .
- تحتوي وحدة التحكم بالسلة علي أزرار للتحكم في حركة الأذرع بالإضافة الي حركة الدوران في الإتجاهين .
- تحتوي مجموعة التحكم السفلية (بالسيارة) علي نفس مجموعة الأزرار بالإضافة الي زرار لتحويل التحكم من السلة الي التحكم من الصندوق يتم تثبيتها عند القائم الراسي.
- لا يتم تشغيل المعدة إلا عند إدارة مفتاح التشغيل .

وسائل الأمان

- وجود صمام أمان لا يسمح بعمل الرافعة (السلم) عند زيادة الحمولة عن 250 كجم.
- وجود مفتاح خاص لتشغيل الرافعة لضمان عدم العبث بالرافعة.
- طلمبة هيدروليكية يدوية لنزول السلة ورفع الركانز في حالة حدوث أي عطل بمحرك السيارة.
- عدم إمكانية دوران الصينية إلا بعد رفع الذراع الأول وفصله عن مكان التثبيت بأول السيارة.
- تعمل الركانز علي ضبط أفقية السيارة وخصوصا في الطرق المنحدرة.
- عند التشغيل الراسي والدوران يتم فصل حركة الركانز نهائياً.
- المحافظة علي رأسية السلة في كل أوضاع التشغيل تلقائياً.
- صمامات حماية للسلندرات (البساتم) عند تعرض أحد الخراطيم للتلف أو القطع لضمان عدم سقوط السلة.
- جميع الخراطيم والكابلات مساراتها بداخل القطاعات حماية لها من العوامل والمؤثرات الخارجية.
- السلة مزودة بمكان لتثبيت حزمة أمان للأفراد.
- صمام هيدروليكي للتحكم في سرعة الصعود والنزول تحت أي حمل.
- تشغيل النظام يدوياً في حالة تعطل موتور السيارة عن طريق طلمبة يدوية.
- جميع الصمامات والأزرار تعمل علي فولت السيارة مما يعطي أمان للتشغيل.
- وجود معامل أمان كبير بالنسبة للقطاعات والسلندرات والأجزاء الهيدروليكية.
- بنوز الحركة للقطاعات لا تحتاج إلى تشحيم مما يعطي طول عمر التشغيل وتقليل الضوضاء وزيادة الأمان مما يجعلها تستخدم في جميع الأجواء الحارة والممطرة والمترية بدون مشاكل.

المواصفات الأساسية

- طلمبة نزول يدوي.
- قفل للركانز.
- جهاز حماية عند انقطاع احد الخراطيم.

إضافات اختيارية

- مصدر كهربائي خارجي 220 فولت .
- حزام أمان داخل السلة .

مجموعة الهيدروليك

- نقل الحركة عن طريق جهاز P . T . O يأخذ حركته من محرك السيارة و يتم التشغيل من كابينة السائق.
- تانك زيت Tank Oil.
- مصفاه لتنقية الزيت داخل الدائرة Filter Oil.
- مبيان مستوي الزيت داخل التانك Indicator level Oil.
- طلمبة ترسية Pump Gear لضغط الزيت الي السلندرات Piston.
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير R2.
- مجموعة سلندرات هيدروليكية للرفع Pistons.
- مجموعة صمامات هيدروليكية Valves Hydraulic للتحكم في السلندرات Pistons وحماية الدائرة من زيادة الحمل.
- مجموعة صمامات هيدروليكية لتشغيل الركانز.
- مجموعة صمامات هيدروليكية للتأمين وضمان ثبات سرعة التشغيل.
- طلمبة هيدروليكية يدوية لنزول السلة ورفع الركانز في حالة حدوث أي عطل بالدائرة الكهربائية.

السلة

- السلة مصنعة من أجود أنواع الفير جلاس العازل للكهرباء تتحمل الخدمة الشاقة.
- حمولة السلة 250 كجم بالمعدات
- أبعاد السلة 70 سم × 110 سم × 110 سم.
- السلة بها فتحتان دخول علي الجانبين مزودتان بحاجز متحرك للأمان .
- السلة دائماً في وضع رأسي ثابت في جميع أوضاع التشغيل عند أي زاوية ارتفاع.
- السلة مزودة بوحدة تحكم لتشغيل المعدة (رفع – دوران – تنزيل).

