

أجهزة الأمان

- يوجد Main Switch داخل صندوق التحكم لفصل التيار نهائياً .
- وحدة أزرار التشغيل Push Button تعمل بتيار 24 فولت لضمان الأمان الكامل.
- سارينة تعمل بالصوت للتنبيه أثناء نزول الرافعة لتأمين المحيطين بهاء أثناء العمل.
- مفتاح نهاية شوط لإيقاف الصعود عند نهاية المشوار.
- قاطع حراري Thermal circuit breaker لحماية الدائرة الكهربائية للمواتير.
- صمام هيدروليكي لحماية المقص عند انقطاع خرطوم الزيت.
- صمام هيدروليكي للتحكم في سرعة النزول تحت أي حمل.
- صمام هيدروليكي لزيادة الحمل Relief Valve يمنع حركة المقص في حالة زيادة الحمل عن طريق رجوع الزيت إلى التانك.
- صمام يسمح بنزول المقص يدوياً في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- وجود معام أمان كبير للقطاعات والسندرات والاجزاء الهيدروليكية.
- الخرطوم تتحمل 330 بار والرافعة تعمل علي 120 بار.

مجموعة التشغيل الهيدروليكية

- تانك زيت Oil Tank .
- مصفاة لتنقية الزيت داخل الدائرة Oil Filter .
- مبيّن مستوي الزيت داخل التانك Oil level Indicator .
- طلمبة ترسية Gear Pump لضغط الزيت الي السندرات Piston .
- مجموعة خرطوم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير R2 .
- سندرات هيدروليكية للرفع Pistons .
- مجموعة صمامات هيدروليكية Hydraulic Valves للتحكم في السندرات Piston وحماية الدائرة من زيادة الحمل .
- الدائرة الهيدروليكية مزودة بفلتر.

المواصفات الفنية العامة

- الرافعة تعمل بواسطة نظام هيدروليكي .
- التحكم في الصعود والنزول من داخل الصندوق Platform أو من القاعدة Base .
- جميع محاور الحركة للقطاعات والسندرات لا تحتاج الي تشحيم Self Lubricate مما يجعل استخدامها في جميع الأجواء الحارة والممطرة والمترية بدون مشاكل.
- صندوق الرافعة به مكان للصعود والنزول كما يمكن رفع الجوانب كلها واستخدامها كطبليّة بدون جوانب.
- قاعده الرافعة مزودة بيد للتوجيه الرافعة.
- ركانز الرافعة يدوية.
- الرافعة مزود بسارينة في النزول للتنبيه.
- أرضيه صندوق الرافعة من الألومنيوم المضلع .
- جميع بنوز الرافعة من الصلب.
- يتم دهان الرافعة بدهانات اليكتروستاتيك مقاومة للصداء و العوامل الجوية.
- السيزور غير مؤهل للقطر بسيارة علي الطرق.

المواصفات الاختيارية العامة

- وصلة كهرباء في الطبليّة Power Platform .
- فلاشر ضوئي عند الفتح Warning Light .
- عجل بدون علامات Non-Marking Tyers .
- مستشعر إمالة Tilting Sensor .
- صينية دوارة للقطر بسيارة علي الطرق scissor on the Road Rotating Tray for Towing .
- عجل صلب Solid .

مجموعة التحكم الكهربائية

- مجموعة كونتاكتورات Contactors .
- محول للتيار يعمل علي تحويل التيار الي 24 فولت .
- قاطع حراري Thermal circuit breaker .
- مفتاح نهاية شوط Limit Switch .
- جهاز حماية ضد زيادة الحمل للموتور .
- التحكم عن طريق ريموت سلكي up- down معزول ضد المياه من داخل صندوق الرافعة أو من القاعدة .





SCISSOR LIFT MANUAL



EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

☎ 01277722261 ☎ 01273640086

✉ info@marinapl.com



QATAR

📍 Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

☎ (+974)70274511 ☎ (+974)74096650



OMAN

📍 November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman

☎ (+968) 79017032 ☎ (+968)76973310



SAUDI ARABIA

📍 Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

☎ 055 044 7400



www.marinaplatforms.com

شريك الموثوق



Models



Outside dimensions
81cm X 176cm

Internal dimensions
72.5cm X 168cm

1.5 MUC



Outside dimensions
118cm X 214cm

Internal dimensions
109cm X 206cm

2.0 MUC



Outside dimensions
118cm X 250cm

Internal dimensions
109cm X 247cm

2.25 MUC



Outside dimensions
118cm X 282cm

Internal dimensions
109cm X 274cm

2.6 MUC



Outside dimensions
175cm X 345cm

Internal dimensions
166cm X 337cm

3.0 MUC

إمكانية إنتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع
Customize Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Condition