

ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS SPECICATION FOR APPROVAL			
铝电解电容规格承认书			
CUSTOMER 客户		MANUFACT 供货方	
USED SPEC 通用规格	22uf/400V	KD SCODE 品名	铝电解电容
TYPE'S DIMENSIONS (MM) 型状及尺寸 <p> SLEEVE AL CASE L+α max. 20 min. 5 min. D+0.5 max. F+0.5 Safety vent (ø0.5 up) * ø0.5 is available by request </p>		D:	13
		L:	21
		F:	5.0
SPECIFICATIONS 规格			
OPERATING TEMPERATURE RANGE 使用温度		-40~105℃	
RATED VOLTAGE 额定电压		400V	
NOMINAL CAPACITANCE 标称容量		22uf	
CAPACITY TOLERANCE 电容量允许偏差		±20%	
LEAKAGE CURRENT 漏电流		小于191uA (加额定电压两分钟后读数)	
TANGENT OF LOSS ANGLE (20±5℃ 120Hz) 损耗角正切		<0.20	
ENDURANCE (105℃ 2000h) 耐久性		1. I<初始规定值 2. ΔC/C<30% 3. tga<150初始规定值	
OTHERS 其他			
CUSTOMER'S SIGNATURE 贵公司承认栏			