💻 Capítulo 9.2: Unir un cliente al dominio

1. ¿De qué va esto? (El concepto básico)

Imagina que acabas de comprar un ordenador nuevo (ya sea con Windows o con Ubuntu) y lo pones encima de la mesa de la oficina. Ese ordenador es un "extraño" para la red de la empresa.

Para que ese ordenador pueda aprovechar los recursos del dominio (carpetas compartidas, impresoras de la empresa, etc.), **tienes que registrarlo y meterlo en la familia del dominio**. A ese proceso se le llama **unir un cliente al dominio**.

2. Los pasos exactos para unir un ordenador al dominio (¡Ideal para redactar en el examen!)

Si el profesor te pregunta en un examen de desarrollo cómo se hace este proceso, la respuesta lógica y ordenada es la siguiente:

1. **Configurar la Red:** Lo primero es asegurarnos de que el ordenador cliente y el servidor se "hablan" bien. Hay que configurar los parámetros de red (como la IP y, sobre todo, apuntar al **Servidor DNS del dominio** para que el ordenador sepa dónde está el servidor principal).
2. **Ponerle un nombre al equipo:** El ordenador cliente necesita tener un nombre identificativo dentro de la red.
3. **Unir el equipo al dominio:** Aquí ocurre la magia. Le dices al ordenador de la oficina que ya no trabaje en un "grupo de trabajo" de casa, sino que se meta en el **Dominio** (por ejemplo, empresa.local).
    - *Ojo al dato:* Para hacer esto, el sistema te pedirá una cuenta y contraseña de un usuario con permisos (como el Administrador del dominio). Además, aunque puedes crear la cuenta del ordenador en el servidor antes de empezar, si no existe, **Windows la crea automáticamente en el mismo instante en que lo unes**.
4. **Iniciar sesión:** Una vez unido y reiniciado el ordenador, ya no entras con una cuenta local de tu PC, sino que inicias sesión metiendo las credenciales de una **cuenta de usuario que ya esté creada en el dominio** (el usuario de la empresa).

3. ¿Sirve solo para Windows?

¡No! Aunque Windows Server es de la misma casa, la red de una empresa suele ser un mundo mixto. El texto nos enseña que este mismo proceso se puede hacer con otros sistemas operativos diferentes, como por ejemplo **Ubuntu** (Linux), conectando equipos Linux a un dominio de Active Directory de Windows Server sin ningún problema mediante los pasos adecuados.