Actividad Linux 2.2.- Comandos gestión de usuarios - Nuevo usuario

Objetivos:

- Comandos Linux básicos sobre gestión de nuevos usuarios.
- Comando **adduser** para crear usuarios
- Comando **addgroup** para crear grupos
- Comando **id** para mostrar la información de un usuario.
- Comando **groups** para mostrar los grupos a los que pertenece un usuario
- Comando **su** o **login** para abrir una sesión
- Comando **whoami** para saber “quién soy” en cada momento

Necesitamos:

- Máquina virtual con Linux (usaremos, a ser posible, la realizada en el ejercicio anterior, que tiene Windows y Linux)

Qué y cómo lo vamos a hacer:

- Vamos a realizar un documento en el que mostraremos los comandos (texto escrito) y las capturas de pantalla de sus resultados.
- Las capturas deben ser de una calidad “aceptable”, lo que implica que se pueda leer su contenido.
- Se harán captura de la parte que interese según lo que se pide (no tiene por qué ser de la pantalla completa).
- En toda captura debe aparecer el prompt.
- Las capturas pueden ser editadas (poniendo flechas, círculos, cuadrados, …) que faciliten su comprensión. Podéis utilizar programas como The Gimp (software libre).

Enunciado:

Vamos a realizar una serie de operaciones con usuarios de Linux. Concretamente:

- ***Vamos a crear un usuario*** con nuestro nombre+iso (por ejemplo pepitoiso).
- La clave será *usuario*
- Vamos a obtener la siguiente información de dicho usuario:
    - Un filtrado del fichero de Linux en el que se encuentran todos los usuarios, pero que solo se muestre la línea con la información del nuevo usuario.
    - Su carpeta personal
    - Su número de UID
    - Cuántos usuarios del sistema utilizan la misma shell (/bin/bash) que el nuevo usuario.

- Empezamos una sesión (login) con el nuevo usuario (pepitoiso en el ejemplo)
- ¿En qué carpeta estamos cuando hemos entrado al sistema con dicho usuario? Si no estamos en nuestra carpeta personal, ¿qué ocurre si intento crear un directorio?
- Nos aseguramos que nos posicionamos en nuestra carpeta personal.
- Intentamos instalar el programa cowsay. ¿Qué nos muestra el sistema?
- Vamos a añadir dicho usuario al grupo de los sudoers.
- Si antes no pudimos, instalamos ahora el programa cowsay.
- Comprobamos los grupos a los que pertenece dicho usuario.
- Vamos a crear, con **echo**, un fichero llamado ***misdatos.txt*** que contendrá vuestro nombre completo
- Salimos de nuestro nuevo usuario. Volveremos a él posteriormente.
- Con nuestro usuario principal, vamos a crear un grupo llamado gs1, que utilizaremos posteriormente
- ***Vamos a crear otro usuario***, en este caso nuestro nombre + 1gsi (pepito1gsi). Pero en esta ocasión, lo vamos a crear con la carpeta personal en /home/otrousuario y su grupo principal deberá **gs1**
- La clave será también *usuario*
- Nos aseguramos que su grupo principal es el que hemos indicado antes.
- OPCIONAL: Comprueba, mediante un único comando, utilizando filtrado y pipelines si fuese necesario, cuántos usuarios tienen como grupo principal **gs1**. PISTA: Para conseguirlo, podemos obtener el GID de dicho grupo con el comando id. Este GID será el que utilicemos en el comando para filtrar por él.

Qué entregar:

Documento con todos los comandos y capturas pertinentes. Generaremos el fichero en formato .DOC y .PDF (y los comprimiremos en el archivo Actividad.Linux.2.2.Nombre.Apellidos.zip). A la plataforma subiremos el ***enlace a dicho*** fichero comprimido.