# Actividad Linux 2.3.- Comandos gestión de usuarios - Cambios de permisos y propietarios

## Objetivos:

- Comandos Linux básicos sobre gestión de permisos y propietarios de ficheros.
- Comando **adduser** para añadir usuarios existentes a grupos existentes.
- Comando **usermod** para modificar datos de un usuario.
- Comando **chmod** para cambiar permisos de ficheros y directorios.
- Comando **chown** para cambiar de usuario y/o grupo un fichero o directorio.

## Necesitamos:

- Máquina virtual con Linux que hemos usado en la práctica anterior, que tenga los 2 usuarios anteriores (en el ejemplo eran pepitoiso y pepito1gsi)

## Qué y cómo lo vamos a hacer:

- Vamos a realizar un documento en el que mostraremos los comandos (texto escrito) y las capturas de pantalla de sus resultados.
- Las capturas deben ser de una calidad “aceptable”, lo que implica que se pueda leer su contenido.
- Se harán captura de la parte que interese según lo que se pide (no tiene por qué ser de la pantalla completa).
- En toda captura debe aparecer el prompt.
- Las capturas pueden ser editadas (poniendo flechas, círculos, cuadrados, …) que faciliten su comprensión. Podéis utilizar programas como The Gimp (software libre).

## Enunciado:

Vamos a realizar una serie de operaciones con usuarios de Linux. Concretamente:

- ***Filtramos*** el fichero de usuarios que tiene Linux para comprobar que están los 2 usuarios creados en la práctica anterior (en el ejemplo eran pepitoiso y pepito1gsi).
- Nos metemos en el equipo con el primer usuario creado (pepitoiso) y nos aseguramos estar en su directorio personal.
- Comprobamos los grupos a los que pertenece dicho usuario.
- *Modificar* dicho usuario para que su grupo principal sea el grupo **gs1** (que lo creamos en la práctica anterior). **NOTA**: ***su -- nombreusuario*** nos actualizará los datos del usuario sin tener que hacer un logout

- Listamos en formato largo su directorio personal y comprobamos que existe el fichero creado en la práctica anterior llamado ***misdatos.txt***.
- Vamos a hacer los siguientes cambios de permisos y propietarios de dicho fichero:
    - El propietario y su grupo pueden leer y escribir, pero no ejecutarlo.
    - El resto del sistema no puede hacer nada con dicho fichero.
    - El grupo del fichero pasará a ser **gs1**
- Creamos una **carpeta** en su directorio personal, llamada ***misficheros***. En dicha carpeta, con **touch**, vamos a crear los siguientes ficheros a1.txt a2.txt a3.txt b1.txt b2.txt c1.txt
- Cambiar, CON UN SOLO COMANDO **chown**, el *grupo* propietario de todos los ficheros que has creado antes, a **gs1**.
- También con un solo comando, en este caso **chmod**, cambiar todos los permisos de los ficheros de la carpeta ***misficheros*** que tienen en la *segunda posición un 1*, de forma que:
    - El propietario pueda leerlo y modificarlo
    - El grupo solo puede leerlo
    - El resto no puede hacer nada.
- **EN ESTE PUNTO SERÍA MUYYYY INTERESANTE HACER UNA INSTANTÁNEA DE LA MÁQUINA (O UNA EXPORTACIÓN) POR SI COMETEMOS FALLOS EN LOS PUNTOS POSTERIORES, PODER RESTAURARLO A UNA VERSIÓN FUNCIONAL.**
- Nos cambiamos al segundo usuario que creamos en la práctica anterior (en el ejemplo, pepito1gsi) y vamos a indicar qué pasa en los siguientes casos (contesta antes lo que piensas que ocurrirá si es VERDADERO O FALSO y después prueba el resultado con el comando que consideres oportuno). En caso de que no sea VERDADERO, hacer la operación oportuna para que sí lo sea:
    - Puede leer y modificar el fichero a1.txt
    - Puede leer y modificar el fichero a2.txt
    - Puede hacer una copia del fichero a2.txt, que pertenece a pepitoiso, en dicha carpeta y llamarlo m2.txt
    - El nuevo fichero m2.txt, en caso de que se pueda hacer la copia, pertenecerá a pepitoiso.
    - Puede modificar el usuario propietario del fichero a2.txt, para que pase a pertenecerle a él (a pepito1gsi).
- PARA NOTA: Indica, mediante filtros, tuberías, redireccionamientos, … y lo que consideres oportuno, en una única línea de comandos, cuántos (número) ficheros de dicha carpeta pertenecen al segundo usuario (en el ejemplo, pepito1gsi)

## Qué entregar:

Documento con todos los comandos y capturas pertinentes. Generaremos el fichero en formato .DOC y .PDF (y los comprimiremos en el archivo Actividad.Linux.2.3.Nombre.Apellidos.zip). A la plataforma subiremos el ***enlace a dicho*** fichero comprimido.