

Título del Laboratorio: Subtítulo Descriptivo y Específico

Nombre1 Apellido1, Nombre2 Apellido2, Nombre3 Apellido3

Ingeniería Mecatrónica

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Tarija, Bolivia

correo1@ucb.edu.bo, correo2@ucb.edu.bo, correo3@ucb.edu.bo

Resumen—[Escriba su resumen aquí...]

Index Terms—operational amplifier, differential amplifier, input offset voltage, slew rate, gain-bandwidth product.

I. INTRODUCCIÓN

[Escriba su introducción aquí...]

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

II-A. Modelo del Circuito

II-B. Parámetros Reales del Amplificador Operacional

II-C. Relaciones Dinámicas (Si aplica)

III. METODOLOGÍA

III-A. Componentes e Instrumentos

Tabla I

COMPONENTES E INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA

Elemento	Modelo / Valor	Cant.	Observación
Op-Amp	LM741 / TL074	-	[Fabricante]
Resistor	10 k Ω	-	Tolerancia 1 %
Resistor	100 k Ω	-	Tolerancia 1 %
Fuente DC	-	1	± 15 V / ± 10 V
Osciloscopio	-	1	-

III-B. Circuito Experimental

III-C. Procedimiento Experimental

III-D. Simulación (Opcional o Complementaria)

IV. RESULTADOS

IV-A. Medición DC (Lab 3)

Tabla II

COMPARACIÓN: TEORÍA VS MEDICIÓN (PRECISIÓN DC)

Cond.	V_1	V_2	$V_{o,ideal}$	$V_{o,meas}$
T1	0 V	0 V	0 V	-
T2	0 V	50 mV	0.5 V	-

IV-B. Evaluación de Compensación

V. DISCUSIÓN

[Escriba su discusión aquí...]

Tabla III

EFEECTO DE LA COMPENSACIÓN DE OFFSET (T1)

Variable	Antes (Before)	Después (After)
V_o medido	-	-
Error absoluto ($ e $)	-	-

VI. CONCLUSIONES

[Escriba sus conclusiones aquí...]

REFERENCIAS

- [1] Texas Instruments, “LM741 Operational Amplifier,” Datasheet, Oct. 2015. [Online]. Available: <http://www.ti.com>
- [2] Texas Instruments, “TL08x JFET-Input Operational Amplifiers,” Datasheet, May 2015. [Online]. Available: <http://www.ti.com>
- [3] S. Franco, *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2014.