

Università degli studi di Salerno

Corso di Laurea in Informatica

INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Test Case Specification

“UNI-AirLines”

Studenti:

<i>Nome</i>	<i>Matricola</i>
Santoro Mario	0512104850
Marino Raffaele	0512104508
Pastore Matteo	0512104724
Fortunato Angelo	0512104532

Anno Accademico: 2018/19

SOMMARIO

1. Test Case	1
---------------------------	----------

1. Test case

Tutti i test case riportati qui di seguito sono effettuati sugli unici controlli di validazione presenti all'interno delle pagine web.

Inserimento Aereo

Parametro: nome Formato: [A-Za-z0-9]	
Categorie	Scelte
Lunghezza LN	Lunghezza<0(errore) Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FN	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore)

Parametro: FilePremium Formato: [1-9]	
Categorie	Scelte
Formato PF	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore)

Parametro: FileBusiness Formato: [3-9]	
Categorie	Scelte
Formato BF	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore)

Parametro: FileEconomy Formato: [5-9]	
Categorie	Scelte
Formato EF	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore)

Codice	Combinazione	Esito
1	LN1.FN1.PF1.BF1.EF1	ERRORE
2	LN1.FN2.PF1.BF1.EF1	ERRORE
3	LN2.FN2.PF1.BF1.EF1	ERRORE
4	LN2.FN1.PF1.BF1.EF1	OK

TESTCASEID	1										
PRE CONDIZIONE											
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN											
FLUSSO DI EVENTI											
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI AEREO											
INSERISCE I DATI											
	<table> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> <tr> <td>NOME</td><td><0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA E FORMATO)</td></tr> <tr> <td>FILE PREMIUM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>FILE BUSINESS</td><td>3</td></tr> <tr> <td>FILE ECONOMY</td><td>5</td></tr> </table>	INPUT	VALORE	NOME	<0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA E FORMATO)	FILE PREMIUM	1	FILE BUSINESS	3	FILE ECONOMY	5
INPUT	VALORE										
NOME	<0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA E FORMATO)										
FILE PREMIUM	1										
FILE BUSINESS	3										
FILE ECONOMY	5										
CLICCA SU OK											
ORACOLO											
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE											

TESTCASEID	2										
PRE CONDIZIONE											
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN											
FLUSSO DI EVENTI											
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI AEREO											
INSERISCE I DATI											
	<table> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> <tr> <td>NOME</td><td><0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA)</td></tr> <tr> <td>FILE PREMIUM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>FILE BUSINESS</td><td>3</td></tr> <tr> <td>FILE ECONOMY</td><td>5</td></tr> </table>	INPUT	VALORE	NOME	<0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA)	FILE PREMIUM	1	FILE BUSINESS	3	FILE ECONOMY	5
INPUT	VALORE										
NOME	<0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA)										
FILE PREMIUM	1										
FILE BUSINESS	3										
FILE ECONOMY	5										
CLICCA SU OK											
ORACOLO											

IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE

TESTCASEID	3										
PRE CONDIZIONE											
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN											
FLUSSO DI EVENTI											
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI AEREO											
INSERISCE I DATI											
<table><tr><th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr><tr><td>NOME</td><td>>0 (NON RISPETTA FORMATO)</td></tr><tr><td>FILE PREMIUM</td><td>1</td></tr><tr><td>FILE BUSINESS</td><td>3</td></tr><tr><td>FILE ECONOMY</td><td>5</td></tr></table>		INPUT	VALORE	NOME	>0 (NON RISPETTA FORMATO)	FILE PREMIUM	1	FILE BUSINESS	3	FILE ECONOMY	5
INPUT	VALORE										
NOME	>0 (NON RISPETTA FORMATO)										
FILE PREMIUM	1										
FILE BUSINESS	3										
FILE ECONOMY	5										
CLICCA SU OK											
ORACOLO											
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE											

TESTCASEID	1										
PRE CONDIZIONE											
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN											
FLUSSO DI EVENTI											
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI AEREO											
INSERISCE I DATI											
<table><tr><th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr><tr><td>NOME</td><td>>0 (VIENE RISPETTATA LUNGHEZZA E FORMATO)</td></tr><tr><td>FILE PREMIUM</td><td>1</td></tr><tr><td>FILE BUSINESS</td><td>3</td></tr><tr><td>FILE ECONOMY</td><td>5</td></tr></table>		INPUT	VALORE	NOME	>0 (VIENE RISPETTATA LUNGHEZZA E FORMATO)	FILE PREMIUM	1	FILE BUSINESS	3	FILE ECONOMY	5
INPUT	VALORE										
NOME	>0 (VIENE RISPETTATA LUNGHEZZA E FORMATO)										
FILE PREMIUM	1										
FILE BUSINESS	3										
FILE ECONOMY	5										

CLICCA SU OK
ORACOLO
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI SUCCESSO

Inerimento Volo

Parametro: aeroportoPartenza Formato: [A-Za-z0-9]	
Categorie	Scelte
Lunghezza LP	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FP	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: aeroportoArrivo Formato: [A-Za-z0-9]	
Categorie	Scelte
Lunghezza LA	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FA	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore arrivo != partenza)

Parametro: DataPartenza Formato: [0-9]{4}/[0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LD	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FD	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: OraPartenza Formato: [0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LOP	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FOP	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: MinutoPartenza Formato: [0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LMP	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FMP	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: OraArrivo Formato: [0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LOA	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FOA	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: MinutoArrivo Formato: [0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LMA	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FMA	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: AereoDisponibile Formato: [0-9]{3}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LAD	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FAD	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: PrezzoEconomy Formato: [0-9]{3}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LPE	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok) Lunghezza<0(errore)
Formato FPE	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore)

Parametro: PrezzoBusiness Formato: [0-9]{3}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LPB	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok) Lunghezza<0(errore)
Formato FPB	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore)

Parametro: PrezzoPremium Formato: [0-9]{3}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LPP	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok) Lunghezza<0(errore)
Formato FPP	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore)

Cod	Combinazione	Esito
1	LP1.FP1.LA1.FA1.LD1.FD1.LOP1.FOP1.LMP1.FMP1.LOA1.FOA1.LMA1.FMA1.LAD1.FAD1.LPE1.FPE1.LPB1.FPB1.LPP1.FPP1	ERRORE
2	LP1.FP1.LA1.FA2.LD1.FD1.LOP1.FOP1.LMP1.FMP1.LOA1.FOA1.LMA1.FMA1.LAD1.FAD1.LPE1.FPE1.LPB1.FPB1.LPP1.FPP1	ERRORE
3	LP1.FP1.LA1.FA1.LD1.FD1.LOP1.FOP1.LMP1.FMP1.LOA1.FOA1.LMA1.FMA1.LAD1.FAD1.LPE2.FPE1.LPB1.FPB1.LPP1.FPP1	ERRORE
4	LP1.FP1.LA1.FA2.LD1.FD1.LOP1.FOP1.LMP1.FMP1.LOA1.FOA1.LMA1.FMA1.LAD1.FAD1.LPE2.FPE12.LPB2.FPB2.LPP2.FPP2	ERRORE
5	LP1.FP1.LA1.FA1.LD1.FD1.LOP1.FOP1.LMP1.FMP1.LOA1.FOA1.LMA1.FMA1.LAD1.FAD1.LPE1.FPE1.LPB1.FPB1.LPP1.FPP1	OK

TESTCASEID	1																								
PRE CONDIZIONE																									
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN																									
FLUSSO DI EVENTI																									
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI VOLO																									
INSERISCE I DATI <table> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>ERRORE(LUNGHEZZA OK FORMATO ERRORE)</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>CODICEAEREO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO PREMIUM</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO BUSINESS</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO ECONOMY</td><td>OK</td></tr> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	ERRORE(LUNGHEZZA OK FORMATO ERRORE)	DATAPARTENZA	OK	ORAPARTENZA	OK	MINUTOPARTENZA	OK	ORAARRIVO	OK	MINUTOARRIVO	OK	CODICEAEREO	OK	PREZZO PREMIUM	OK	PREZZO BUSINESS	OK	PREZZO ECONOMY	OK
INPUT	VALORE																								
AEROPORTOPARTENZA	OK																								
AEROPORTOARRIVO	ERRORE(LUNGHEZZA OK FORMATO ERRORE)																								
DATAPARTENZA	OK																								
ORAPARTENZA	OK																								
MINUTOPARTENZA	OK																								
ORAARRIVO	OK																								
MINUTOARRIVO	OK																								
CODICEAEREO	OK																								
PREZZO PREMIUM	OK																								
PREZZO BUSINESS	OK																								
PREZZO ECONOMY	OK																								
CLICCA SU OK																									
ORACOLO																									
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE																									

TESTCASEID	2																								
PRE CONDIZIONE																									
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN																									
FLUSSO DI EVENTI																									
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI VOLO																									
INSERISCE I DATI																									
<table> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAPARTENZA</td><td>ERRORE</td></tr> <tr> <td>MINUTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>CODICEAEREO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO PREMIUM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>PREZZO BUSINESS</td><td>3</td></tr> <tr> <td>PREZZO ECONOMY</td><td>5</td></tr> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	OK	DATAPARTENZA	OK	ORAPARTENZA	ERRORE	MINUTOPARTENZA	OK	ORAARRIVO	OK	MINUTOARRIVO	OK	CODICEAEREO	OK	PREZZO PREMIUM	1	PREZZO BUSINESS	3	PREZZO ECONOMY	5
INPUT	VALORE																								
AEROPORTOPARTENZA	OK																								
AEROPORTOARRIVO	OK																								
DATAPARTENZA	OK																								
ORAPARTENZA	ERRORE																								
MINUTOPARTENZA	OK																								
ORAARRIVO	OK																								
MINUTOARRIVO	OK																								
CODICEAEREO	OK																								
PREZZO PREMIUM	1																								
PREZZO BUSINESS	3																								
PREZZO ECONOMY	5																								
CLICCA SU OK																									
ORACOLO																									
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE																									

TESTCASEID	3																								
PRE CONDIZIONE																									
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN																									
FLUSSO DI EVENTI																									
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI VOLO																									
INSERISCE I DATI																									
<table> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOARRIVO</td><td>ERRORE(FORMATO)</td></tr> <tr> <td>CODICEAEREO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO PREMIUM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>PREZZO BUSINESS</td><td>3</td></tr> <tr> <td>PREZZO ECONOMY</td><td>5</td></tr> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	OK	DATAPARTENZA	OK	ORAPARTENZA	OK	MINUTOPARTENZA	OK	ORAARRIVO	OK	MINUTOARRIVO	ERRORE(FORMATO)	CODICEAEREO	OK	PREZZO PREMIUM	1	PREZZO BUSINESS	3	PREZZO ECONOMY	5
INPUT	VALORE																								
AEROPORTOPARTENZA	OK																								
AEROPORTOARRIVO	OK																								
DATAPARTENZA	OK																								
ORAPARTENZA	OK																								
MINUTOPARTENZA	OK																								
ORAARRIVO	OK																								
MINUTOARRIVO	ERRORE(FORMATO)																								
CODICEAEREO	OK																								
PREZZO PREMIUM	1																								
PREZZO BUSINESS	3																								
PREZZO ECONOMY	5																								
CLICCA SU OK																									
ORACOLO																									
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE																									

TESTCASEID	4																								
PRE CONDIZIONE																									
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN																									
FLUSSO DI EVENTI																									
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI VOLO																									
INSERISCE I DATI																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOARRIVO</td><td>ERRORE</td></tr> <tr> <td>CODICEAEREO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO PREMIUM</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO BUSINESS</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO ECONOMY</td><td>OK</td></tr> </tbody> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	OK	DATAPARTENZA	OK	ORAPARTENZA	OK	MINUTOPARTENZA	OK	ORAARRIVO	OK	MINUTOARRIVO	ERRORE	CODICEAEREO	OK	PREZZO PREMIUM	OK	PREZZO BUSINESS	OK	PREZZO ECONOMY	OK
INPUT	VALORE																								
AEROPORTOPARTENZA	OK																								
AEROPORTOARRIVO	OK																								
DATAPARTENZA	OK																								
ORAPARTENZA	OK																								
MINUTOPARTENZA	OK																								
ORAARRIVO	OK																								
MINUTOARRIVO	ERRORE																								
CODICEAEREO	OK																								
PREZZO PREMIUM	OK																								
PREZZO BUSINESS	OK																								
PREZZO ECONOMY	OK																								
CLICCA SU OK																									
ORACOLO																									
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE																									

TESTCASEID	5																								
PRE CONDIZIONE																									
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN																									
FLUSSO DI EVENTI																									
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI VOLO																									
INSERISCE I DATI																									
<table> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>CODICEAEREO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO PREMIUM</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO BUSINESS</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO ECONOMY</td><td>OK</td></tr> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	OK	DATAPARTENZA	OK	ORAPARTENZA	OK	MINUTOPARTENZA	OK	ORAARRIVO	OK	MINUTOARRIVO	OK	CODICEAEREO	OK	PREZZO PREMIUM	OK	PREZZO BUSINESS	OK	PREZZO ECONOMY	OK
INPUT	VALORE																								
AEROPORTOPARTENZA	OK																								
AEROPORTOARRIVO	OK																								
DATAPARTENZA	OK																								
ORAPARTENZA	OK																								
MINUTOPARTENZA	OK																								
ORAARRIVO	OK																								
MINUTOARRIVO	OK																								
CODICEAEREO	OK																								
PREZZO PREMIUM	OK																								
PREZZO BUSINESS	OK																								
PREZZO ECONOMY	OK																								
CLICCA SU OK																									
ORACOLO																									
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE																									

Modifica Volo

Parametro: aeroportoPartenza Formato: [A-Za-z0-9]	
Categorie	Scelte
Lunghezza LP	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FP	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: aeroportoArrivo Formato: [A-Za-z0-9]	
Categorie	Scelte
Lunghezza LA	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FA	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore arrivo != partenza)

Parametro: DataPartenza Formato: [0-9]{4}/[0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LD	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FD	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: OraPartenza Formato: [0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LOP	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FOP	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: MinutoPartenza Formato: [0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LMP	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FMP	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: OraArrivo Formato: [0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LOA	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FOA	Rispetta il formato(proprietà formato ok)
Parametro: MinutoArrivo Formato: [0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LMA	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FMA	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: AereoDisponibile Formato: [0-9]{3}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LAD	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FAD	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: PrezzoEconomy Formato: [0-9]{3}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LPE	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok) Lunghezza<0(errore)
Formato FPE	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore)

Parametro: PrezzoBusiness Formato: [0-9]{3}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LPB	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok) Lunghezza<0(errore)
Formato FPB	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore)

Parametro: PrezzoPremium Formato: [0-9]{3}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LPP	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok) Lunghezza<0(errore)
Formato FPP	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore)

Cod	Combinazione	Esito
1	LP1.FP1.LA1.FA1.LD1.FD1.LOP1.FOP1.LMP1.FMP1.LOA1.FOA1.LMA1.FMA1.LAD1.FAD1.LPE1.FPE1.LPB1.FPB1.LPP1.FPP1	ERRORE
2	LP1.FP1.LA1.FA2.LD1.FD1.LOP1.FOP1.LMP1.FMP1.LOA1.FOA1.LMA1.FMA1.LAD1.FAD1.LPE1.FPE1.LPB1.FPB1.LPP1.FPP1	ERRORE
3	LP1.FP1.LA1.FA1.LD1.FD1.LOP1.FOP1.LMP1.FMP1.LOA1.FOA1.LMA1.FMA1.LAD1.FAD1.LPE2.FPE1.LPB1.FPB1.LPP1.FPP1	ERRORE
4	LP1.FP1.LA1.FA2.LD1.FD1.LOP1.FOP1.LMP1.FMP1.LOA1.FOA1.LMA1.FMA1.LAD1.FAD1.LPE2.FPE12.LPB2.FPB2.LPP2.FPP2	ERRORE
5	LP1.FP1.LA1.FA1.LD1.FD1.LOP1.FOP1.LMP1.FMP1.LOA1.FOA1.LMA1.FMA1.LAD1.FAD1.LPE1.FPE1.LPB1.FPB1.LPP1.FPP1	OK

TESTCASEID	1																								
PRE CONDIZIONE																									
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN																									
FLUSSO DI EVENTI																									
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI VOLO																									
INSERISCE I DATI <table> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>ERRORE(LUNGHEZZA OK FORMATO ERRORE)</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>CODICEAEREO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO PREMIUM</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO BUSINESS</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO ECONOMY</td><td>OK</td></tr> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	ERRORE(LUNGHEZZA OK FORMATO ERRORE)	DATAPARTENZA	OK	ORAPARTENZA	OK	MINUTOPARTENZA	OK	ORAARRIVO	OK	MINUTOARRIVO	OK	CODICEAEREO	OK	PREZZO PREMIUM	OK	PREZZO BUSINESS	OK	PREZZO ECONOMY	OK
INPUT	VALORE																								
AEROPORTOPARTENZA	OK																								
AEROPORTOARRIVO	ERRORE(LUNGHEZZA OK FORMATO ERRORE)																								
DATAPARTENZA	OK																								
ORAPARTENZA	OK																								
MINUTOPARTENZA	OK																								
ORAARRIVO	OK																								
MINUTOARRIVO	OK																								
CODICEAEREO	OK																								
PREZZO PREMIUM	OK																								
PREZZO BUSINESS	OK																								
PREZZO ECONOMY	OK																								
CLICCA SU OK																									
ORACOLO																									
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE																									

TESTCASEID	2																								
PRE CONDIZIONE																									
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN																									
FLUSSO DI EVENTI																									
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI VOLO																									
INSERISCE I DATI <table> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAPARTENZA</td><td>ERRORE</td></tr> <tr> <td>MINUTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>CODICEAEREO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO PREMIUM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>PREZZO BUSINESS</td><td>3</td></tr> <tr> <td>PREZZO ECONOMY</td><td>5</td></tr> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	OK	DATAPARTENZA	OK	ORAPARTENZA	ERRORE	MINUTOPARTENZA	OK	ORAARRIVO	OK	MINUTOARRIVO	OK	CODICEAEREO	OK	PREZZO PREMIUM	1	PREZZO BUSINESS	3	PREZZO ECONOMY	5
INPUT	VALORE																								
AEROPORTOPARTENZA	OK																								
AEROPORTOARRIVO	OK																								
DATAPARTENZA	OK																								
ORAPARTENZA	ERRORE																								
MINUTOPARTENZA	OK																								
ORAARRIVO	OK																								
MINUTOARRIVO	OK																								
CODICEAEREO	OK																								
PREZZO PREMIUM	1																								
PREZZO BUSINESS	3																								
PREZZO ECONOMY	5																								
CLICCA SU OK																									
ORACOLO																									
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE																									

TESTCASEID	3																								
PRE CONDIZIONE																									
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN																									
FLUSSO DI EVENTI																									
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI VOLO																									
INSERISCE I DATI																									
<table> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOARRIVO</td><td>ERRORE(FORMATO)</td></tr> <tr> <td>CODICEAEREO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO PREMIUM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>PREZZO BUSINESS</td><td>3</td></tr> <tr> <td>PREZZO ECONOMY</td><td>5</td></tr> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	OK	DATAPARTENZA	OK	ORAPARTENZA	OK	MINUTOPARTENZA	OK	ORAARRIVO	OK	MINUTOARRIVO	ERRORE(FORMATO)	CODICEAEREO	OK	PREZZO PREMIUM	1	PREZZO BUSINESS	3	PREZZO ECONOMY	5
INPUT	VALORE																								
AEROPORTOPARTENZA	OK																								
AEROPORTOARRIVO	OK																								
DATAPARTENZA	OK																								
ORAPARTENZA	OK																								
MINUTOPARTENZA	OK																								
ORAARRIVO	OK																								
MINUTOARRIVO	ERRORE(FORMATO)																								
CODICEAEREO	OK																								
PREZZO PREMIUM	1																								
PREZZO BUSINESS	3																								
PREZZO ECONOMY	5																								
CLICCA SU OK																									
ORACOLO																									
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE																									

TESTCASEID	4																								
PRE CONDIZIONE																									
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN																									
FLUSSO DI EVENTI																									
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI VOLO																									
INSERISCE I DATI																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOARRIVO</td><td>ERRORE</td></tr> <tr> <td>CODICEAEREO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO PREMIUM</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO BUSINESS</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO ECONOMY</td><td>OK</td></tr> </tbody> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	OK	DATAPARTENZA	OK	ORAPARTENZA	OK	MINUTOPARTENZA	OK	ORAARRIVO	OK	MINUTOARRIVO	ERRORE	CODICEAEREO	OK	PREZZO PREMIUM	OK	PREZZO BUSINESS	OK	PREZZO ECONOMY	OK
INPUT	VALORE																								
AEROPORTOPARTENZA	OK																								
AEROPORTOARRIVO	OK																								
DATAPARTENZA	OK																								
ORAPARTENZA	OK																								
MINUTOPARTENZA	OK																								
ORAARRIVO	OK																								
MINUTOARRIVO	ERRORE																								
CODICEAEREO	OK																								
PREZZO PREMIUM	OK																								
PREZZO BUSINESS	OK																								
PREZZO ECONOMY	OK																								
CLICCA SU OK																									
ORACOLO																									
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE																									

TESTCASEID	5																								
PRE CONDIZIONE																									
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN																									
FLUSSO DI EVENTI																									
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI VOLO																									
INSERISCE I DATI <table> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>ORAARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>MINUTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>CODICEAEREO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO PREMIUM</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO BUSINESS</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>PREZZO ECONOMY</td><td>OK</td></tr> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	OK	DATAPARTENZA	OK	ORAPARTENZA	OK	MINUTOPARTENZA	OK	ORAARRIVO	OK	MINUTOARRIVO	OK	CODICEAEREO	OK	PREZZO PREMIUM	OK	PREZZO BUSINESS	OK	PREZZO ECONOMY	OK
INPUT	VALORE																								
AEROPORTOPARTENZA	OK																								
AEROPORTOARRIVO	OK																								
DATAPARTENZA	OK																								
ORAPARTENZA	OK																								
MINUTOPARTENZA	OK																								
ORAARRIVO	OK																								
MINUTOARRIVO	OK																								
CODICEAEREO	OK																								
PREZZO PREMIUM	OK																								
PREZZO BUSINESS	OK																								
PREZZO ECONOMY	OK																								
CLICCA SU OK																									
ORACOLO																									
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE																									

Ricerca Volo(solo andata)

Parametro: aeroportoPartenza Formato: [A-Za-z0-9]	
Categorie	Scelte
Lunghezza LP	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FP	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: aeroportoArrivo Formato: [A-Za-z0-9]	
Categorie	Scelte
Lunghezza LA	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FA	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore arrivo != partenza)

Parametro: DataPartenza Formato: [0-9]{4}/[0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LD	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FD	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: PostiAdulti Formato: [1-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LPA	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FPA	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Parametro: PostiBambini Formato: [0-9]{2}	
Categorie	Scelte
Lunghezza LPB	Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FPB	Rispetta il formato(proprietà formato ok)

Cod	Combinazione	Esito
1	LP1.FP1.LA1.FA2.LD1.FD1.LPA1.FPA1.LPB1.FPB1	ERRORE
2	LP1.FP1.LA1.FA1. LD1.FD1.LPA1.FPA1.LPB1.FPB1	OK

TESTCASEID	1												
PRE CONDIZIONE													
L'UTENTE SI TROVA NELLA HOMEPAGE													
FLUSSO DI EVENTI													
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI AEREO													
INSERISCE I DATI													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>ERRORE(FOMRATO ARRIVO!=PARTENZA)</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>POSTI ADULTI</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>POSTI BAMBINI</td><td>OK</td></tr> </tbody> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	ERRORE(FOMRATO ARRIVO!=PARTENZA)	DATAPARTENZA	OK	POSTI ADULTI	OK	POSTI BAMBINI	OK
INPUT	VALORE												
AEROPORTOPARTENZA	OK												
AEROPORTOARRIVO	ERRORE(FOMRATO ARRIVO!=PARTENZA)												
DATAPARTENZA	OK												
POSTI ADULTI	OK												
POSTI BAMBINI	OK												
CLICCA SU OK													
ORACOLO													
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE													

TESTCASEID	2												
PRE CONDIZIONE													
L'UTENTE SI TROVA NELLA HOMEPAGE													
FLUSSO DI EVENTI													
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI AEREO													
INSERISCE I DATI													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INPUT</th><th>VALORE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AEROPORTOPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>AEROPORTOARRIVO</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>DATAPARTENZA</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>POSTI ADULTI</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>POSTI BAMBINI</td><td>OK</td></tr> </tbody> </table>		INPUT	VALORE	AEROPORTOPARTENZA	OK	AEROPORTOARRIVO	OK	DATAPARTENZA	OK	POSTI ADULTI	OK	POSTI BAMBINI	OK
INPUT	VALORE												
AEROPORTOPARTENZA	OK												
AEROPORTOARRIVO	OK												
DATAPARTENZA	OK												
POSTI ADULTI	OK												
POSTI BAMBINI	OK												
CLICCA SU OK													

ORACOLO
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE

Inserimento Aeroporto

Parametro: nome Formato: [A-Za-z0-9]	
Categorie	Scelte
Lunghezza LN	Lunghezza<0(errore) Lunghezza>0(proprietà lunghezza ok)
Formato FN	Rispetta il formato(proprietà formato ok) Non rispetta il formato(errore)

Codice	Combinazione	Esito
1	LN1.FN1	ERRORE
2	LN1.FN2	ERRORE
3	LN2.FN2	ERRORE
4	LN2.FN1	OK

TESTCASEID	1				
PRE CONDIZIONE					
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN					
FLUSSO DI EVENTI					
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI AEROPORTO					
INSERISCE I DATI					
<table> <tr> <td>INPUT</td><td>VALORE</td></tr> <tr> <td>NOME</td><td><0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA E FORMATO)</td></tr> </table>		INPUT	VALORE	NOME	<0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA E FORMATO)
INPUT	VALORE				
NOME	<0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA E FORMATO)				
CLICCA SU OK					
ORACOLO					
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE					

TESTCASEID	2				
PRE CONDIZIONE					
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN					
FLUSSO DI EVENTI					
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI AEROPORTO					
INSERISCE I DATI					
	<table> <tr> <td>INPUT</td><td>VALORE</td></tr> <tr> <td>NOME</td><td><0 (FORMATO)</td></tr> </table>	INPUT	VALORE	NOME	<0 (FORMATO)
INPUT	VALORE				
NOME	<0 (FORMATO)				
CLICCA SU OK					
ORACOLO					
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE					

TESTCASEID	3				
PRE CONDIZIONE					
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN					
FLUSSO DI EVENTI					
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI AEROPORTO					
INSERISCE I DATI					
	<table> <tr> <td>INPUT</td><td>VALORE</td></tr> <tr> <td>NOME</td><td><0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA)</td></tr> </table>	INPUT	VALORE	NOME	<0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA)
INPUT	VALORE				
NOME	<0 (NON RISPETTA LUNGHEZZA)				
CLICCA SU OK					
ORACOLO					
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI ERROE					

TESTCASEID	1				
PRE CONDIZIONE					
L'AMMINISTRATORE SI TROVA SUL PANNELLO DI ADMIN					
FLUSSO DI EVENTI					
L'AMMINISTRATORE CLICCA SUL PULSANTE AGGIUNGI AEROPORTO					
INSERISCE I DATI					
	<table> <tr> <td>INPUT</td><td>VALORE</td></tr> <tr> <td>NOME</td><td>OK</td></tr> </table>	INPUT	VALORE	NOME	OK
INPUT	VALORE				
NOME	OK				
CLICCA SU OK					
ORACOLO					
IL SISTEMA VISUALIZZA IL MESSAGGIO DI SUCCESSO					

Login

Parametro: Email Formato: / [^] \w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w+)+\$/	
Categorie:	Scelte:
Lunghezza lnu	Lunghezza==0 (errore) Lunghezza>=1 (Property LunghezzaLNU ok)
Formato fam	1: rispetta il formato [if lunghezzaLNUok] [property formatoFAMok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLNUok] [errore]

Parametro: Password Formato / [^] [A-Za-z0-9]{5,}\$/	
Categorie:	Scelte:

Lunghezza lpa	Lunghezza<5 (errore) Lunghezza>=5 (Property LunghezzaLPA ok)
Formato fpa	1: rispetta il formato [if lunghezzaLPAok] [property formatoFPAok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLPAok] [errore]

Codice:	Combinazione:	Esito:
TC_1.1_01	Lnu1. Lpa1	Errore
TC_1.1_02	Lnu2. Lpa1. Fam2	Errore
TC_1.1_03	Lnu2. Lpa1. Fam1	Errore
TC_1.1_04	Lnu2. Lpa2. Fam1. Fpa2	Errore
TC_1.1_05	Lnu2. Lpa2. Fam1. Fpa1	Si procede al Login

Test Case ID	TC_1.1_01						
Pre-Condition:							
L'utente si trova sulla Home Page							
Flusso d'eventi:							
L'utente clicca sul bottone "Accedi", si apre il menù con il Login							
Inserisce i dati richiesti							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Email		Password	
Input	Valore						
Email							
Password							
Clicca su "Accedi"							
Oracolo:							
Il sistema visualizza un messaggio di errore.							

Test Case ID	TC_1.1_02
Pre-Condition:	

L'utente si trova sulla Home Page						
Flusso d'eventi:						
L'utente clicca sul bottone "Accedi", si apre il menù con il Login						
Inserisce i dati richiesti						
<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Email</td><td>Utente</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>	Input	Valore	Email	Utente	Password	
Input	Valore					
Email	Utente					
Password						
Clicca su "Accedi"						
Oracolo:						
Il sistema visualizza un messaggio di errore.						

Test Case ID	TC_1.1_03						
Pre-Condition:							
L'utente si trova sulla Home Page							
Flusso d'eventi:							
<p>L'utente clicca sul bottone "Accedi", si apre il menù con il Login</p> <p>Inserisce i dati richiesti</p> <table> <tr> <td>Input</td><td>Valore</td></tr> <tr> <td>Email</td><td>Mario.santoro94@outlook.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> <p>Clicca su "Accedi"</p>	Input	Valore	Email	Mario.santoro94@outlook.it	Password		
Input	Valore						
Email	Mario.santoro94@outlook.it						
Password							
Oracolo:							
Il sistema visualizza un messaggio di errore.							

Test Case ID	TC_1.1_04
Pre-Condition:	

L'utente si trova sulla Home Page						
Flusso d'eventi:						
L'utente clicca sul bottone "Accedi", si apre il menù con il Login						
Inserisce i dati richiesti						
<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mario.santoro94@outlook.it</td></tr><tr><td>Password</td><td>pass</td></tr></table>	Input	Valore	Email	Mario.santoro94@outlook.it	Password	pass
Input	Valore					
Email	Mario.santoro94@outlook.it					
Password	pass					
Clicca su "Accedi"						
Oracolo:						
Il sistema visualizza un messaggio di errore.						

Test Case ID	TC_1.1_05						
Pre-Condition:							
L'utente si trova sulla Home Page							
Flusso d'eventi:							
<p>L'utente clicca sul bottone "Accedi", si apre il menù con il Login</p> <p>Inserisce i dati richiesti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>Mario.santoro94@outlook.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>password</td></tr> </tbody> </table> <p>Clicca su "Accedi"</p>	Input	Valore	Email	Mario.santoro94@outlook.it	Password	password	
Input	Valore						
Email	Mario.santoro94@outlook.it						
Password	password						
Oracolo:							
Il sistema invia correttamente i dati del login al database per validarne i campi prima di procedere all'accesso.							

Registrazione

Parametro: Nome Formato: /^[A-Za-z]{2,}\$/	
Categorie:	Scelte:
Lunghezza lno	Lunghezza>=0 && Lunghezza <=1 (errore) Lunghezza>=2(Property LunghezzaLNU ok)
Formato fno	1: rispetta il formato [if lunghezzaLNOok] [property formatoFNOok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLNOok] [errore]

Parametro: Cognome Formato: /^[A-Za-z]{3,}\$/	
Categorie:	Scelte:
Lunghezza lco	Lunghezza>=0 && Lunghezza <=2 (errore) Lunghezza>=3(Property LunghezzaLCO ok)
Formato fco	1: rispetta il formato [if lunghezzaLCOok] [property formatoFCOok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLCOok] [errore]

Parametro: NumeroDocumento Formato: /^[A-Za-z0-9]{9,}\$/	
Categorie:	Scelte:
Lunghezza lnd	Lunghezza>=0 && Lunghezza <=8(errore) Lunghezza>=9(Property LunghezzaLNU ok)

Formato fnd	1: rispetta il formato [if lunghezzaLNDok] [property formatoFNDok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLNDok] [errore]
-------------	---

Parametro: Email Formato: /^\\w+([\\.-]?\\w+)*@\\w+([\\.-]?\\w+)*\\.\\w+\$/	
Categorie:	Scelte:
Lunghezza lem	Lunghezza==0(errore) Lunghezza>=1(Property LunghezzaLNU ok)
Formato fem	1: rispetta il formato [if lunghezzaLEMok] [property formatoFEMok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLEMok] [errore]

Parametro: Password Formato: /^[A-Za-z0-9]{5,}\$/	
Categorie:	Scelte:
Lunghezza lpa	Lunghezza=>0&&Lunghezza <=4(errore) Lunghezza>=5(Property LunghezzaLNU ok)
Formato fpa	1: rispetta il formato [if lunghezzaLPAok] [property formatoFPAok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLPAok] [errore]

Codice:	Combinazione:	Esito:
TC_2.1_01	Lno1. Lco1. Lnd1. Lem1. Lpa1	Errore
TC_2.1_02	Lno1. Lco1. Lnd1. Lem2. Lpa1	Errore
TC_2.1_03	Lno2. Lco1. Lnd2. Lem2. Lpa2 Fpa2.	Errore

TC_2.1_04	Lno2. Lco2. Lnd2. Lem2. Lpa2. Fpa2.	Errore
TC_2.1_05	Lno2. Lco2. Lnd2. Lem2. Lpa2. Fno2. Fco2. Fnd2. Fem2. Fpa2	Si procede alla registrazione

Test Case ID	TC_2.1_01												
Pre-Condition:													
L'utente si trova sulla Pagina di Registrazione													
Flusso d'eventi:													
<p>L'utente inserisce i dati richiesti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Numero Documento</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Clicca su "Registrati"</p>		Input	Valore	Nome		Cognome		Numero Documento		E-mail		Password	
Input	Valore												
Nome													
Cognome													
Numero Documento													
E-mail													
Password													
Oracolo:													
Il sistema visualizza un messaggio di errore poiché i campi non possono essere vuoti.													

Test Case ID	TC_2.1_02
Pre-Condition:	
L'utente si trova sulla Pagina di Registrazione	
Flusso d'eventi:	

L'utente inserisce i dati richiesti

Input	Valore
Nome	
Cognome	
Numero Documento	
E-mail	Email
Password	

Clicca su "Registrati"

Oracolo:

Il sistema visualizza un messaggio di errore poiché i campi non possono essere vuoti.

Test Case ID	TC_2.1_03
--------------	-----------

Pre-Condition:

L'utente si trova sulla Pagina di Registrazione

Flusso d'eventi:

L'utente inserisce i dati richiesti

Input	Valore
Nome	Mario
Cognome	
Numero Documento	
E-mail	ProvaEmail
Password	Mario

Clicca su "Registrati"

Oracolo:

Il sistema visualizza un messaggio di errore poiché i campi non possono essere vuoti.

Test Case ID	TC_2.1_04												
Pre-Condition:													
L'utente si trova sulla Pagina di Registrazione													
Flusso d'eventi:													
<p>L'utente inserisce i dati richiesti</p> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario1</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Santoro1</td></tr> <tr> <td>Numero Documento</td><td>123456789gg</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>EmailProvaEmail</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Password</td></tr> </table> <p>Clicca su "Registrati"</p>		Input	Valore	Nome	Mario1	Cognome	Santoro1	Numero Documento	123456789gg	E-mail	EmailProvaEmail	Password	Password
Input	Valore												
Nome	Mario1												
Cognome	Santoro1												
Numero Documento	123456789gg												
E-mail	EmailProvaEmail												
Password	Password												
Oracolo:													
Il sistema visualizza un messaggio di errore poiché i campi non rispettano il formato													

Test Case ID	TC_2.1_05								
Pre-Condition:									
L'utente si trova sulla Pagina di Registrazione									
Flusso d'eventi:									
<p>L'utente inserisce i dati richiesti</p> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Santoro</td></tr> <tr> <td>Numero Documento</td><td>123456789</td></tr> </table>		Input	Valore	Nome	Mario	Cognome	Santoro	Numero Documento	123456789
Input	Valore								
Nome	Mario								
Cognome	Santoro								
Numero Documento	123456789								

Clicca su "Registrati"	E-mail	Mario.santoro94@outlook.it
	Password	Password
Oracolo:		
Il sistema visualizza un messaggio di errore poiché i campi non rispettano il formato		

Modifica dati

Parametro: NumeroCartaPagamento Formato: /^[0-9]{16}\$/	
Categorie:	Scelte:
Lunghezza lno	Lunghezza!=16(errore) Lunghezza=16(Property LunghezzaLNU ok)
Formato fno	1: rispetta il formato [if lunghezzaLNOok] [property formatoFNOok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLNOok] [errore]

Parametro: NomeProprietario Formato: /^[A-Za-z]{3,}\$/	
Categorie:	Scelte:
Lunghezza lco	Lunghezza>=0 && Lunghezza <=2 (errore) Lunghezza>=3(Property LunghezzaLCO ok)

Formato fco	1: rispetta il formato [if lunghezzaLCOok] [property formatoFCOok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLCOok] [errore]
-------------	---

Parametro: NumeroDocumento Formato: /^[A-Za-z0-9]{9,}\$	
Categorie:	Scelte:
Lunghezza lnd	Lunghezza>=0 && Lunghezza<=8(errore) Lunghezza>=9(Property LunghezzaLNU ok)
Formato fnd	1: rispetta il formato [if lunghezzaLNDok] [property formatoFNDok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLNDok] [errore]

Parametro: Cvc/Cvv Formato: /^[0-9]{3}\$	
Categorie:	Scelte:
Lunghezza lem	Lunghezza>=1&&Lunghezza<3(errore) Lunghezza>=3(Property LunghezzaLNU ok)
Formato fem	1: rispetta il formato [if lunghezzaLEMok] [property formatoFEMok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLEMok] [errore]

Parametro: Password Formato: /^[A-Za-z0-9]{5,}\$	
---	--

Categorie:	Scelte:
Lunghezza lpa	Lunghezza=>0&&Lunghezza <=4(errore) Lunghezza>=5(Property LunghezzaLNU ok)
Formato fpa	1: rispetta il formato [if lunghezzaLPAok] [property formatoFPAok] 2: non rispetta il formato [if lunghezzaLPAok] [errore]

Codice:	Combinazione:	Esito:
TC_2.1_01	Lno1. Lco1. Lnd1. Lem1. Lpa1	Errore
TC_2.1_02	Lno1. Lco1. Lnd1. Lem2. Lpa1	Errore
TC_2.1_03	Lno2. Lco1. Lnd2. Lem2. Lpa2 Fpa2.	Errore
TC_2.1_04	Lno2. Lco2. Lnd2. Lem2. Lpa2. Fpa2.	Errore
TC_2.1_05	Lno2. Lco2. Lnd2. Lem2. Lpa2. Fno2. Fco2. Fnd2. Fem2. Fpa2	Si procede alla registrazione

Test Case ID	TC_2.1_01												
Pre-Condition:													
L'utente si trova sulla Pagina di Registrazione													
Flusso d'eventi:													
<p>L'utente inserisce i dati richiesti</p> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>NumeroCartaPagamento</td><td></td></tr> <tr> <td>NomeProprietario</td><td></td></tr> <tr> <td>Numero Documento</td><td></td></tr> <tr> <td>Cvc/Cvw</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> <p>Clicca su "Registrati"</p>		Input	Valore	NumeroCartaPagamento		NomeProprietario		Numero Documento		Cvc/Cvw		Password	
Input	Valore												
NumeroCartaPagamento													
NomeProprietario													
Numero Documento													
Cvc/Cvw													
Password													
Oracolo:													

Il sistema visualizza un messaggio di errore poiché i campi non possono essere vuoti.

Test Case ID	TC_2.1_02												
Pre-Condition:													
L'utente si trova sulla Pagina di Registrazione													
Flusso d'eventi:													
<p>L'utente inserisce i dati richiesti</p> <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>NumeroCartaPagamento</td><td></td></tr><tr><td>NomeProprietario</td><td></td></tr><tr><td>Numero Documento</td><td></td></tr><tr><td>Cvc/Cvw</td><td>fe</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table> <p>Clicca su "Registrati"</p>		Input	Valore	NumeroCartaPagamento		NomeProprietario		Numero Documento		Cvc/Cvw	fe	Password	
Input	Valore												
NumeroCartaPagamento													
NomeProprietario													
Numero Documento													
Cvc/Cvw	fe												
Password													
Oracolo:													
Il sistema visualizza un messaggio di errore poiché i campi non possono essere vuoti.													

Test Case ID	TC_2.1_03
Pre-Condition:	
L'utente si trova sulla Pagina di Registrazione	
Flusso d'eventi:	

L'utente inserisce i dati richiesti

Input	Valore
NumeroCartaPagamento	a
NomeProprietario	
Numero Documento	d
Cvc/Cvv	
Password	Mario

Clicca su "Registrati"

Oracolo:

Il sistema visualizza un messaggio di errore poiché i campi non possono essere vuoti.

Test Case ID

TC_2.1_04

Pre-Condition:

L'utente si trova sulla Pagina di Registrazione

Flusso d'eventi:

L'utente inserisce i dati richiesti

Input	Valore
NumeroCartaPagamento	fe
NomeProprietario	fe
Numero Documento	fe
Cvc/Cvv	fe
Password	Password

Clicca su "Registrati"

Oracolo:

Il sistema visualizza un messaggio di errore poiché i campi non rispettano il formato

Test Case ID	TC_2.1_05												
Pre-Condition:													
L'utente si trova sulla Pagina di Registrazione													
Flusso d'eventi:													
<p>L'utente inserisce i dati richiesti</p> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>NumeroCartaPagamento</td><td>1111111111111111</td></tr> <tr> <td>NomeProprietario</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Numero Documento</td><td>1234567</td></tr> <tr> <td>Cvc/Cvv</td><td>123</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Password</td></tr> </table> <p>Clicca su "Registrati"</p>		Input	Valore	NumeroCartaPagamento	1111111111111111	NomeProprietario	Mario	Numero Documento	1234567	Cvc/Cvv	123	Password	Password
Input	Valore												
NumeroCartaPagamento	1111111111111111												
NomeProprietario	Mario												
Numero Documento	1234567												
Cvc/Cvv	123												
Password	Password												
Oracolo:													
Il sistema visualizza un messaggio di errore poiché i campi non rispettano il formato													