Test de la sesión 1

Modelos locales y fundamentos del caso DropLab

Instrucciones: marca una **única** opción en cada pregunta.

1. En ventas.csv, un pedido aparece en dos filas con el mismo pedido_id: una línea de dos sudaderas y otra de dos pares de zapatillas. ¿Cuántos pedidos, líneas y unidades hay?

A. Un pedido, dos líneas y cuatro unidades.

B. Dos pedidos, dos líneas y cuatro unidades.

C. Un pedido, cuatro líneas y cuatro unidades.

D. Un pedido, dos líneas y seis unidades.

2. Unimos ventas.csv con reembolsos.csv por linea_id. Una venta de 100 € tiene dos abonos, de 10 € y de 20 €. Si después sumamos importe_linea, ¿qué obtenemos?

A. 100 €, porque unir dos tablas no cambia las ventas.

B. 70 €, porque el JOIN resta los abonos automáticamente.

C. 200 €: la venta aparece una vez por cada abono; hay que agrupar los abonos antes de unir.

D. 130 €, porque se suman la venta y sus dos abonos.

3. Instalamos Ollama y descargamos un LLM. ¿Qué función tiene cada uno?

A. Ollama contiene el conocimiento y el modelo aporta la interfaz.

B. Ollama ejecuta y gestiona modelos; el LLM genera respuestas.

C. Ollama entrena el modelo con las carpetas que encuentra.

D. Ollama calcula las ventas y el LLM verifica los resultados.

4. Ejecutamos un chat básico de Ollama dentro de la carpeta DropLab, sin añadir herramientas ni contenidos. Preguntamos cuánto vendió Malasaña. ¿Qué conclusión es correcta?

A. El modelo puede leer los CSV porque comparten carpeta.

B. El modelo puede deducir las cifras por el nombre DropLab.

C. El modelo necesita más parámetros para descubrir los archivos.

D. El modelo necesita recibir datos o acceso mediante una integración.

5. Un modelo denso tiene exactamente 4.000 millones de parámetros y cada peso ocupa 4 bits. Ignorando metadatos y toda memoria adicional, ¿cuánto ocupan solo los pesos? Usa GB decimales.

A. 0,5 GB, suficientes para todo el proceso.

B. 2 GB; ejecutar el modelo necesitará memoria adicional.

C. 4 GB; un parámetro siempre ocupa un byte.

D. 16 GB; cuatro bits equivalen a cuatro bytes.

6. Mantenemos el mismo modelo y cuantización, pero aumentamos mucho el contexto de entrada. ¿Qué debemos prever?

A. Cambian los parámetros del modelo para guardar el documento.

B. Solo aumenta el espacio del modelo en disco.

C. Puede aumentar la memoria de ejecución y el tiempo de procesamiento.

D. Se reduce la memoria porque el modelo tiene más información.

7. Un modelo permite descargar sus pesos y ejecutarlo gratis. Queremos usarlo comercialmente en DropLab. ¿Qué debemos revisar?

A. La licencia concreta y sus condiciones de uso comercial.

B. La cifra de descargas, porque determina los permisos comerciales.

C. La licencia de Ollama, que cubre todos los modelos ejecutados.

D. La etiqueta de modelo local, que concede permiso comercial.

8. Una aplicación usa Ollama, pero elegimos un modelo alojado en la nube (cloud). ¿Podemos afirmar que los datos permanecen en nuestros equipos?

A. Sí, porque la interfaz de Ollama se ejecuta en el ordenador.

B. No: debemos comprobar el destino de inferencia y los servicios conectados.

C. Sí, si el prompt pide que los datos no salgan del equipo.

D. No, porque ningún modelo puede ejecutarse realmente sin internet.

Internal

9. Una herramienta validada devuelve ventas netas de Malasaña: A = 40.000 € y B = 26.000 €. El modelo genera un JSON válido que afirma una caída de 20.000 €. ¿Qué hacemos?

A. Aceptarlo, porque el esquema JSON está validado.

B. Repetirlo con temperatura cero y aceptar el siguiente JSON.

C. Cambiar la herramienta para que devuelva 20.000 €.

D. Rechazar la cifra: la caída es 14.000 €, equivalente al 35 % de A.

10. El modelo devuelve una llamada a resumen_comercial con tienda y fechas. ¿Qué debe ocurrir antes de que responda con las cifras?

A. Ollama modifica los CSV con los argumentos recibidos.

B. El modelo ejecuta por sí mismo cualquier función de Python.

C. La aplicación valida la llamada, ejecuta la función y devuelve el resultado.

D. La aplicación convierte el nombre de la función en una respuesta escrita.

11. El modelo escribe este filtro para el periodo A (del 2 al 29 de marzo): fecha_venta >= '2026-03-02' AND fecha_venta < '2026-04-01'. DuckDB lo ejecuta sin ningún error. ¿Qué concluimos?

A. Incluye el 30 y el 31 de marzo, que son del periodo B: el resultado está mal aunque no haya error.

B. Es correcto, porque la consulta se ha ejecutado sin errores.

C. Es correcto, porque el periodo A equivale al mes de marzo.

D. Solo falla con modelos pequeños; con un modelo de 8B sería correcto.

12. Probamos el modelo X una vez, justo después de cargarlo, y el modelo Y una vez, cuando ya estaba en memoria. Usamos preguntas distintas y solo medimos el tiempo total. ¿Podemos elegir el mejor para DropLab?

A. Sí: el menor tiempo total basta para decidir.

B. Sí: la ejecución con más parámetros es la mejor referencia.

C. No: únicamente debemos comparar los tamaños de descarga.

D. No: necesitamos tareas comunes, calidad verificable y condiciones comparables.

Internal