

Megi backend — API endpointi

Referenca za frontend · Spring Boot · lokalno `http://localhost:8080` · CORS dozvoljen za `localhost:5173` i `localhost:3000` · verzija 15.09.2026.

Osnovna pravila

- Sva tijela zahtjeva i odgovora su JSON. Datumi: 2026-09-15, datum+vrijeme: 2026-09-15T14:30:00.
- Cijene se nikad ne šalju s frontenda — backend ih uzima s menija i zamrzava u `priceAtOrder`.
- Greške: 404 (ne postoji), 400 (poslovno pravilo ili validacija). Tijelo: `{ status, error, timestamp, fieldErrors }` — `fieldErrors` samo kod validacije. Poruku iz `error` možeš direktno prikazati konobaru.
- Narudžba se mijenja samo dok je `NEW`. Stavka `NEW` se briše, `SENT` se samo stornira.
- Dostava: stol s oznakom `"DOSTAVA"`. Backend sam postavlja `type: DELIVERY`, `"Naruči"` bez `orderId` otvara novu dostavu, a s `orderId` dodaje na postojeću (i nakon slanja na print).
- Stolovi i dostava: narudžba se zatvara gumbom `"Račun"` (`POST /api/orders/{id}/bill`) — za dostavu kad se račun zatraži u šanku.

Enumi

OrderType	DINE_IN, DELIVERY
OrderStatus	NEW, DONE, CANCELED
ItemStatus	NEW (nije poslano), SENT (na printu), CANCELLED (stornirano)
ItemType	FOOD, DRINK, ADDON
TicketType	KITCHEN (hrana, bez cijena), BAR (sve s cijenama), BILL (račun)
Role	WAITER, ADMIN

Narudžbe

Bazna ruta: `/api/orders`

Metoda	Ruta	Čemu služi / ulaz
GET	<code>/api/orders</code>	Pretraga narudžbi. Query (sve opcionalno): <code>type</code> (<code>DINE_IN</code> / <code>DELIVERY</code>), <code>from</code> + <code>to</code> (datum+vrijeme, oba ili nijedan). Npr. <code>?type=DELIVERY&from=...&to=...</code> → lista <code>OrderResponse</code>
GET	<code>/api/orders/active</code>	Sidebar s otvorenim (NEW) narudžbama. Query: <code>type</code> opcionalno. → lista <code>OrderResponse</code>
GET	<code>/api/orders/table/{table}/active</code>	Otvorene narudžbe na jednom stolu (npr. za oznaku zauzetog stola).
GET	<code>/api/orders/{id}</code>	Jedna narudžba sa stavkama. → <code>OrderResponse</code>
GET	<code>/api/orders/{id}/total</code>	Samo ukupni iznos narudžbe (broj).
POST	<code>/api/orders</code>	Uvijek otvori novu narudžbu. Body: <code>{ table, userId }</code> . → 201 <code>OrderResponse</code>
POST	<code>/api/orders/open</code>	Klik na stol: vrati otvorenu narudžbu ili otvori novu. Za <code>DOSTAVA</code> uvijek nova. Body: <code>{ table, userId }</code>
POST	<code>/api/orders/submit</code>	Glavni gumb "Naruči" : otvori/preuzmi narudžbu, upiši košaricu i pošalji na print u jednom pozivu. Body: <code>{ orderId?, table, userId, items: [OrderItem] }</code> . <code>orderId</code> opcionalno — dodaje na tu otvorenu narudžbu (tako se dodaje na već poslanu dostavu). → <code>{ order, tickets: [Ticket] }</code> (<code>KITCHEN</code> i/ili <code>BAR</code>).

Metoda	Ruta	Čemu služi / ulaz
POST	/api/orders/{id}/items	Upiši cijelu košaricu na postojeću narudžbu BEZ slanja na print. Body: { items: [OrderItem] }
POST	/api/orders/{id}/food	Dodaj jedno jelo. Body: { foodId, portionId, quantity, note?, optionIds? }
POST	/api/orders/{id}/drinks	Dodaj jedno piće (skida zalihu). Body: { drinkId, quantity }
POST	/api/orders/{id}/addons	Dodaj jedan dodatak. Body: { addonId, quantity }
PATCH	/api/orders/{id}/items/{itemId}/quantity	Promjena količine stavke (korigira zalihu pića). Body: { quantity }
DELETE	/api/orders/{id}/items/{itemId}	Obriši stavku koja još NIJE poslana (status NEW).
POST	/api/orders/{id}/items/{itemId}/cancel	Storniraj već poslanu stavku — ostaje zapisana, ne ulazi u iznos.
POST	/api/orders/{id}/send	Pošalji nove (NEW) stavke na print. → { order, tickets }
POST	/api/orders/{id}/bill	Gumb "Račun" (stol i dostava u šanku): zatvori narudžbu (DONE) i vrati račun za print. Ako je već zatvorena — samo ponovni print. Greška ako ima neposlanih stavki ili je narudžba otkazana. → Ticket
GET	/api/orders/{id}/bill	Pregled / ponovni print računa — NE zatvara narudžbu. → Ticket
POST	/api/orders/{id}/close	Ručno zatvaranje bez računa (DONE).
POST	/api/orders/{id}/cancel	Otkazi cijelu narudžbu: stornira sve stavke, vraća zalihu pića (CANCELED).
GET	/api/orders/{id}/tickets/kitchen	Ponovni print kuhinjskog tiketa (samo hrana, s napomenama, bez cijena).
GET	/api/orders/{id}/tickets/bar	Ponovni print šank tiketa (sve stavke s cijenama).

OrderItem (stavka u items)

FOOD traži foodId + portionId; DRINK traži drinkId; ADDON traži addonId. Cijena se ne šalje.

```
{
  "type": "FOOD",           // FOOD | DRINK | ADDON
  "foodId": 3, "portionId": 7, "optionIds": [2], // samo za FOOD
  "drinkId": null,         // samo za DRINK
  "addonId": null,         // samo za ADDON
  "quantity": 2,
  "note": "bez luka"       // opcionalno, ide na kuhinjski tiket
}
```

Izvještaji

Bazna ruta: /api/reports — broje se samo zatvorene (DONE) narudžbe i ne-stornirane stavke

Metoda	Ruta	Čemu služi / ulaz
GET	/api/reports/today	Ukupni promet danas. → SalesReport
GET	/api/reports/day?date=2026-09-15	Ukupni promet za dan. → SalesReport
GET	/api/reports/month?year=2026&month=9	Ukupni promet za mjesec. → SalesReport
GET	/api/reports/range?from=...&to=...	Ukupni promet za proizvoljan raspon (datum+vrijeme). → SalesReport
GET	/api/reports/delivery/today	Izvještaj dostave za danas — može se izvući bilo kad u toku dana. → DeliveryReport

Metoda	Ruta	Čemu služi / ulaz
GET	/api/reports/delivery/day?date=2026-09-15	Izveštaj dostave za dan. → DeliveryReport
GET	/api/reports/delivery/range?from=...&to=...	Izveštaj dostave za raspon. → DeliveryReport
GET	/api/reports/delivery/total	Samo ukupni promet dostave (broj). Query date opcionalno, default danas.

Oblik izvještaja

SalesReport: { from, to, orderCount, total, foodTotal, drinkTotal, addonTotal, averageOrder, dineInCount, dineInTotal, deliveryCount, deliveryTotal, topItems: [{ name, quantity, total }], byWaiter: [{ userId, name, orderCount, total }] }

DeliveryReport: { from, to, orderCount, total, foodTotal, drinkTotal, addonTotal, averageOrder, openOrderCount, openTotal, // još nezatvorene dostave (ne ulaze u total), topItems: [{ name, quantity, total }], orders: [{ id, status, createdAt, closedAt, userName, total }] }

Jela, porcije i opcije

Bazna ruta: /api/food

Metoda	Ruta	Čemu služi / ulaz
GET	/api/food	Sva jela s porcijama i opcijama. Query onlyAvailable=true = meni za konobara. → lista FoodResponse
GET	/api/food/{id}	Jedno jelo.
POST	/api/food	Novo jelo. Body: { name, description?, portions: [{ size, price }] } — barem jedna porcija. → 201
PUT	/api/food/{id}	Izmjena naziva/opisa. Body: { name, description? } (portions se ignorira).
PATCH	/api/food/{id}/availability?available=false	Skini s menija / vrati na meni.
DELETE	/api/food/{id}	Obriši jelo (odbija ako je ikad naručeno — tada skini s menija). → 204
GET	/api/food/{id}/portions	Porcije jela.
POST	/api/food/{id}/portions	Nova porcija. Body: { size, price }. → 201
PUT	/api/food/portions/{portionId}	Izmjena porcije. Body: { size, price }
DELETE	/api/food/portions/{portionId}	Obriši porciju (odbija ako je ikad naručena). → 204
GET	/api/food/{id}/options	Opcije jela. Query portionId opcionalno — samo opcije koje vrijede uz tu porciju.
POST	/api/food/{id}/options	Nova opcija (doplata). Body: { portionId?, name, extraPrice } — bez portionId vrijedi za sve porcije. → 201
PUT	/api/food/options/{optionId}	Izmjena opcije. Body: { name, extraPrice }
DELETE	/api/food/options/{optionId}	Obriši opciju (odbija ako je ikad naručena). → 204

Pića

Bazna ruta: /api/drinks

Metoda	Ruta	Čemu služi / ulaz
GET	/api/drinks	Sva pića. Query onlyAvailable=true za meni. → lista { id, name, price, stock, available }

Metoda	Ruta	Čemu služi / ulaz
GET	/api/drinks/{id}	Jedno piće.
GET	/api/drinks/low-stock?threshold=5	Pića pri kraju zalihe — upozorenje na admin ekranu.
POST	/api/drinks	Novo piće. Body: { name, price, stock }. → 201
PUT	/api/drinks/{id}	Izmjena naziva i cijene. Body: { name, price }
PATCH	/api/drinks/{id}/availability?available=false	Skini s menija / vrati.
POST	/api/drinks/{id}/stock	Dostava robe — DODAJ količinu. Body: { amount }
PUT	/api/drinks/{id}/stock	Inventura — POSTAVI točno stanje. Body: { amount }
DELETE	/api/drinks/{id}	Obriši piće (odbija ako je ikad naručeno — tada skini s menija). → 204

Dodaci

Bazna ruta: /api/addons

Metoda	Ruta	Čemu služi / ulaz
GET	/api/addons	Svi dodaci (npr. kruh, umak). Query onlyAvailable=true. → lista { id, name, price, available }
GET	/api/addons/{id}	Jedan dodatak.
POST	/api/addons	Novi dodatak. Body: { name, price }. → 201
PUT	/api/addons/{id}	Izmjena. Body: { name, price }
PATCH	/api/addons/{id}/availability?available=false	Skini s menija / vrati.
DELETE	/api/addons/{id}	Obriši dodatak (odbija ako je ikad naručen). → 204

Korisnici

Bazna ruta: /api/users

Metoda	Ruta	Čemu služi / ulaz
POST	/api/users/login	Konobar upiše PIN na tabletu. Body: { pin }. → { id, name, role, active } — id čuvaj kao userId.
GET	/api/users	Svi korisnici. Query: onlyActive=true ili role=WAITER.
GET	/api/users/{id}	Jedan korisnik (PIN se nikad ne vraća).
POST	/api/users	Novi korisnik. Body: { name, pin, role } — PIN 4–6 znamenki. → 201
PUT	/api/users/{id}	Izmjena imena i uloge. Body: { name, role }
PATCH	/api/users/{id}/pin	Promjena PIN-a. Body: { pin }
PATCH	/api/users/{id}/active?active=false	Deaktiviraj konobara koji više ne radi (umjesto brisanja).
DELETE	/api/users/{id}	Obriši korisnika (odbija ako ima narudžbi — tada deaktiviraj). → 204

Odgovori narudžbi i tiketa

```
OrderResponse: { id, table, type, status, createdAt, closedAt, userId, userName, total,
  items: [{ id, type, referenceId, name, detail, quantity, priceAtOrder,
    lineTotal, status, note, options: [String] }] }
```

```
Ticket: { type, orderId, table, waiter, printedAt, total, // total = null na KITCHEN }
```

```
lines: [{ quantity, name, detail, lineTotal }] }
```

SendResult: { order: OrderResponse, tickets: [Ticket] }

Napomena: JSON ne vraća polja koja su null.

Tipični tokovi na frontendu

- **Stol:** login → klik na stol (POST /open ili samo prikaz) → košarica → "Naruči" (POST /submit) → print tiketa iz odgovora → po potrebi opet "Naruči" na isti stol → "Račun" (POST /{id}/bill) zatvara narudžbu.
- **Dostava:** klik na blok DOSTAVA → košarica → "Naruči" (POST /submit s table: "DOSTAVA") → printaj KITCHEN u kuhinji i BAR u šanku → za dodatak opet "Naruči" s orderId te dostave → "Račun" u šanku (POST /{id}/bill) zatvara dostavu.
- **Kraj dostave (npr. 16h):** GET /api/reports/delivery/today — provjeri openOrderCount, nezatvorene dostave ne ulaze u promet.